

TIGE .401 POINÇON EFFILÉ DE 1/8 PO - USAGE INTENSIF

produit # 408221 | modèle #



- Pour obtenir un rendement maximal, nous recommandons une pression d'alimentation en air de 90 lb/po²
- Tige de 0,041 po
- Fabriqué d'acier 4140 au chrome molybdène
- Traité thermiquement pour une robustesse et une performance maximales
- Sablé et phosphaté au zinc pour empêcher la rouille
- 408281 PACS-4 – Comprend: 408221, 408223, 408225 et 408227
- 1/8" x 7" poinçon effilé
- 13/16" x 7" burin à bout plat
- 7" burin pour points de soudure
- 7" ciseau à tôle deluxe
- 408283 PACS-4 – Comprend: 408221, 408222, 408223, 408224, 408225, 408226, 408227 et 408228
- 1/8" x 7" poinçon effilé
- 1-3/8" x 7" burin à bout plat
- 13/16" x 7" burin à bout plat
- 7" burin à découper et d'arrache
- 7" burin pour points de soudure
- 7" ciseau à tôle
- 7" ciseau à tôle de luxe
- 8" ciseau pour tuyau et pot d'échappement



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur totale	7"
Poids du produit	0,16 lb (0,07 kg)
Taille de la tige	0,401 po
Type	Poinçon effilé