

SCIE À LIME ALTERNATIVE

produit # 409141 | modèle # ARS112



- Pour obtenir un rendement maximal, nous recommandons une pression d'air de 90 lb/po²
- Idéale pour les travaux de coupe et de limage d'usage automobile ou industriel
- Outil comprenant une gaine de boîtier en caoutchouc contribuant au confort de l'utilisateur
- Ensemble équipé d'un fouet pneumatique et d'un tuyau flexible d'isonoration
- Régulateur à palette avec interrupteur de sécurité à bascule
- Accessoires standards : Jeu de 3 lames bimétalliques 24 dents (905452), jeu de 5 limes assorties (905451), fouet pneumatique et flexible d'échappement avec silencieux
- Accessoire optionnel : Jeu de 3 lames bimétalliques 32 dents (905453)



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Prise d'Air (NPT)	1/4 po
Consommation moyenne d'air	7 pcm
Capacité, aluminium	calibre 9, 0,114 po
Capacité, acier	calibre 9, 0,114 po
Dia. int. min. du tuyau	3/8"
Poids du produit	2,87 lb (1,29 kg)
Pression sonore	73,9 dBA
Courses par minute	5 500
Vibration du	6,60 m/s ²