

PONCEUSE ORBITAL À DOUBLE ACTION - SILENCIEUSE DE 6 PO - USAGE INTENSIF

produit # 403201 | modèle # FS127Q



- Pour un rendement maximal, nous recommandons une pression de 90 lb/po²
- Conception de l'échappement améliorée afin de réduire le niveau de bruit dans l'emplacement de travail
- Ponçage à double action pour un fini sans stries circulaires et un enlèvement rapide de la matière, elle combine un mouvement orbital de 11/64 po à un mouvement de rotation ayant une vitesse libre de 10 000 RPM
- Amélioration de la conception pour une durabilité plus longue
- Montage sur roulements à billes pour une durée de vie élevée
- Dynamiquement équilibrée pour assurer une vibration minimale
- Verrouillage du levier de commande pour éviter un démarrage accidentel
- Outil idéal pour le finissage des rebords, l'apprêtage des métaux et les travaux de finition de carrosserie au bouche-pores
- Estimé à 83.8 décibels
- Accessoires standards : tampon de ponçage de 6 po (905310)
- Accessoire optionnel : tampon de ponçage de 5 po (905313)



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Prise d'Air (NPT)	1/4 po
Consommation moyenne d'air	4 pcm
Vitesse à vide	10 000 tr/min
Taille min. du tuyau	3/8"
Longueur totale	9-1/2"
Poids du produit	4,25 lb (1,91 kg)
Tige	5/16 po-24
Course (diamètre orbital)	11/64 po