

MARTEAU PNEUMATIQUE À CYLINDRE LONG À TIGE DE .401

produit # 404124 | modèle # AH150L



- Pour obtenir un rendement maximal, nous recommandons une pression d'air de 90 lb/po²
- Conception à corps long procurant une puissance de frappe accrue
- Compatible avec les formats populaires de burins à queue conique .401
- Dispositif de retenue sécuritaire à ressort standard de changement rapide
- Boîtier et poignée monobloc en aluminium poli munie d'un corps et d'un piston en acier trempé visant à prolonger la durée de vie utile de l'outil
- Régulateur d'air intégré en acier
- Outil idéal pour le martelage pneumatique nécessitant une puissance accrue
- Accessoire standard : Ressort de retenue (905146)
- Accessoire optionnel : Dispositif de retenue de raccord rapide (408291)



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Prise d'Air (NPT)	1/4 po
Consommation moyenne d'air	4,2 pcm
Coups par minute	2000
Dia. int. min. du tuyau	3/8"
Longueur totale	10-1/4"
Diamètre du piston	3/4"
Course du piston	3-1/2"
Poids du produit	4,4 lb (1,98 kg)
Pression sonore	98,7 dBA
Vibration du	14,5 m/s ²