MANTEAU DE PLUIE ISOLÉE FLASH-GARD® HAUTE VISIBILITÉ IGNIFUGE/ANTI-ARC ÉLECTRIQUE AVEC CAPUCHON - ORANGE HAUTE VISIBILILTÉ - P

produit # **V3521650-S** | modèle # **5884**

Pour mieux vous préserver contre les risques d'électrocution, les feux à inflammation instantanée et les conditions météorologiques extrêmes, ce manteau isolé en PU associe des matières ignifuges et résistantes aux arcs électriques à une conception haute visibilité, avec isolation, pour vous protéger de pied en cape dans les environnements de travail les plus rudes.

- Conception imperméable et coupe-vent pour faire face aux conditions météorologiques les plus éprouvantes
- Coutures scellées thermiquement par RF, garantissant une conception extrêmement durable, anti-déchirures et anti-fuites
- Tissu extensible dans les 4 directions, pour une élasticité accrue et une amplitude de mouvement optimale
- Ruban rétroréfléchissant Startech® de première qualité pour un maximum de visibilité même dans des conditions de travail faiblement éclairées
- Matière résistante à l'huile et aux produits chimiques, conçue pour offrir une meilleure protection contre les risques professionnels
- Doté d'une fermeture frontale à glissière ignifuge sur toute la longueur avec patte coupe-vent à crochet et boucle
- Comporte une capuche extra-large détachable en 3 parties avec rayure rétroréfléchissante et rabat-visière
- Orifices de ventilation doubles sous les aisselles pour faciliter l'évacuation de l'excédent de chaleur corporelle
- Cordon permettant d'ajuster facilement la capuche, avec ou sans gants
- Comprend deux poches inférieures sur le devant avec fermeture à rabat et bouton-pression



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques	Résistant aux Abrasions et aux Déchirures| Résistant aux Acides| Résistant aux Produits Chimiques| Fire Resistant| Isolant| Doublé| Résistant à l'Huile| Imperméable| Résistant au Vent
Type de Fermeture	Zipper with Hook and Loop Storm Placket
Color	Orange Haute Visibilité
Couleur	
Type de Poignet	Élastique Interne| Patte de Serrage Auto-Agrippante
Niveau d'Usage	Usage Intensif
Normes FR/ARC	ARC 4| ASTM 1959M-14| APTV 51 cal/cm²| EBT 57 cal/cm²| HAF 94%| CGSB 155.20-2017| ASTM F1891-19| ASTM F2733-17| TPP 23.1 cal/cm²
Sexe	Unisexe
Certification	ANSI/ISEA 107-2020 Classe 3 Type P et R| CSA Z96-22 Classe 2 Niveau 2| CSA Z96-22 Classe 2 Niveau FR
Hood Style	Detachable
Matériau de Doublure	100% Coton Ignifuge
Épaisseur de Doublure	6.5oz.
Type de Doublure	Matelassé
Matériau	Polyuréthane/Coton
Epaisseur du Matériau	7 oz (240 g/m²)
Nombre de Poches	3
Type de Poches	Portable Intérieur| Inférieur sur le Devant avec Rabat et Bouton-Pression
Ruban Autoréfléchissant	StarTech® Ignifuge| 4" Silver/Orange Combined, StarTech® Ignifuge| 4" Silver/Orange Combined Performance tape meets BC/DOT configuration
Type de Couture	Soudée Thermiquement par Radiofréquence
Taille	P
Special Features	Capuchon Amovible| Plusieurs Poches| Extensible| Coutures Collées et Scellées Thermiquement| Orifices de

	Ventilation Sous les Aisselles
Type d'Ajustement	Ligne de Coupe à Hauteur de Botte