

COMBINAISON DE SOUDAGE IGNIFUGE/ANTI-ARCS ÉLECTRIQUES FLASH-GARD® HAUTE VISIBILITÉ - GRAND - BLEU MARINE - 42

produit # V2540491T-42 | modèle # 4481T



Ces combinaisons de soudage offrent une protection contre les feux à inflammation instantanée, les arcs électriques et les étincelles de soudage, tout en étant confortables, de style fonctionnel et en assurant votre tranquillité d'esprit lorsque vous travaillez dans des conditions potentiellement dangereuses.

- Confectionnées dans des matériaux de première qualité, confortables à porter tout en fournissant une protection contre les feux à inflammation instantanée et les arcs électriques
- Adaptées aux techniques de soudage et conditions de travail où l'utilisateur est exposé à de petites quantités d'étincelles et de gouttelettes de métal en fusion et à une faible chaleur rayonnante
- Col relevable avec fermeture Velcro pour un maximum de protection contre les étincelles de soudage
- 7 poches de rangement : 2 à l'arrière, 2 sur la poitrine, 2 sur le côté, 1 pour outil, pour une polyvalence sans égale
- Fermetures à glissière sur les jambes avec ajustement Velcro pour enfiler et retirer facilement le vêtement
- Fermeture à glissière bidirectionnelle ignifuge pour usage intensif, avec rabat à bouton-pression occulte en haut
- Ruban rétroréfléchissant Startech® de haute qualité pour une visibilité optimale, même dans des conditions de faible éclairage (modèles 4481/4481T)
- Poignets et chevilles ajustables pour un meilleur ajustement
- Qualité ignifugeante du vêtement garantie durant toute sa durée de vie
- Lavables jusque 25 fois en machines à laver industrielle (lavables jusqu'à 60 °C)



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type d'Ajustement	Cheville Poignet à Bouton-Pression Élastique sur Deux Côtés de la Taille
Type de Fermeture	à Glissière à 2 Sens en Laiton Ignifuge
Color	Bleu Marine
Couleur	
Normes FR/ARC	ARC 2 ASTM F1506-20A ATPV 11 cal/cm² CSA Z462-21 NFPA 2112-2023 certified to UL NFPA 70E-24 CGSB 155.20-2017 EN ISO 11611 Class 1 A1+A2 TPP 11.1 cal/cm², ARC 2 ASTM F1506-20A ATPV 11 cal/cm² CSA Z462-24 NFPA 70E-24 CGSB 155.20-2017 NFPA 2112-2018 Homologués par UL EN ISO 11611 Class 1 A1+A2 TPP 11.1 cal/cm²
Sexe	Men
Matériau	99% Coton 1% Carbon Fiber Satin Fabric
Epaisseur du Matériau	10.3 oz (350 GSM)
Nombre de Poches	7
Type de Poches	Arrière Poitrine Frontale Traversable Outil Sleeve Pen Slots
Ruban Autoréfléchissant	StarTech® Ignifuges aux Coutures Doubles
Taille	42
Size Length	Tall
Special Features	Dos avec Plis d'Aisance Fil Ignifuge en Aramide Lavage Industriel Fermeture à Glissière Niveau des Jambes/Bottes Plusieurs Poches Courroies d'Attache pour Radiotéléphone