

2 EN 1 JEU DE DEUX MEULEUSE 1/4 PO

produit # 402149 | modèle # MDGKIT



- Comprend le numéro de produits 402109 et 402110 :
- 402109 - Meule mini à rectifier les matrices de .3 CV 1/4 po - Usage standard
- Caractéristiques de qualité prolongeant la durée utile, dont : garniture d'embout en acier, collet en laiton, orifice d'entrée d'air renforcé et cylindre fabriqué en acier de haute teneur
- Boîtier court convenant aux usages dans les aux endroits d'accès en retrait
- Fabrication roulement à billes et levier de commande avec régulateur de vitesse
- Gâchette autoblocable empêchant le démarrage accidentel du moteur
- Conduit d'échappement arrière
- Régulateur d'air intégré
- Convient à de nombreux usages grâce à une vaste gamme d'accessoires
- Accessoires standards : clé, collet de 1/8 po
- 402110 - Meule angulaire mini à rectifier les matrices de .3 CV 1/4 po 90° - Usage standard
- Caractéristiques de qualité prolongeant la durée utile, dont : garniture d'embout en acier, collet en laiton, orifice d'entrée d'air renforcé et cylindre fabriqué en acier de haute teneur
- Système à roue conique réduisant la vitesse pour les travaux difficile d'atteinte aux endroits d'accès en retrait
- Comprend des engrenages à denture plus profondes retenus par un mécanisme de blocage par goupille prolongeant la durée utile de l'outil
- Fabrication roulement à billes et levier de commande avec régulateur de vitesse
- Régulateur intégré



- L'échappement d'air vers l'avant
- Comprend un manchon à collet de 1/8 en option
- Accessoires standards : clé, collet de 1/8 po

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Prise d'Air (NPT)	1/4 po
Consommation moyenne d'air	402109: 4 pcm, 402110: 5 pcm
Taille de la pince de serrage	1/4 po
Vitesse à vide	402109 : 25 000 tr/min, 402110 : 20 000 tr/min
Taille min. du tuyau	3/8"
Longueur totale	402109 : 6-3/16 po, 402110 : 5-3/16 po
Pression sonore	402109: 90 dBA, 402110: 103 dBA
Vibration du	2,5 m/s ²