# COMBINAISON IGNIFUGE/ANTI-ARCS ÉLECTRIQUES FR-TECH® 88/12 DE 7 OZ À HAUTE VISIBILITÉ << "THE ROCK" >> - LAVAGE INDUSTRIEL - ORANGE HAUTE VISIBILITÉ - 64

produit # **V2540950A-64** | modèle # **7708A**

Les combinaisons ignifuges évaluées ARC de Rock sont confectionnées en tissu FR-Tech® pour offrir une protection ignifuge durable pendant toute la durée de vie du vêtement. Le ruban réfléchissant double couture StarTech® offre une vis



- Matière - Confectionnée avec 88 % de coton de première qualité et 12 % de nylon haute ténacité, la combinaison « The Rock » de Pioneer est ignifuge et garantie pour la durée de vie du vêtement. La matière et l'ensemble des composants sont conformes aux normes CGSB 155.20-2017 et NFPA 2112-2018 et certifiés par UL.
- Certification - Cette combinaison en mélange coton-nylon est un article de valeur durable et est certifiée conforme à la norme CSA Z96-15 classe 1 niveau 2 et classe 3 niveau ignifuge. Cette combinaison a une valeur de protection thermique de l'arc (ATP) de 10 cal/cm² et est classée ARC 2, avec un degré de protection thermique (TPP) moyen de 9 cal/cm².
- Visibilité - Cousue avec du fil intrinsèquement ignifuge, la combinaison Pioneer comporte des doubles coutures avec un ruban rétroréfléchissant ignifuge StarTech®™ couleur argent de 2 po. Le ruban rétroréfléchissant, compatible avec un lavage industriel, convient parfaitement au secteur du bâtiment et permet à l'utilisateur d'être visible dans les environnements à faible luminosité.
- Poches - Cette combinaison comporte 7 poches en tout (2 derrière, 2 sur la poitrine, 2 sur les côtés et 1 pour outil) et 1 courroie d'attache pour radiotéléphone pour y garder plusieurs outils et équipements, ce qui en fait le meilleur choix pour les utilisateurs potentiels.
- Conception - Avec des poignets réglables avec ajustement par boutons-pression et une fermeture à glissière en laiton bidirectionnelle ignifuge, cette combinaison est conçue pour

fournir un confort optimal à l’utilisateur, tout en restant bien ajustée grâce à un élastique dans le dos et de chaque côté de la taille.

- Tailles - Disponible en orange haute visibilité, la combinaison « The Rock » de Pioneer est offerte dans plusieurs tailles, allant de 36 à 66.

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

| | |
|---|---|
| Type d'Ajustement | Cheville\| Poignet à Bouton-Pression \| Élastique sur Deux Côtés de la Taille, Élastique sur Deux Côtés de la Taille\| Poignet à Bouton-Pression |
| Type de Fermeture | à Glissière à 2 Sens en Laiton Ignifuge |
| Color | Orange vif |
| Couleur | Orange, Orange Haute Visibilité |
| Normes FR/ARC | ARC 2\| CSA Z462-24\| NFPA 2112-2023 certified to UL\| NFPA 70E-24\| CGSB 155.20-2017\| TPP 8.4 cal/cm²\| ASTM F1506-22\| ATPV 11 cal/cm²\| TPP 8.4 cal/cm²\| NFPA 2112-2023, ARC 2\| ATPV 10 cal/cm²\| ASTM F1506-20A\| CGSB 155.20-2017\| NFPA 2112-2018 Homologués par UL\| NFPA 70E-2021\| TPP 9 cal/cm²\| CSA Z462-2021, ARC 2\| ATPV 10 cal/cm²\| ASTM F1506-2018\| CGSB 155.20-2017\| NFPA 2112-2018 Homologués par UL\| NFPA 70E-2018\| TPP 9 cal/cm²\| CSA Z462-2018, ARC 2\| ASTM F1506-20A\| ATPV 10 cal/cm²\| CSA Z462-21\| NFPA-70E-21\| CGSB 155.20-2017\| NFPA 2112-2018 Homologués par UL\| TPP 9 cal/cm², ARC 2\| ASTM F1506-20A\| ATPV 10 cal/cm²\| CSA Z462-24\| NFPA 2112-2023 certified to UL\| NFPA 70E-24\| CGSB 155.20-2017\| TPP 8.4 cal/cm² |
| Sexe | Unisexe, Men |
| Certification | CSA Z96-22 |

| | |
|---|---|
| | Classe 3 Niveau 2\| CSA Z96-22 Classe 3 Niveau FR |
| Matériau | 88/12\| 12% Nylon Haute Ténacité\| 88% Coton |
| Epaisseur du Matériau | 7 oz (240 g/m²) |
| Nombre de Poches | 7 |
| Type de Poches | Arrière\| Poitrine\| Côté\| Outil, Arrière\| Poitrine\| Traversable\| Côté\| Outil |
| Ruban Autoréfléchissant | StarTech® Ignifuges aux Coutures Doubles\| Résistant au Lavage Industriel |
| Taille | 64 |
| Size Length | Régulière |
| Special Features | Dos avec Plis d'Aisance\| Fil Ignifuge en Aramide\| Lavage Industriel\| Plusieurs Poches\| Courroie d'Attache pour Radiotéléphone, Courroie d'Attache pour Radiotéléphone\| Fil Ignifuge en Aramide, Fil Ignifuge en Aramide\| Lavage Industriel\| Plusieurs Poches\| Courroie d'Attache pour Radiotéléphone |
| Standards | CSA Z96-22 Classe 3 Niveau 2\| CSA Z96-22 Classe 3 Niveau FR, CSA Z96-15 Classe 3 Niveau 2\| CSA Z96-15 Classe 3 Niveau FR |