COMBINAISON IGNIFUGE/ANTI-ARCS ÉLECTRIQUES FR-TECH® 88/12 DE 7 OZ À HAUTE VISIBILITÉ << "THE ROCK" >> - LAVAGE INDUSTRIEL - ORANGE HAUTE VISIBILITÉ - 58

produit # **V2540950A-58** | modèle # **7708A**

Les combinaisons ignifuges évaluées ARC de Rock sont confectionnées en tissu FR-Tech® pour offrir une protection ignifuge durable pendant toute la durée de vie du vêtement. Le ruban réfléchissant double couture StarTech® offre une vis



- Matière - Confectionnée avec 88 % de coton de première qualité et 12 % de nylon haute ténacité, la combinaison « The Rock » de Pioneer est ignifuge et garantie pour la durée de vie du vêtement. La matière et l'ensemble des composants sont conformes aux normes CGSB 155.20-2017 et NFPA 2112-2018 et certifiés par UL.
- Certification - Cette combinaison en mélange coton-nylon est un article de valeur durable et est certifiée conforme à la norme CSA Z96-15 classe 1 niveau 2 et classe 3 niveau ignifuge. Cette combinaison a une valeur de protection thermique de l'arc (ATP) de 10 cal/cm² et est classée ARC 2, avec un degré de protection thermique (TPP) moyen de 9 cal/cm².
- Visibilité - Cousue avec du fil intrinsèquement ignifuge, la combinaison Pioneer comporte des doubles coutures avec un ruban rétroréfléchissant ignifuge StarTech®™ couleur argent de 2 po. Le ruban rétroréfléchissant, compatible avec un lavage industriel, convient parfaitement au secteur du bâtiment et permet à l'utilisateur d'être visible dans les environnements à faible luminosité.
- Poches - Cette combinaison comporte 7 poches en tout (2 derrière, 2 sur la poitrine, 2 sur les côtés et 1 pour outil) et 1 courroie d'attache pour radiotéléphone pour y garder plusieurs outils et équipements, ce qui en fait le meilleur choix pour les utilisateurs potentiels.
- Conception - Avec des poignets réglables avec ajustement par boutons-pression et une fermeture à glissière en laiton bidirectionnelle ignifuge, cette combinaison est conçue pour

fournir un confort optimal à l’utilisateur, tout en restant bien ajustée grâce à un élastique dans le dos et de chaque côté de la taille.

- Tailles - Disponible en orange haute visibilité, la combinaison « The Rock » de Pioneer est offerte dans plusieurs tailles, allant de 36 à 66.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type d'Ajustement	Cheville| Poignet à Bouton-Pression | Élastique sur Deux Côtés de la Taille, Élastique sur Deux Côtés de la Taille| Poignet à Bouton-Pression
Type de Fermeture	à Glissière à 2 Sens en Laiton Ignifuge
Color	Orange vif
Couleur	Orange, Orange Haute Visibilité
Normes FR/ARC	ARC 2| CSA Z462-24| NFPA 2112-2023 certified to UL| NFPA 70E-24| CGSB 155.20-2017| TPP 8.4 cal/cm²| ASTM F1506-22| ATPV 11 cal/cm²| TPP 8.4 cal/cm²| NFPA 2112-2023, ARC 2| ATPV 10 cal/cm²| ASTM F1506-20A| CGSB 155.20-2017| NFPA 2112-2018 Homologués par UL| NFPA 70E-2021| TPP 9 cal/cm²| CSA Z462-2021, ARC 2| ATPV 10 cal/cm²| ASTM F1506-2018| CGSB 155.20-2017| NFPA 2112-2018 Homologués par UL| NFPA 70E-2018| TPP 9 cal/cm²| CSA Z462-2018, ARC 2| ASTM F1506-20A| ATPV 10 cal/cm²| CSA Z462-21| NFPA-70E-21| CGSB 155.20-2017| NFPA 2112-2018 Homologués par UL| TPP 9 cal/cm², ARC 2| ASTM F1506-20A| ATPV 10 cal/cm²| CSA Z462-24| NFPA 2112-2023 certified to UL| NFPA 70E-24| CGSB 155.20-2017| TPP 8.4 cal/cm²
Sexe	Unisexe, Men
Certification	CSA Z96-22

	Classe 3 Niveau 2| CSA Z96-22 Classe 3 Niveau FR
Matériau	88/12| 12% Nylon Haute Ténacité| 88% Coton
Epaisseur du Matériau	7 oz (240 g/m²)
Nombre de Poches	7
Type de Poches	Arrière| Poitrine| Côté| Outil, Arrière| Poitrine| Traversable| Côté| Outil
Ruban Autoréfléchissant	StarTech® Ignifuges aux Coutures Doubles| Résistant au Lavage Industriel
Taille	58
Size Length	Régulière
Special Features	Dos avec Plis d'Aisance| Fil Ignifuge en Aramide| Lavage Industriel| Plusieurs Poches| Courroie d'Attache pour Radiotéléphone, Courroie d'Attache pour Radiotéléphone| Fil Ignifuge en Aramide, Fil Ignifuge en Aramide| Lavage Industriel| Plusieurs Poches| Courroie d'Attache pour Radiotéléphone
Standards	CSA Z96-22 Classe 3 Niveau 2| CSA Z96-22 Classe 3 Niveau FR, CSA Z96-15 Classe 3 Niveau 2| CSA Z96-15 Classe 3 Niveau FR