




Be Smart. Be Safe. Be Sure.®

ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ

CATALOGUE EUROPÉEN

20 25





À PROPOS DE SureWerx

BE SMART. BE SAFE. BE SURE.

Avec un siège social partagé entre Vancouver, Colombie britannique, et Elgin, Illinois, SureWerx™ est un fournisseur de premier plan d'outils, d'équipements et de dispositifs de sécurité professionnels pour les ouvriers. SureWerx commercialise ses produits au Canada sous les marques JET®, Strongarm®, ITC®, STARTECH®, Pioneer®, Ranpro®, PeakWorks®, Jackson®, Wilson®, Curv-O-Mark®, Due North® et Sellstrom®, et aux États-Unis sous les marques American Forge & Foundry®, Pioneer®, PeakWorks®, Jackson®, Wilson®, Curv-O-Mark®, Due North®, Geroline/K1 et Sellstrom®. Et maintenant en Europe avec les marques Jackson®, Sellstrom®, Due North®, Geroline/K1, Balder® et Curv-O-Mark®, SureWerx™ offre un accès incomparable à ses marques grâce à son réseau de distributeurs partenaires desservant le marché des accessoires pour l'industrie, le BTP, la sécurité et l'automobile en Amérique du nord et en Europe.

www.surewerx.com



«Nous souhaitons que tous nos distributeurs partenaires et les utilisateurs finaux de nos produits puissent faire l'expérience de la valeur tangible des produits et des services que nous proposons, et nous continuerons à améliorer grandement cette offre dans les années qui viennent»

— Message de notre PDG, Chris Baby

Développement d'un pôle outils et équipements

1957–2000

● Acquisition de Pioneer

● Acquisition de PeakWorks

● Acquisition de Sellstrom

● Acquisition de Ranpro

● Fondation de Startech

● Acquisition de KP Industries

● Acquisition de Jackson Safety

● Acquisition de Wilson Brands

2009–aujourd'hui 2009 2014 2015 2016 2018

Développement d'un pôle santé, sécurité et productivité

NOTRE ENGAGEMENT ENVERS CETTE RÉGION

Proposer une gamme de produits et services EPI riches en fonctionnalités à nos partenaires distributeurs dans les marchés de l'industrie, l'automobile, la sécurité, le médical et l'alimentaire.

Étant donné que nous ne vendons que nos propres marques, nous contrôlons la certification appropriée de nos produits et la qualité de la fabrication.

Notre nouveau catalogue comprend de nouveaux produits "exclusifs" dans les catégories suivantes :

- APR à épuration d'air motorisée
- Masques de soudage
- Filtres auto-obscurecissants
- Couvertures et rideaux de soudage
- Outils
- Protection contre les coups d'arc électrique
- Protection contre les chutes
- Protection tête, visage et yeux
- Protection des genoux
- Protection antiglisse

NOTRE ENGAGEMENT FUTUR ENVERS LA RÉGION

- Continuer à proposer de nouveaux produits "exclusifs" certifiés sur les marchés.
- Investir dans les systèmes, les processus et les personnes pour fournir aux clients la meilleure expérience.
- Investir dans vos entreprises avec la formation et l'assistance Marketing.

EMEA

Europe, Moyen Orient et Afrique

JACKSON
SAFETY

FS
FALL SAFE®

OBERON™

sellstrom®

CURV-0-MARK®

dn
duenorth

KI
SERIES

NEOS

MEGA
COMFORT

www.surewerx.eu

« Notre acquisition de Jackson Safety en 2018 nous a fourni une plateforme en Europe sur laquelle nous avons l'intention de constituer une entreprise globale axée sur la santé, la sécurité et la productivité. Nous avons réussi à atteindre cet objectif dans d'autres régions et maintenant, avec les acquisitions de Fallsafe (protection contre les chutes) et d'Oberon (protection contre les coups d'arc), nous avons élargi notre portefeuille de produits en Europe. Notre investissement est déjà considérable et ce catalogue SureWerx 2025 reflète notre engagement à fournir aux travailleurs les produits adéquats, pour qu'ils soient totalement confiants vis-à-vis de leur santé et de leur sécurité et qu'ils puissent se concentrer sur leur productivité et donner le meilleur d'eux-mêmes ».

— Message de Clive Shepherd
DG/VP – Région EMEA



- Acquisition d'ADA Solutions
- Acquisition de Due North
- Acquisition de Geroline
- Acquisition de Footwear Specialties International (FSI)
- Acquisition de MegaComfort
- Acquisition de Neos Overshoe
- Acquisition de Oberon
- Acquisition de Fall Safe
- Acquisition de Engineered Plastics and Kinesic

2019

2020

2022

2024

VOTRE MEILLEUR TRAVAIL À CE JOUR

REQUIERT UNE CONCENTRATION TOTALE

La sécurité et la productivité de tous les ouvriers professionnels est notre objectif. Notre mission est de concevoir des produits qui répondent à ce but. Nous trouvons sans cesse des moyens nouveaux pour aider à améliorer la productivité et la sécurité des ouvriers.



Tous les jours des centaines d'ouvriers professionnels se blessent au travail – les accidents dans l'industrie sont inévitables.



Notre but est de nous assurer que vous rentrez à la maison, après une journée de travail sûre et productive, en aussi bonne santé que quand vous êtes partis travailler.



La législation et les réglementations continuent à améliorer la sécurité au travail et tous nos produits satisfont ou dépassent les normes requises.



Nous travaillons aussi à garantir que tous nos distributeurs reçoivent une formation à la connaissance des produits pour garantir qu'ils fournissent le bon produit pour la bonne application. Un de nos engagements est de comprendre les besoins des utilisateurs finaux professionnels.



Lorsque les ouvriers sont convaincus que leur EPI a été conçu dans le but de garantir leur santé et leur sécurité, ils peuvent se concentrer sur le travail en cours, avec l'obtention d'une productivité maximale.

● ACCIDENTS


● BLESSURES

● RISQUE

Réduire ● ● ●



Augmenter • • •



SANTÉ
SÉCURITÉ
PRODUCTIVITÉ

Trouver une meilleure solution



Be Smart. Be Safe. Be Sure.®

VOTRE MEILLEUR TRAVAIL À CE JOUR

12

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION POUR LE SOUDAGE










84

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

REQUIERT LE BON PRODUIT POUR LA BONNE APPLICATION

	Page
APR de soudage	16-25
APR à visière	26-31
Masques de soudage	40-65
Masques de soudage au laser	66-67
Filtres de soudage	68-73
Couvertures de soudage	74-75
Écrans de soudage	76-77
Curv-O-Mark	78-83
Protection contre les coups d'arc électrique	84-89
Écrans faciaux	92-97
Lunettes-masques	98-101
Lunettes	102-105
Fall Protection	108-109
Head Protection	110-111
Protection auditive	112-113
Protection coudes et genoux	114-117
Protection antiglisse	118-119
Index des produits	122-125
Tableau des garanties	126

SECTEUR D'ACTIVITÉ

INDUSTRIE	CONSTRUCTION	FABRICATION MÉTALLIQUE	AUTOMOBILE	ELECTRICITY	TRAVAILLER EN HAUTEUR	AGRICULTURE	TRANSFORMATION ALIMENTAIRE	MEDICAL
								
✓	✓	✓	✓			✓		
✓	✓	✓	✓			✓		
✓	✓	✓	✓			✓		
✓	✓	✓	✓	✓				
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓		✓	✓		
✓	✓	✓	✓		✓	✓		
✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓			✓		
✓	✓	✓	✓			✓		

EPI REGULATION ● ● ●



IL Y A 3 CATÉGORIES D'ÉPI

CATÉGORIE D'ÉPI I

RISQUES MINEURS

Des risques minimes avec des effets secondaires qui disparaissent rapidement. Aucun risque permanent pour la santé.

Marquages:



Conformité européenne/R-U

CATÉGORIE D'ÉPI II

RISQUES CONSIDÉRABLES

Potentiellement irréversibles, mais pas mortels. Ne font pas parties des Cat. I ou Cat. III.

Marquages:



Conformité européenne/R-U

CATÉGORIE D'ÉPI III

RISQUES ÉLEVÉS ET MORTELS

Des risques pouvant entraîner des conséquences très graves telles que la mort ou des dommages causés à la santé.


Marquages:



Conformité européenne/R-U

'XXXX' - Numéro d'identification de l'organisme impliqué dans l'évaluation du contrôle de la production (module C2) ou du système d'assurance qualité (module D)

PROTECTION DE SOUDAGE



EN 166 - Protection personnelle des yeux, EN 169 - Filtres de soudage, EN 175 - Casques de soudure, ISO 16321-1/2 EN 207 - Protections oculaires anti-laser, EN 379 - Filtres de soudage automatiques, EN 12941 - Protections respiratoires - PAPR (Respirateur à ventilation assistée)

PROTECTION CONTRE LES COUPS D'ARC ÉLECTRIQUE


Écrans faciaux et
Cagoule



GS-ET-29

EN 166

EN 170



Manteau et
Salopettes



IEC 61482-2

PROTECTION VISAGE ET YEUX

Écrans faciaux

EN 166

EN 169

EN 171




Lunettes-masques
& Lunettes

EN 166

EN 169

EN 170

EN 172



EN 166 - Protection personnelle des yeux, EN 169 - Filtres de soudage, EN 170 - Filtres ultraviolets, EN 171 - Filtres infrarouges, EN 172 - Filtres solaires, GS-ET-29 - Écrans faciaux pour travaux électriques, CEI 61482-2 - Vêtements de protection contre les risques d'arc thermique d'arc électrique

EPI GÉNÉRAUX

Casque de chantier



EN 397

EN 50365

Bouchons d'oreille



EN 352-2

Coudières



Le fabricant a assuré la conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité du règlement EPI (UE) 2016/425.

Genouillères



EN 14404

Dispositifs d'aide à la traction



PROTECTION CONTRE LES CHUTES

Casque de chantier



EN 397

EN 50365

Harnais



EN 358

EN 361

EN 813

Longes



EN 354

EN 355

EN 358

Cordes



EN 1891

Délivrance du certificat CE sur la base de l'évaluation par l'organisme notifié de la conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité du règlement EPI (UE) 2016/425.

EN 352-2 - Protections auditives - Bouchons d'oreille, **EN 397** - Casques de protection industriels - Casques de sécurité, **EN 14404** - Genouillères, **EN 50365** - Casques à isolation électrique (pour une utilisation sur des installations à basse tension), **EN 354** - Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Longes, **EN 355** - Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Absorbants d'énergie, **EN 358** - Équipement de protection individuelle pour le maintien au travail et la prévention des chutes de hauteur - Ceintures et longes pour le maintien au travail ou la retenue, **EN 361** - Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Harnais antichute, **EN 813** - Équipement de protection individuelle contre les chutes - Ceintures à cuis-sardes, **EN 1891** - Équipement de protection individuelle pour la prévention des chutes de hauteur - Cordes tressées gainées à faible coefficient d'allongement

PROTECTION RESPIRATOIRE EPI

VOTRE SANTÉ COMPTE



Les risques pour la santé associés aux processus de soudage comprennent généralement l'exposition aux ultraviolets (UV) et à une lumière visible intense qui peuvent causer des lésions oculaires. Les risques mécaniques pour les yeux comprennent les projections de soudure et les particules de meulage. Les soudeurs professionnels connaissent ces dangers et se procurent une protection avec des masques de soudage et des filtres auto-obscurecissants de soudage (FAO).



Mais d'autres dangers – comme **les fumées de soudure, qui contiennent des particules** – sont parfois moins connus et peuvent ne pas être pris en compte. L'exposition prolongée aux fumées de soudure peuvent causer le cancer des poumons, du larynx et des voies urinaires, ainsi que des lésions du système nerveux et des reins.

RÉDUIRE L'EXPOSITION AUX RISQUES

Comprendre les risques

Identifiez le danger : fumées issues des métaux, gaz, vapeurs, brume, poussière. La sélection d'une protection respiratoire doit être le résultat de **l'évaluation des risques** réalisée par un agent de santé et de sécurité professionnel.

Garder des surfaces propres

Les surfaces à souder doivent être nettoyées de tout revêtement qui pourrait potentiellement provoquer des niveaux d'exposition toxiques.

Éviter de respirer des émanations et des gaz

Positionnez-vous de façon à éviter de respirer des émanations et des gaz, par exemple, restez dans le sens inverse du mouvement des fumées de soudure lors du travail en extérieur ou en espaces ouverts. Gardez à l'esprit que le soudage en extérieur ou dans des espaces ouverts n'est pas une garantie d'une ventilation sans danger.

Utiliser une ventilation générale ou locale

Les APR à épuration d'air motorisée ne sont pas adaptés au travail dans des espaces faiblement ventilés où le taux d'oxygène est potentiellement inférieur à 17%.

La ventilation peut réduire les niveaux d'émanations et de gaz dans l'espace de travail et extraire les émanations et gaz de la zone de respiration du soudeur.

Porter une protection respiratoire

Choisissez la bonne protection respiratoire et réduisez les expositions à des niveaux sans danger.

JACKSON®

SAFETY

Émanations issues des métaux



Particules fines et aéroportées issues du métal et générées par la condensation de matériaux vaporisés à hautes températures.

Gaz




Un fluide informe, souvent sans odeur et invisible, peut se propager librement et rapidement dans l'air.

Vapeurs



Gaz formés quand des solides ou des liquides s'évaporent à température ambiante.

Brume



Minuscules gouttelettes liquides générées par la condensation ou par la séparation d'un liquide en un état dispersé, lors de processus tels que la pulvérisation.

Poussière



Matière particulaire formée quand de la matière solide est brisée en particules fines et aéroportées. Lors du soudage, environ 95% de la filtration concerne les particules.


CLASSIFICATION DE LA PROTECTION

TH1	TH2	TH3
pénétration max. 10%	pénétration max. 2%	pénétration max. 0.2%
FPN = 10	FPN = 50	FPN = 500

FPN – Facteur de protection nominal

Basé sur EN 12941

La prise de conscience est la première étape dans le contrôle des risques. Investir dans le bon équipement de protection personnel crée un espace de travail plus sain, plus sûr et plus productif.



SANTÉ SÉCURITÉ PRODUCTIVITÉ

Trouver une meilleure solution

A / Eine / Une Marque / Una Marca / Un Marchio



Brand / Marke

Ordering E-mail sales@jacksonsafety.eu

Customer Service +386 1 477 67 84

www.jacksonsafety.eu

APR MOTORISÉS

MASQUES

DEMI-MASQUE

DEMI-MASQUE



NOUVEAU

MASQUES DE SOUDAGE

WH25 DUO



280 SERIES



TRANSLIGHT
355



TRANSLIGHT
FLIP 455



VENTILATEUR

AIRMAX

TH3



NOUVEAU

TM3

AIRMAX HM



Mise à niveau chimique
disponible

A1B1E1K1 P R SL

DISPONIBLE EN 2025

Mise à niveau
chimique disponible

A1B1E1K1 P R SL

AIRMAX+

TH3



AIRMAX+

TH3



AIRMAX+

TH3



LE DEMI-MASQUE S'ADAPTE SOUS TOUT MASQUE DE
SOUDEUR OU ÉCRAN FACIAL STANDARD

EN OPTION



HARNAIS
DORSAL



IGNIFUGE

COMPATIBLE AVEC TOUTS LES
SYSTÈMES PAPR CI-DESSUS



CEINTURE DE
CUIR AVEC
BRETÈLLES

A / Eine / Une Marque / Una Marca / Un Marchio



Brand / Marke

E-mail pour commandes sales@jacksonsafety.eu

Service clientèle info@surewerx.eu

www.surewerx.eu

ÉCRANS FACIAUX

● ● ● ●
TRANSLIGHT+
555



● ● ● ● ●
WH70



DISPONIBLE EN 2025

● ● ● ● ●
LP80
LASER



DISPONIBLE EN 2025

● ● ● ● ●
F50



● ● ● ● ●
MAXVIEW



● ● ● ● ●
QUAD 500



AIRMAX+

TH3



AIRMAX+

TH3



AIRMAX+

TH3



AIRMAX+

TH3



AIRMAX+

TH3



AIRMAX+

TH3



LORSQU'IL EST UTILISÉ AVEC UN MASQUE DE SOUDEUR STANDARD OU UN ÉCRAN FACIAL, IL PEUT ÊTRE UTILISÉ COMME ALTERNATIVE AU SYSTÈME PAPR COMPLET



BON ●
MIEUX ●
MEILLEUR ●

Soudage avec APR motorisé Jackson Safety[®]

AIRMAX[®] avec DUO

SOUDEGE AVEC APR

APR motorisé avec Masque de soudage

L'unité inclut chargeur de batterie, batterie, ceinture, tuyau, filtre HEPA, pré-filtre et casque de soudage APR motorisé (filtre anti-odeur vendu séparément)



**MOTEUR VENTILATEUR
ÉPROUVÉ À VITESSE
UNIQUE**



LÉGER



EXTERNE

BOUTON MEULAGE

Changements
de mode rapides



**FACILITÉ
D'UTILISATION**

Protection
antiparticules

TH3

Débit d'air

170 - 210 lpm

Temps de charge

5 heures

Durée de
fonctionnement

9 heures

- **TH3 P R SL** meilleur de sa catégorie
- Débit d'air : **170 à 210 lpm**
- **Alarmes auditives** quand les filtres doivent être changés ou si la batterie est faible
- Durée de fonctionnement jusqu'à **9 heures**
- **Poids léger 990 g** (ventilateur, batterie et filtre)
- Filtre P3 avec surface agrandie
- Facilité d'utilisation
- Batterie Li-ion remplaçable et rechargeable à 4 cellules, 7,4 V / 5200 mAh. Temps de charge : 5 heures
- Filtre de recharge disponible
- Équipé d'une **ceinture de port** et **d'un revêtement de tuyau ignifuge** pour une longévité prolongée
- Niveau de bruit 75 dBA
- L'unité est certifié CE

- Classes optiques FAO 1/1/1/2
- Taille de cassette 110x90 mm, zone de vision 92x41 mm
- Plage de teintes 9-13, ajustement sensibilité et délai, mode meulage
- Ajustement FAO externe
- Mode meulage par déclic
- Garantie FAO: 1 year



Plus de détails sur le masque de soudage DUO aux page 44.

CE
0082

EN 12941:1998+A1:2003+A2:2008
TH3 P R SL

APR à épuration d'air motorisée AIRMAX

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
J7050	APR motorisé AIRMAX avec Masque de soudage Duo FAO 4/9-13 – Vitesse unique	4

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
J7051	Masque de soudage WH25 DUO à APR motorisé et FAO 4/9-13	1
J7063	Tuyau & protection IGNIFUGES D'APR MOTORISÉ DE SOUDAGE AIRMAX	1
J5241	Protection de tuyau IGNIFUGE D'APR MOT. DE SOUDAGE AIRMAX	1
J7065	Moteur d'APR motorisé de soudage AIRMAX	1
J7210	Filtre P3 d'APR motorisé de soudage AIRMAX	6
J7067	Chargeur d'APR motorisé de soudage AIRMAX	1
J7068	Batterie 4C d'APR motorisé de soudage AIRMAX	1
J7069	Ceinture pour APR motorisé de soudage AIRMAX	1
40391	Sac de transport pour APR motorisé	1
J7061	Joint facial pour WH25 DUO à APR motorisé	1

SANTÉ SÉCURITÉ PRODUCTIVITÉ
Trouver une meilleure solution


Soudage avec APR motorisé Jackson Safety®

AIRMAX+ avec 280 SÉRIE

APR motorisé AIRMAX+ avec Casque de soudage

L'unité inclut chargeur de batterie, batterie, ceinture, tuyau, filtre HEPA, pré-filtre et casque de soudage APR motorisé (filtre anti-odeur vendu séparément)

SOUDEGE AVEC APR



**REVÊTEMENT
DE PEINTURE SUPER KOOL™
HAUTE TEMPÉRATURE**



LÉGER

Maximum de confort
et de sécurité



DURABILITÉ

Moulé à partir de
nylon "Super Tuff"



POLYVALENTE

Visière rétractable - Filtre en
verre minéral Teinte 10



**INCLUANT UN
PARE-ÉTINCELLES**



Protection
antiparticules

TH3

Débit d'air ajustable

170 - 240 lpm

Temps de charge

5 heures

Durée de
fonctionnement

10 heures

Protection
pénétration

IP

5

4

- **Protection antiparticules TH3 (meilleur indice possible)**
- **8 réglages** de vitesse de ventilation différents, débit d'air ajustable de 170 à 240 lpm (Incréments de 10 lpm)
- Certifié **IP 54**
- **Alarmes vibratoires** et **auditives** quand les filtres sont à changer ou si la batterie est faible
- Fourni avec **batterie Li-ion HD 4 cellules 7,4 V/5200 mAh**. Temps de charge : 5 heures
- Durée de fonctionnement: Jusqu'à **10 heures** avec un nouveau filtre P R SL et un débit d'air de 170 l/min
- En combinaison avec le casque de soudage 280 série
- L'unité est certifié CE

- Le masque de soudage de la série 280 est un leader de l'industrie depuis des décennies
- Fabriqué aux États-Unis, le 280 est un masque de soudage au design traditionnel
- Moulé à partir de **nylon "Super Tuff"** - plus léger que la fibre de verre et extrêmement durable
- Le **système de rétention de lentilles breveté Sel-Snap** permet de charger facilement le filtre et les lentilles de protection
- La visière rétractable intégrée comprend une fonction de verrouillage positif à ressort
- Revêtement exclusif **SUPER KOOL™ ARGENT** qui maintient le masque **30% plus frais** que les masques standard et élimine les éclaboussures sans brûler
- Offre un maximum de confort et de sécurité à l'opérateur
- Suspension à cliquet **"quick-release"** brevetée à dégagement rapide, avec bandeau anti-sudation inclus
- Forme spécialement conçue pour une utilisation avec des respirateurs à cartouche



Plus de détails sur le casque de soudage 280 série aux page 40.



EN 12941 TH3 P R SL 1024

AIRMAX+ avec 280 SÉRIE À APR MOTORISÉ

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
40421	APR motorisé AIRMAX+ avec Casque de soudage 280 série	4

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
40340	Tuyau avec protection ignifugée, 85 cm	1
J5241	Protection de tuyau ignifugée, 105 cm	1
40381	Unité de ventilation AIRMAX+ - 8 vitesses	1
40332	Filtre HEPA pour APR motorisé	6
40363	Chargeur pour APR motorisé	1
40353	Batterie de rechange 4 cellules 7,4 V	1
40371	Ceinture de rechange	1
40311	Pré-filtres de rechange	10
40312	Filtre anti-odeur	10
40313	Pare-étincelles	5
47421	Coque 280 série avec joint facial et conduit d'air	1
J7260	Serre-tête (APR)	5
J5250	Joint facial	5
40391	Sac de transport pour APR motorisé	1
40368	Harnais dorsal ignifuge "Comfort" pour ventilateur PAPR	1
40369	Ceinture en cuir avec bretelles "Comfort"	1

SANTÉ SÉCURITÉ PRODUCTIVITÉ
Trouver une meilleure solution


Soudage avec APR motorisé Jackson Safety®

AIRMAX®+ avec TRANSLIGHT™ 355

SOUDEGE AVEC APR

APR motorisé AIRMAX+
avec Casque de soudage

L'unité inclut chargeur de batterie, batterie,
ceinture, tuyau, filtre HEPA, pré-filtre et
casque de soudage APR motorisé avec FAO
(filtre anti-odeur vendu séparément)



**FAO ULTRA FIN
TRUE COLOR AVEC
CLASSES OPTIQUES 1/1/1/1**

**INCLUANT UN
PARE-ÉTINCELLES**



LÉGER

521 g

Masque de soudage avec FAO



EXTERNE

BOUTON MEULAGE

Changements de mode rapides



LENTILLE EXTERNE

1.5 mm ÉPAISSEUR

Résistance aux impacts et à
la chaleur plus grande



**CIRCUIT D'AIR
INTÉGRÉ**



Contrôle du flux d'air vers la
partie supérieure ou inférieure
du masque

370™
SPEED DIAL

TRANSLIGHT™
SERIES

Protection
antiparticules

TH3

Débit d'air ajustable

170 - 240 lpm

Temps de charge

5 heures

Durée de
fonctionnement

10 heures

Protection
pénétration

IP

5


4

- **Protection antiparticules TH3 (meilleur indice possible)**
- **8 réglages** de vitesse de ventilation différents, débit d'air ajustable de 170 à 240 lpm (Incréments de 10 lpm)
- Certifié **IP 54**
- **Alarmes vibratoires** et **auditives** quand les filtres sont à changer ou si la batterie est faible
- Fourni avec **batterie Li-ion HD 4 cellules 7,4 V/5200 mAh**. Temps de charge : 5 heures
- Durée de fonctionnement: Jusqu'à **10 heures** avec un nouveau filtre P R SL et un débit d'air de 170 l/min
- En combinaison avec le casque de soudage Translight 355 – équipé d'un **FAO ultra fin True Color** avec **contrôleur de mode externe**
- L'unité est certifié CE

- La gamme Translight 355 est ultra-légère avec un aspect élégant et moderne
- Le filtre auto-obscureissant répond à la **norme de clarté optique 1/1/1/1**, la plus élevée de l'industrie
- Le filtre A-O comprend un bouton Meulage externe pour des changements de mode rapides
- Modes soudage, meulage, découpage inclus
- Inclut le dispositif d'ajustement crânien breveté **370 Speed Dial**
- Vitesse de transition 0,25 ms
- Cellules solaires & piles Lithium (CR2032)
- Technologie 4 capteurs pour une performance optimale
- Lentille externe de 1,5 mm d'épaisseur



40040



Plus de détails sur le casque de soudage Translight 355 aux pages 50.



EN 12941 TH3 P R SL 0082

AIRMAX+ avec TRANSLIGHT 355 À APR MOTORISÉ

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
40040	APR motorisé AIRMAX+ avec Casque de soudage Translight 355	4

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
40341	Tuyau avec protection ignifugée, 105 cm	1
J5241	Protection de tuyau ignifugée, 105 cm	1
40381	Unité de ventilation AIRMAX+ – 8 vitesses	1
40332	Filtre HEPA pour APR motorisé	6
40363	Chargeur pour APR motorisé	1
40353	Batterie de recharge 4 cellules 7,4 V	1
40371	Ceinture de recharge	1
40311	Pré-filtres de recharge	10
40312	Filtre anti-odeur	10
40313	Pare-étincelles	5
40100	Coque Translight 355 avec joint facial et conduit d'air	1
47010	APR Casque de soudage Translight 355 avec FAO	1
40200	Joint facial pour APR motorisé Translight 355	1
40391	Sac de transport pour APR motorisé	1
J5237	Bandeaux anti-transpiration	2
40368	Harnais dorsal ignifuge "Comfort" pour ventilateur PAPER	1
40369	Ceinture en cuir avec bretelles "Comfort"	1

SANTÉ SÉCURITÉ PRODUCTIVITÉ
Trouver une meilleure solution

Soudage avec APR motorisé Jackson Safety®

AIRMAX+ avec TRANSLIGHT™ FLIP 455

SOUDAGE AVEC APR

APR motorisé AIRMAX+ avec Casque de soudage

L'unité inclut chargeur de batterie, batterie, ceinture, tuyau, filtre HEPA, pré-filtre et casque de soudage à APR avec FAO (filtre anti-odeur vendu séparément)



ÉCRAN FACIAL TRÈS GRANDE TAILLE POUR OPÉRATIONS DE MEULAGE

INCLUANT UN PARE-ÉTINCELLES



FLIP-UP

SOUDAGE - MEULAGE

Mécanisme de relevage facile d'emploi



EXTRA-LARGE

ÉCRAN FACIAL


Vision périphérique supérieure



LENTILLE EXTERNE

1.5 mm ÉPAISSEUR

Résistance aux impacts et à la chaleur plus grande



CIRCUIT D'AIR INTÉGRÉ



Contrôle du flux d'air vers la partie supérieure ou inférieure du masque

370™
SPEED DIAL

TRANSLIGHT™
SERIES

Protection antiparticules

TH3

Débit d'air ajustable

170 - 240 lpm

Temps de charge

5 heures

Durée de fonctionnement

10 heures


Protection pénétration

IP

5

4

- **Protection antiparticules TH3 (meilleur indice possible)**
- **8 réglages** de vitesse de ventilation différents, débit d'air ajustable de 170 à 240 lpm (Incréments de 10 lpm)
- Certifié **IP 54**
- **Alarmes vibratoires et auditives** quand les filtres sont à changer ou si la batterie est faible
- Fourni avec **batterie Li-ion HD 4 cellules 7,4 V/5200 mAh**. Temps de charge : 5 heures
- Durée de fonctionnement: Jusqu'à **10 heures** avec un nouveau filtre P R SL et un débit d'air de 170 l/min
- Tuyau de respiration avec gaine ignifugée – protection contre les étincelles et projections de soudure
- Boutons de grande taille - Faciles à utiliser avec de gros gants
- En combinaison avec le casque de soudage Translight 455 - Le mécanisme de relevage facile d'emploi dévoile un écran facial de très grande taille en polycarbonate transparent de 297 cm² pour les opérations de meulage
- Unit is CE Certified
- Le système rétractable assure une sécurité maximale – procurant une protection du visage ininterrompue lors du passage du soudage au meulage
- **Le filtre A-O True Color** de haute qualité offre une surface de vision de **60 cm²**
- Équipé d'un écran facial extra-large qui procure une vision périphérique supérieure
- Les modes soudage, meulage, découpage sont des caractéristiques standards
- Technologie 4 capteurs pour une performance optimale
- Le filtre auto-obscurecissant répond à la norme de **clarté optique 1/1/1/1**, la plus élevée de l'industrie
- Inclut le dispositif d'ajustement crânien breveté **370 Speed Dial**
- Vitesse de transition de 0,1 ms
- Masque de soudure avec verre minéral teinté 10 disponible sur commande



Plus de détails sur le casque de soudage Translight Flip 455 aux pages 52.

EN 12941 TH3 P R SL  0082

AIRMAX+ avec TRANSLIGHT FLIP 455 À APR MOTORISÉ

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
40041	APR AIRMAX+ avec Casque de soudage Translight Flip 455	4

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
40341	Tuyau avec protection ignifugée, 105 cm	1
J5241	Protection de tuyau ignifugée, 105 cm	1
40381	Unité de ventilation AIRMAX+ – 8 vitesses	1
40332	Filtre HEPA pour APR motorisé	6
40363	Chargeur pour APR motorisé	1
40353	Batterie de rechange 4 cellules 7,4 V	1
40371	Ceinture de rechange	1
40311	Pré-filtres de rechange	10
40312	Filtre anti-odeur	10
40313	Pare-étincelles	5
40101	Coque Translight Flip 455 avec joint facial et conduit d'air	1
40201	Joint facial pour Translight Flip 455 à APR motorisé	1
47011	APR Casque de soudage Translight Flip 455 avec FAO	1
40391	Sac de transport pour APR motorisé	1
J5237	Bandeaux anti-transpiration	2
40368	Harnais dorsal ignifuge "Comfort" pour ventilateur PAPR	1
40369	Ceinture en cuir avec bretelles "Comfort"	1

SANTÉ SÉCURITÉ PRODUCTIVITÉ
Trouver une meilleure solution

Soudage avec APR motorisé Jackson Safety®

AIRMAX+ avec TRANSLIGHT™+ 555

SOUDAGE AVEC APR

APR motorisé AIRMAX+
avec Masque de soudage

L'unité inclut chargeur de batterie, batterie,
ceinture, tuyau, filtre HEPA, pré-filtre
et casque de soudage à APR avec FAO
(filtre anti-odeur vendu séparément)



**ZONE DE VISION
EXTRA LARGE
98 X 82 mm**



**INCLUANT UN
PARE-ÉTINCELLES**



EXTERNE

**MICRO-AJUSTEUR
DE TEINTE**

Micro-ajustement aux yeux et
aux conditions ambiantes



EXTERNE

BOUTON MEULAGE

Pour changer
facilement de mode




LENTILLE EXTERNE

1.5 mm ÉPAISSEUR

Résistance aux impacts et à
a chaleur plus grande



**CIRCUIT D'AIR
INTÉGRÉ**



Contrôle du flux d'air vers la
partie supérieure ou inférieure
du masque

370™
SPEED DIAL

TRANSLIGHT™
SERIES

Protection
antiparticules

TH3

Débit d'air ajustable

170 - 240 lpm

Temps de charge

5 heures

Durée de
fonctionnement

10 heures

Protection
pénétration


IP

5

4

- **Protection antiparticules TH3 (meilleur indice possible)**
- **8 réglages** de vitesse de ventilation différents, débit d'air ajustable de 170 à 240 lpm (Incréments de 10 lpm)
- Certifié **IP 54**
- **Alarmes vibratoires et auditives** quand les filtres sont à changer ou si la batterie est faible
- Fourni avec **batterie Li-ion HD 4 cellules 7,4 V/5200 mAh**. Temps de charge : 5 heures
- Durée de fonctionnement: Jusqu'à **10 heures** avec un nouveau filtre P R SL et un débit d'air de 170 l/min
- En combinaison avec le masque de soudage Translight 555 – équipé d'une **zone de vision extra large de 98 x 82 mm** et d'un **ajusteur externe innovant**
- L'unité est certifiée CE

- La coque Translight™ possède un aspect moderne et racé
- Le masque est léger et équilibré de façon à réduire la tension et la fatigue
- Le filtre auto-obscureissant répond à la norme de **clarté optique 1/1/1/1**, la plus haute de l'industrie
- Inclut un bouton Meulage externe, pour que les utilisateurs puissent changer facilement de mode
- Équipé du nouvel ajusteur de teinte externe pour faciliter la mise au point visuelle
- Ce nouvel ajusteur de teinte peut affiner les teintes jusqu'à +/- 1 teinte entière avec des paliers de 0,2 teinte
- Soudage, meulage et découpage peuvent être réalisés avec ce FAO polyvalent
- Inclut le dispositif d'ajustement de Serre-tête breveté **370 Speed Dial**
- Les contrôles numériques avancés facilitent formidablement la vie des soudeurs
- Vitesse de transition de 0,2 ms



Plus de détails sur le masque de soudage Translight+ 555 aux pages 54.



EN 12941 TH3 P R SL 0082

Ensemble APR AIRMAX+ avec TRANSLIGHT+ 555

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
40043	APR motorisé AIRMAX+ avec Masque de soudage Translight+ 555	4

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
40341	Tuyau avec protection ignifugée, 105 cm	1
J5241	Protection de tuyau ignifugée, 105 cm	1
40381	Unité de ventilation AIRMAX+ – 8 vitesses	1
40332	Filtre HEPA pour APR motorisé	6
40363	Chargeur pour APR motorisé	1
40353	Batterie de recharge 4 cellules 7,4 V	1
40371	Ceinture de recharge	1
40311	Pré-filtres de recharge	10
40312	Filtre anti-odeur	10
40313	Pare-étincelles	5
40103	Coque Translight+ avec joint facial et conduit d'air	1
47013	APR Casque de soudage Translight+ 555 avec FAO	1
40203	Joint facial pour Translight+ 555 à APR	1
40391	Sac de transport pour APR motorisé	1
J5237	Bandeaux anti-transpiration	2
40368	Harnais dorsal ignifuge "Comfort" pour ventilateur PAPR	1
40369	Ceinture en cuir avec bretelles "Comfort"	1

SANTÉ SÉCURITÉ PRODUCTIVITÉ
Trouver une meilleure solution


Visière avec APR motorisé Jackson Safety®

AIRMAX+ avec F50

VISIÈRE AVEC APR

APR motorisé AIRMAX+ avec visière F50

L'unité inclut chargeur de batterie, batterie, ceinture, tuyau, filtre HEPA, pré-filtre et visière F50 (filtre anti-odeur vendu séparément)



**PROTECTION
RESPIRATOIRE POUR LE
MEULAGE ET AUTRES
TÂCHES INDUSTRIELLES**



GRANDE

ZONE DE VISION

225 x 144 mm



SÉCURITÉ OPTIMALE

B Résistance nominale aux impacts

**INCLUANT UN
PARE-ÉTINCELLES**



Protection
antiparticules

TH3

Débit d'air ajustable

170 - 240 lpm

Temps de charge

5 heures

Durée de
fonctionnement

10 heures

Protection
pénétration

IP

5

4

- **Protection antiparticules TH3 (meilleur indice possible)**
- **8 réglages** de vitesse de ventilation différents, débit d'air ajustable de 170 à 240 lpm (Incréments de 10 lpm)
- Certifié **IP 54**
- **Alarmes vibratoires** et **auditives** quand les filtres sont à changer ou si la batterie est faible
- Fourni avec **batterie Li-ion HD 4 cellules 7,4 V/5200 mAh**. Temps de charge : 5 heures
- Durée de fonctionnement: Jusqu'à **10 heures** avec un nouveau filtre P R SL et un débit d'air de 170 l/min
- Boutons de grande taille
- Faciles à utiliser avec de gros gants
- Combiné à la visière F50
- Tuyau respiratoire avec protection ignifugée – protection contre les étincelles et projections de soudure
- L'unité est certifiée CE
- Protection respiratoire pour le meulage et autres tâches industrielles où le porteur est exposé à la contamination par des particules solides et liquides
- Équipée d'une visière en polycarbonate antichoc
- **Zone de vision extra large 225 x 144 mm**
- Serre-tête ergonomique ajustable avec tuyau d'air



MEULAGE



0082 EN 12941 TH3 P R SL



J7265

AIRMAX+ avec VISIÈRE F50 À APR MOTORISÉ

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
J7265	AIRMAX+ avec visière F50 à APR motorisé	4

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
40340	Tuyau avec protection ignifugée, 85 cm	1
J5241	Protection de tuyau ignifugée, 105 cm	1
40381	Unité de ventilation AIRMAX+ – 8 vitesses	1
40332	Filtre HEPA pour APR motorisé	6
40363	Chargeur pour APR motorisé	1
40353	Batterie de rechange 4 cellules 7,4 V	1
40371	Ceinture de rechange	1
40311	Pré-filtres de rechange	10
40312	Filtre anti-odeur	10
40313	Pare-étincelles	5
J7261	Visière intégrale F50 (APR)	1
J5252	Écran de visière F50	20
J7260	Serre-tête (APR)	5
J5462	Bande anti-sudation (APR)	50
J5251	Joint facial	5
40368	Harnais dorsal ignifuge "Comfort" pour ventilateur P APR	1
40369	Ceinture en cuir avec bretelles "Comfort"	1

SANTÉ SÉCURITÉ PRODUCTIVITÉ
Trouver une meilleure solution

Visière avec APR motorisé Jackson Safety®

AIRMAX+ avec MAXVIEW

VISIÈRE AVEC APR

APR motorisé AIRMAX+ avec visière

L'unité inclut chargeur de batterie, batterie, ceinture, tuyau, filtre HEPA, pré-filtre et visière Maxview (filtre anti-odeur vendu séparément)

INCLUANT UN PARE-ÉTINCELLES



VISION NETTE

Revêtement anti-buée haut de gamme




CONFORT MAXIMAUX

Ajustement de harnais de casque rapide et facile



SÉCURITÉ OPTIMALE

La visière PC à forte résistance



UNE VUE PANORAMIQUE À LA POINTE DE L'INDUSTRIE



Protection antiparticules

TH3

Débit d'air ajustable

170 - 240 lpm

Temps de charge

5 heures

Durée de fonctionnement

10 heures

Protection pénétration

IP 5 4

- **Protection antiparticules TH3 (meilleur indice possible)**
- **8 réglages** de vitesse de ventilation différents, débit d'air ajustable de 170 à 240 lpm (Incréments de 10 lpm)
- Certifié **IP 54**
- **Alarmes vibratoires** et **auditives** quand les filtres sont à changer ou si la batterie est faible
- Fourni avec **batterie Li-ion HD 4 cellules 7,4 V/5200 mAh**. Temps de charge : 5 heures
- Durée de fonctionnement: Jusqu'à **10 heures** avec un nouveau filtre P R SL et un débit d'air de 170 l/min
- Boutons de grande taille
- Faciles à utiliser avec de gros gants
- Tuyau respiratoire avec protection ignifugée – protection contre les étincelles et projections de soudure
- Combiné à la visière Maxview
- L'unité est certifiée CE



MEULAGE

CE
1024

EN 12941 TH3 P R SL

- Le Serre-tête Speed Dial 370 procure un confort et un ajustement optimaux
- Protection en profondeur du dessus de la tête contre les dangers en hauteur
- La protection intégrée latérale et du menton protège contre les éclaboussures et projections
- Structure légère et équilibrée pour un confort toute la journée
- Visière en polycarbonate extra-large pour une optique supérieure et une vision panoramique de premier plan
- Des crans d'arrêt verrouillent les positions haute et basse jusqu'à un ajustement manuel



**Plus de détails sur le Maxview
aux pages 94.**

AIRMAX+ AVEC VISIÈRE MAXVIEW À APR MOTORISÉ

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
40601	AIRMAX+ avec visière Maxview à APR motorisé	4

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
40340	Tuyau avec protection ignifugée, 85 cm	1
J5241	Protection de tuyau ignifugée, 105 cm	1
40381	Unité de ventilation AIRMAX+ – 8 vitesses	1
40332	Filtre HEPA pour APR motorisé	6
40363	Chargeur pour APR motorisé	1
40353	Batterie de rechange 4 cellules 7,4 V	1
40371	Ceinture de rechange	1
40311	Pré-filtres de rechange	10
40312	Filtre anti-odeur	10
40313	Pare-étincelles	5
47001	Visière intégrale Maxview APR (sans tuyau)	1
J8571	Serre-tête 370 (APR)	1
J5244	Joint facial	1
14214	Visière de rechange non teintée	36
14215	Visière de rechange non teintée anti-buée	36
J5237	Bandeaux anti-transpiration	2
40368	Harnais dorsal ignifuge "Comfort" pour ventilateur PAPR	1
40369	Ceinture en cuir avec bretelles "Comfort"	1

SANTÉ SÉCURITÉ PRODUCTIVITÉ
Trouver une meilleure solution

Visière avec APR motorisé Jackson Safety®

AIRMAX+ avec QUAD 500

VISIÈRE AVEC APR

INCLUANT UN PARE-ÉTINCELLES



APR motorisé AIRMAX+ avec visière

L'unité inclut chargeur de batterie, batterie, ceinture, tuyau, filtre HEPA, pré-filtre et visière Quad 500 (filtre anti-odeur vendu séparément)



VISION NETTE

Revêtement anti-buée haut de gamme



CONFORT MAXIMAUX

Ajustement de harnais de casque rapide et facile



POLYVALENTE

Visière rétractable - Teinte 5 ou 8 IR



ÉCRAN FACIAL HAUT DE GAMME MULTI-USAGES



Protection antiparticules

TH3

Débit d'air ajustable

170 - 240 lpm

Temps de charge

5 heures

Durée de fonctionnement

10 heures

Protection pénétration

IP

5

4

- **Protection antiparticules TH3 (meilleur indice possible)**
- **8 réglages** de vitesse de ventilation différents, débit d'air ajustable de 170 à 240 lpm (Incréments de 10 lpm)
- Certifié **IP 54**
- **Alarmes vibratoires** et **auditives** quand les filtres sont à changer ou si la batterie est faible
- Fourni avec **batterie Li-ion HD 4 cellules 7,4 V/5200 mAh**. Temps de charge : 5 heures
- Durée de fonctionnement: Jusqu'à **10 heures** avec un nouveau filtre P R SL et un débit d'air de 170 l/min
- Combiné à la visière Quad 500
- Boutons de grande taille
- Faciles à utiliser avec de gros gants
- Tuyau de respiration avec gaine ignifugée – protection contre les étincelles et projections de soudure
- L'unité est certifiée CE
- Tous les produits Quad 500 ont été conçus pour offrir une protection faciale au-dessus du cou maximale, y compris la visière en polycarbonate moulée extra-large dotée de notre revêtement anti-buée haut de gamme
- Pour une protection accrue, la visière moulée possède une armature sur les côtés et au niveau du menton et est dotée d'une couronne extra-large
- Le Quad 500 offre une vision panoramique exceptionnelle avec pratiquement aucune distorsion
- Idéal pour le meulage, découpage, découpe oxyacétylénique, découpe plasma, brasage et plus
- L'écran facial Quad 500 est aussi disponible avec une **visière IR rétractable extra-large** exclusive, pour une protection supplémentaire des yeux lors des applications impliquant des risques liés aux infrarouges
- Facile et sans danger – en gardant continuellement la fenêtre non teintée du Quad 500 en position basse, l'ouvrier peut lever et baisser la visière IR teintée, assurant une protection du visage ininterrompue durant les applications de découpe et de meulage
- Visière rétractable disponible en :
 - **Teinte 5 IR** pour découpe et brasage oxyacétylénique et découpe plasma
 - **Teinte 8 IR** pour soudage oxyacétylénique et découpe plasma
- Les visières teintée et non teintée sont toutes deux dotées de crans d'arrêt qui verrouillent les positions haute et basse
- Conçu pour être utilisé avec la plupart des lunettes-masques, respirateurs et toutes les lunettes de sécurité



EN 12941 TH3 P R SL



Plus de détails sur le Quad 500
aux pages 96.

1024

AIRMAX+ avec VISIÈRE QUAD 500 À APR MOTORISÉ

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
40620	AIRMAX+ avec visière Quad 500	4
40630	AIRMAX+ avec visière Quad 500 Teinte 5 IR	4
40633	AIRMAX+ avec visière Quad 500 Teinte 8 IR	4

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
40340	Tuyau avec protection ignifugée, 85 cm	1
J5241	Protection de tuyau ignifugée, 105 cm	1
40381	Unité de ventilation AIRMAX+ – 8 vitesses	1
40332	Filtre HEPA pour APR motorisé	6
40363	Chargeur pour APR motorisé	1
40353	Batterie de rechange 4 cellules 7,4 V	1
40371	Ceinture de rechange	1
40311	Pré-filtres de rechange	10
40312	Filtre anti-odeur	10
40313	Pare-étincelles	5
47020	Visière intégrale Quad 500 APR (sans tuyau)	1
47030	Visière intégrale Quad 500 APR Teinte 5 IR (sans tuyau)	1
47033	Visière intégrale Quad 500 APR Teinte 8 IR (sans tuyau)	1
J8572	Serre-tête 370 (APR)	1
J5244	Joint facial	1
14250	Visière non teintée anti-buée 21,8 x 20,9 x 0,15 cm	12
14255	Visière rétractable Teinte 5 IR 10,94 x 23,12 x 0,017 cm	12
14258	Visière rétractable Teinte 8 IR 10,94 x 23,12 x 0,017 cm	12
J5237	Bandeaux anti-transpiration	2
40368	Harnais dorsal ignifuge "Comfort" pour ventilateur PAPR	1
40369	Ceinture en cuir avec bretelles "Comfort"	1


SANTÉ SÉCURITÉ PRODUCTIVITÉ
Trouver une meilleure solution

APR à épuration d'air motorisée Jackson Safety[®]

AIRMAX[®]

APR motorisé AIRMAX+
- Ventilateur

APR MOTORISÉS



SOUDAGE

Translight et
280 série masques de soudage



ÉCRAN FACIAL

Maxview, Quad 500 et
F50 Écrans faciaux



CAGOULE SOUPLE



Protection
antiparticules

TH3

Débit d'air ajustable

170 - 240 lpm

Temps de charge

5 heures

Durée de
fonctionnement

10 heures

Protection
pénétration

IP

5

4

- **Protection antiparticules TH3 – Le meilleur indice possible**
- Débit d'air : **170 à 240 lpm**
- L'unité de ventilation est dotée de **8 réglages de vitesse de ventilation différents**
- **Certifié IP 54** – Protège contre la poussière (pénétration limitée, pas de dépôts nocifs) et les aspersion d'eau dans toutes les directions (pénétration limitée permise)
- **Alarmes vibratoires et auditives** quand les filtres doivent être changés ou si la batterie est faible
- Fourni avec batterie Li-ion HD à 4 cellules 7,4 V/5200 mAh **remplaçable et rechargeable**. Temps de charge: 5 heures
- Durée de fonctionnement: Jusqu'à **10 heures** avec un nouveau filtre P R SL et un débit d'air de 170 l/min
- L'unité inclut chargeur de batterie, batterie, ceinture, tuyau, filtre HEPA, pré-filtre, (filtre anti-odeur vendu séparément)
- Compatible avec les kits de masques soudage Translight 355, Translight Flip 455 et Translight+ 555
- Contrôles pratiques, assez gros pour être utilisés avec de gros gants
- L'unité est certifié CE

ACCESSOIRES CONFORT



IGNIFUGE



HARNAIS DORSAL



CEINTURE DE CUIR AVEC BRETELLES



CE
0082


N° produit	Description	Qté cond./MOQ
40381	AIRMAX+ Unité de ventilation – 8 vitesses	1

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES


N° produit	Description	Qté cond./MOQ
40332	Filtre HEPA pour APR motorisé	6
40363	Chargeur pour APR motorisé	1
40353	Batterie de rechange 4 cellules 7,4 V	1
40371	Ceinture de rechange	1
40311	Pré-filtres de rechange	10
40312	Filtre anti-odeur	10
40313	Pare-étincelles	5
40341	Tuyau avec revêtement ignifugé, 105 cm	1
40340	Tuyau avec revêtement ignifugé, 85 cm	1
J5241	Protection de tuyau ignifugé, 105 cm	1
J7064	Tuyau sans protection, 85 cm	1
40368	Harnais dorsal ignifuge "Comfort" pour ventilateur PAPR	1
40369	Ceinture en cuir avec bretelles "Comfort"	1

INDICE DE PROTECTION PÉNÉTRATION

IP 54



SOLIDES



EAU

- 1 Protégé contre les objets solides supérieurs à 50 mm tels qu'une main.
- 2 Protégé contre les objets solides supérieurs à 12,5 mm tels qu'un doigt.
- 3 Protégé contre les objets solides supérieurs à 2,5 mm tels qu'un tournevis.
- 4 Protégé contre les objets solides supérieurs à 1 mm tels qu'un fil électrique.
- 5 Protégé contre la poussière. Empêche la pénétration de la poussière qui suffit pour causer un dommage. Étanché à la poussière.
- 6 Pas de pénétration de la poussière.


- 1 Protégé contre les gouttes d'eau tombant verticalement.
- 2 Protégé contre les pulvérisations d'eau directes jusqu'à 15° par rapport à la verticale.
- 3 Protégé contre les pulvérisations d'eau directes jusqu'à 60° par rapport à la verticale.
- 4 Protégé contre les éclaboussures d'eau dans toutes les directions.
- 5 Protégé contre les jets d'eau à basse pression dans toutes les directions.
- 6 Protégé contre les jets d'eau puissants.
- 7 Protégé contre les effets d'une immersion temporaire entre 15 cm et 1 m pendant 30 minutes.
- 8 Protégé contre de longues périodes d'immersion sous pression.

APR à épuration d'air motorisée Jackson Safety®

STATION DE CHARGEMENT POUR APR MOTORISÉ

APR MOTORISÉS

Chargeur de batterie à 5 ports pour système APR motorisé Airmax



**PERMET DIFFÉRENTES
POSITIONS DE CHARGE :
SUR TABLE, MONTÉE SUR
LE MUR, VERTICALEMENT
OU HORIZONTALEMENT**



COMPATIBILITÉ

Recharge les batteries
Airmax (J7068)



**DISPOSITIF DE
CHARGEMENT
MULTIPLE**

Loge jusqu'à 5 batteries

- Voyant de chargement LED pour chaque batterie chargée :
 - **Rouge** : batterie à plat et en cours de chargement,
 - **Vert** : batterie pleine ou non raccordée
- Placement de la batterie dans la station de chargement par encliquetage facile
- Aucun désordre dû à des câbles de chargement
- Remplacement de chargeur individuel facile en cas de panne
- Longueur du câble principal : 2 m
- Commutateur d'alimentation principal
- Composition du boîtier : plexiglas ; couleur : noir
- Dimensions L x P x H : 370 mm x 175 mm x 173 mm ; Poids : 2400 g
- Température de fonctionnement : 0 °C à 45 °C
- Température de stockage : -20 à +60°C
- Humidité : 10% à 90% d'humidité relative
- Garantie : 2 ans
- Version UE et R-U disponible
- Piles non incluses

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
40364	AIRMAX Chargeur de batterie à 5 ports	1

Tension d'entrée

100-240 V

50-60 Hz

Tension de sortie

8.4 V

5 x 1.5 A

5 x 12.5 W

Temps de charge

5 hrs

APR à épuration d'air motorisée Jackson Safety®

STATION DE CHARGEMENT POUR APR MOTORISÉ

Chargeur de batterie à 5 ports pour système APR motorisé Airmax



**PERMET DIFFÉRENTES
POSITIONS DE CHARGE :
SUR TABLE, MONTÉE SUR
LE MUR, VERTICALEMENT
OU HORIZONTALEMENT**



COMPATIBILITÉ

Recharge les batteries
Airmax+ (40353)



DISPOSITIF DE CHARGEMENT MULTIPLE

Loge jusqu'à 5 batteries

- Voyant de chargement LED pour chaque batterie chargée :
- **Rouge** : batterie à plat et en cours de chargement,
- **Vert** : batterie pleine ou non raccordée
- Placement de la batterie dans la station de chargement par encliquetage facile
- Aucun désordre dû à des câbles de chargement
- Remplacement de chargeur individuel facile en cas de panne
- Longueur du câble principal : 2 m
- Commutateur d'alimentation principal
- Composition du boîtier : plexiglas ; couleur : noir
- Dimensions L x P x H : 370 mm x 175 mm x 173 mm ; Poids : 2400 g
- Température de fonctionnement : 0 °C à 45 °C
- Température de stockage : -20 à +60 °C
- Humidité : 10% à 90% d'humidité relative
- Garantie : 2 ans
- Version UE et R-U disponible
- Piles non incluses

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
40365	AIRMAX+Chargeur de batterie à 5 ports	1

Tension d'entrée

100-240 V

50-60 Hz

Tension de sortie

8.4 V

5 x 1.5 A

5 x 12.5 W

Temps de charge

5 hrs

SANTÉ SÉCURITÉ PRODUCTIVITÉ
Trouver une meilleure solution

PROTECTION POUR LE SOUDAGE EPI



MASQUES DE SOUDAGE ET FILTRES DE SOUDAGE

Conçus pour être utilisés dans de nombreuses conditions de soudage, les masques Jackson Safety® sont disponibles dans une variété de styles et fonctionnalités.

Choisissez parmi une sélection de filtres – depuis **les filtres passifs** aux **FAO digitaux** – et de nombreuses finitions pour refléter un style personnel.



PASSIFS OU AUTO-OBSCURCISSANTS : LES MASQUES À FILTRE

Les masques passifs procurent une excellente protection.

Les filtres auto-obscurecissants procurent protection et productivité.

Les masques de soudage à filtres passifs et auto-obscurecissants (ADF) procurent tous une excellente protection des yeux. La recherche montre que les casques à FAO procurent aussi des gains de productivité impressionnants, ainsi qu'un plus grand confort.

AUTRES AVANTAGES D'UN FAO

Une précision accrue

Parce que le soudeur peut toujours voir ce qu'il fait, et commencer exactement au bon endroit.

Un confort accru

En éliminant les hochements de tête répétitifs qui peuvent causer une tension du coup.

Protection accrue

Contre les blessures causées par le soudage, l'arasage ou le meulage à proximité.

Tranquillité accrue

Parce que même si le FAO n'est pas activé pendant un arc, il protège quand même les yeux des blessures graves.

Productivité accrue

En supprimant le temps qu'il faut pour soulever et abaisser le casque avant et après chaque soudure.

Les soudeurs de tous niveaux connaissent la valeur et les critères de protection essentiels d'un bon masque et d'un bon filtre pour un bon travail. C'est pourquoi nous proposons une gamme de masques et de filtres de soudage ayant des caractéristiques qui vous sont parfaitement adaptées.

FAO True Color

Les filtres auto-obscurecissants JACKSON SAFETY[®] ayant une classification optique 1/1/1/1 procurent :

Une vision nette à divers angles

Ce qui peut réduire la fatigue oculaire (le besoin de bouger, ajuster et recentrer les yeux).

Une qualité optique supérieure


Elle vous permet de travailler de la façon la plus créative et productive.



VUE AVEC UN DE NOS MEILLEURS FILTRES
- FAO WF70 AVEC TECHNOLOGIE BALDER[®]



VUE AVEC UN FAO CONCURRENT



SANTÉ
SÉCURITÉ
PRODUCTIVITY

Trouver une meilleure solution

MASQUES DE SOUDAGE



**280
SERIES**



**WH20
ASPIRE**



**WH25
DUO**



REBEL



**MASQUE
DE SOUDAGE
EN CUIR**



**TRANSLIGHT
355**



BON

MIEUX

CHOISISSEZ VOTRE MASQUE	280 SERIES	WH20 ASPIRE	WH25 DUO	REBEL	MASQUE DE SOUDAGE EN CUIR	TRANSLIGHT 355	
NOUVEAU Soudage au laser							
Soudage modéré	●	●	●	●	●	●	
Soudage professionnel							
Meulage léger			●			●	
Meulage intensif							

NOUVEAU AIRMAX HM avec DEMI-MASQUE



LE DEMI-MASQUE S'ADAPTE SOUS TOUT MASQUE DE SOUDEUR OU ÉCRAN FACIAL STANDARD



MISE À NIVEAU CHIMIQUE DISPONIBLE

A1B1E1K1 P R SL

DISPONIBLE EN 2025



A / Eine / Une Marque / Una Marca / Un Marchio



Brand / Marke

E-mail pour commandes sales@jacksonsafety.eu

Service clientèle info@surewerx.eu

www.surewerx.eu

6 FEET UNDER



FREEDOM



JACKSON[®]
SAFETY

HELLFIRE



REAPERS N' ROSES



BEAD DEMON



GRAY MATTER



TRANSLIGHT
FLIP 455



TRANSLIGHT+
555



WH70

NOUVEAU



LP80

MASQUES DE SOUDAGE
GRAPHIQUES



MEILLEUR

6 FEET UNDER
GRAY MATTER
REAPERS N' ROSES

HELLFIRE
FREEDOM
BEAD DEMON

TRANSLIGHT
FLIP 455

TRANSLIGHT+
555

WH70

LP80 **NOUVEAU**
CASQUE POUR
SOUDAGE AU LASER

	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●



LORSQU'IL EST UTILISÉ AVEC UN MASQUE DE SOUDEUR STANDARD OU UN ÉCRAN FACIAL, IL PEUT ÊTRE UTILISÉ COMME ALTERNATIVE AU SYSTÈME PAPR COMPLET




SANTÉ SÉCURITÉ PRODUCTIVITÉ
Trouver une meilleure solution

Masques de soudage Jackson Safety[®]

SÉRIE 280



Masque de soudage au design traditionnel



REVÊTEMENT DE
PEINTURE SUPER KOOL[™]
HAUTE TEMPÉRATURE



LÉGER

Maximum de confort
et de sécurité



DURABILITÉ

Moulé à partir de
nylon "Super Tuff"



POLYVALENTE

Visière rétractable - Filtre en
verre minéral Teinte 10



Fabriqué aux États-Unis



Compatible avec
AIRMAX+



Sécurité optimale

B Résistance nominale aux impacts



Le masque de soudage de la série 280 au design traditionnel est un classique de l'industrie. Léger et extrêmement durable, le masque de soudage de la série 280 comprend une jante antiéclaboussures qui dévie les projections, ce qui le rend idéal pour diverses applications de soudage.

- Le masque de soudage de la série 280 est un leader de l'industrie depuis des décennies
- Fabriqué aux États-Unis, le 280 est un masque de soudage au design traditionnel
- Moulé à partir de **nylon "Super Tuff"** - plus léger que la fibre de verre et extrêmement durable
- Le **système de rétention de lentilles breveté Sel-Snap** permet de charger facilement le filtre et les lentilles de protection
- La visière rétractable intégrée comprend une fonction de verrouillage positif à ressort
- Revêtement exclusif **SUPER KOOL™ ARGENT** qui maintient le masque **30% plus frais** que les masques standard et élimine les éclaboussures sans brûler
- Offre un maximum de confort et de sécurité à l'opérateur
- Suspension à cliquet **"quick-release"** brevetée à dégageage rapide, avec bandeau anti-sudation inclus
- Forme spécialement conçue pour une utilisation avec des respirateurs à cartouche

DONNÉES TECHNIQUES

Zone de vision	108 x 50,8 mm
Poids	592 g
Teinte lentille passive	10



TIG
- GTAW -



MMA
- SMAW -



PWA



MIG/MAG
- GMAW -



SÉRIE 280

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
S28311	Masque de soudage série 280 avec verre minéral teinte 10, argent	4
14311	280PL Masque de soudage série 280 avec verre minéral teinte 10, argent, 370 Serre-tête - DISPONIBLE EN 2025	

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
J8302	Lentille interne 107 x 51 mm	100

SANTÉ SÉCURITÉ PRODUCTIVITÉ
Trouver une meilleure solution

Masques de soudage Jackson Safety[®]

WH20 ASPIRE




Masque de soudage




**AJUSTEMENT
DE TEINTE
EXTERNE**





LÉGER

Poids total 510 g
(FAO inclus)



CONFORT

Serre-tête ergonomique
ajustable

Aspire à mieux vous protéger

A / Eine / Une Marque / Una Marca / Un Marchio



Brand / Marke

E-mail pour commandes sales@jacksonsafety.eu

Service clientèle info@surewerx.eu


www.surewerx.eu

- Taille de cassette 110 x 90 mm, zone de vision 97 x 42 mm
- Plage de teintes 9-13
- Sélection des teintes, ajustement de la sensibilité et du retard
- Ajustement de teinte externe
- Serre-tête ergonomique ajustable
- Poids total 510 g (FAO inclus)



DONNÉES TECHNIQUES

Zone de vision	97 x 42 mm
Clarté optique	1/1/1/2
Poids	495 g
Teinte à l'état ouvert	4
Teinte à l'état fermé	9-13
Ajustement de teinte	oui / externe
Ajustement sensibilité	oui / interne
Ajustement du retard	oui / interne
Mode meulage	non
Temps de transition	0,3 ms
Alimentation	cellules solaires / pas de changement de piles



WH20 ASPIRE

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
J8049	Masque de soudage WH20 ASPIRE avec FAO EXT WF20 4/9-13	6

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
J8370	Serre-tête avec bandeau anti-sudation	1
J8319	Lentille externe 115 x 104 mm	100
J8302	Lentille interne 107 x 51 mm	100

SANTÉ SÉCURITÉ PRODUCTIVITÉ
Trouver une meilleure solution

Masques de soudage Jackson Safety®

WH25 DUO

Masque de soudage

MASQUES DE SOUDAGE

MASQUE DE SOUDAGE
POUR SOUDAGE
ET MEULAGE



LÉGER

Poids total 498 g
(FAO inclus)



AIRMAX®

Compatible APR motorisé




Protégez vos yeux

- Classes optiques 1/1/1/2
- Compatible APR motorisé AIRMAX
- Taille de cassette 110x90 mm, zone de vision 92x41 mm
- Plage de teintes 9-13, ajustement sensibilité et retard, mode meulage
- Poids total 498 g (FAO inclus)



DONNÉES TECHNIQUES

Zone de vision	92 x 41 mm
Clarté optique	1/1/1/2
Option casque chantier	non
Poids	498 g
Teinte à l'état ouvert	4
Teinte à l'état fermé	9-13
Ajustement de teinte	oui / externe
Ajustement sensibilité	oui / interne
Ajustement du retard	oui / interne
Mode meulage	oui
Temps de transition	0,3 ms
Alimentation	cellules solaires / piles 3V Li-ion non-remplaçables



WH25 DUO / WH25 DUO PAPER

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
J7101	Masque de soudage WH25 DUO avec filtre A-0 4/9-13	6

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
J7176	Lentille de protection externe pour WH25 DUO	10
J7177	Lentille de protection interne pour WH25 DUO (94,5 x 45 mm)	10
J7172	Socle de filtre A-0 pour WH25 DUO	1
J7173	Armature de lentille de soudage pour WH25 DUO	1
J7910	Dispositif d'écartement pour masque de soudage WH25 DUO	1
J7174	Serre-tête Pro pour WH25 DUO	1
J7175	Bandeau anti-sudation Pro pour WH25 DUO	2
J7180	Filtre A-0 4/9-13 pour DUO	1
J7061	Joint facial pour WH25 DUO à APR motorisé	1
J7060	Bandeau anti-sudation pour WH25 DUO à APR motorisé	2
J7062	Serre-tête pour WH25 DUO à APR motorisé	1

SANTÉ SÉCURITÉ PRODUCTIVITÉ
 Trouver une meilleure solution

Masque de soudage à filtre A-O Jackson Safety®

REBEL™

Masque de soudage/Lunettes-masque - Numérique

MASQUES DE SOUDAGE



LÉGER

Maximum de confort
et de sécurité



LA CONCEPTION MONOBLOC

Protège contre les
fuites UV et IR



POLYVALENTE

Tient sous les casques de
chantier et sur les lunettes

RÉGLAGES
NUMÉRIQUES
PRATIQUES À
BOUTON-POUSSOIR



Le tout nouveau masque de soudage exclusif Jackson Safety® Rebel™ est un excellent ajout à notre programme de soudage, incorporant une technologie ADF moderne. Le Rebel™ est un produit léger conçu pour réduire la fatigue du cou. De plus, le Rebel™ est conçu pour s'adapter à la plupart des casques de protection sans avoir besoin de supports adaptateurs, ce qui le rend extrêmement polyvalent.

- Les nouveaux masques à FAO Rebel sont parfaits pour les applications de soudage intermittentes telles que : automobile, réparations dans l'aéronautique et agricoles ; projets de bricolage ; travail en espace confiné ; applications générales en atelier
- Fabriqué avec des lunettes/écran facial formant un ensemble intégré ; éliminant les risques pour le visage liés aux étincelles et projections
- La forme confortable et souple des lunettes du Rebel suit étroitement les contours du visage, réduisant les risques de pénétration des rayons UV/IR
- Conçu spécialement pour s'adapter à presque toutes les lunettes de vue – nul besoin de lentille grossissante !
- Comprend une lentille extérieure transparente remplaçable pour une protection accrue de l'ADF (46930 – paquet de 5)
- Aucun adaptateur nécessaire pour une utilisation avec des casques de protection
- TIG de faible ampérage >10 ampères
- Le panneau solaire recharge la pile remplaçable CR 2450 – chaque pile dure jusqu'à 1300 heures avant de devoir être remplacée

DONNÉES TECHNIQUES

REBEL

Zone de vision	90 x 35 mm
Clarté optique	1/1/1/2
True Color	Oui
Poids	250 g
Teinte à l'état ouvert	3
Teinte à l'état fermé	5-12
Boutons de contrôle	numériques
Ajustement de teinte	oui / externe
Ajustement sensibilité	oui / externe
Ajustement du retard	oui / externe
Mode meulage	oui / externe
Temps de transition	0,1 ms
Alimentation	Cellules solaires & piles Lithium (CR2450)



TIG
- GTAW -
> 10 amp



MMA
- SMAW -



PWA




MIG/MAG
- GMAW -



46200



46600



46930

REBEL

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
46200	Masque de soudage à filtre A-0 et cagoule ignifuge (kit) Rebel	6

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
46600	Cagoule ignifuge Rebel de rechange	1
46930	Lot de lentilles Rebel de rechange, 5 externes, 3 internes	8

SANTÉ SÉCURITÉ PRODUCTIVITÉ
Trouver une meilleure solution

Masques de soudage Jackson Safety®

MASQUE DE SOUDAGE EN CUIR


Masque de soudage en cuir

MASQUES DE SOUDAGE



RÉSISTANTE À LA CHALEUR

Protection à 360 degrés



RESPIRANTE

Protection en cuir



FENÊTRE RELEVABLE


Plus de commodité



IDÉAL POUR UNE UTILISATION DANS DES APPLICATIONS DE SOUDURE AU-DESSUS DE LA TÊTE OU LORS DE TRAVAUX DANS DES ESPACES ÉTROITS



- Conception en cuir flexible et résistante à la chaleur
- Protection en cuir robuste, malléable et respirante- Fenêtre relevable pour plus de commodité Les dents du harnais crânien se désengagent automatiquement pendant l'ajustement, pour plus de rapidité et de facilité Protection à 360 degrés, idéale pour les travaux à proximité immédiate d'autres soudeurs
- Idéal pour une utilisation dans des applications de soudure au-dessus de la tête ou lors de travaux dans des espaces étroits
- Certifié CE et UKCA, satisfait ou dépasse les normes ANSI Z87.1 et CAN/CSA Z94.3



TIG
- GTAW -
> 10 amp

MMA
- SMAW -

PWA

MIG/MAG
- GMAW -



ANSI Z87.1+
CAN/CSA Z94.3
AS/NZS 4801

MASQUE DE SOUDAGE EN CUIR

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
14531	Masque de soudage en cuir - Fenêtre relevable 2" x 4,25" (108 x 51 mm, harnais crânien inclus)	4

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
J8302	Lentille interne 107 x 51 mm	100

SANTÉ SÉCURITÉ PRODUCTIVITÉ
Trouver une meilleure solution

Masques de soudage Jackson Safety®

TRANSLIGHT™ 355

Masque De Soudage Auto-Obscurcissant Haut De Gamme

MASQUES DE SOUDAGE

EXCLUSIF !



LÉGER

521 g

Masque de soudage avec FAO



EXTERNE

BOUTON MEULAGE

Changements de mode rapides



LENTILLE EXTERNE

1.5 mm ÉPAISSEUR

Résistance aux impacts et à la chaleur plus grande



**FAO ULTRA FIN
TRUE COLOR CLASSES
OPTIQUES 1/1/1/1**

Un confort & un ajustement maximaux
Ajustement de harnais de casque rapide et facile

370™
SPEED DIAL

Compatibles avec casques de chantier



Compatible avec AIRMAX+



Sécurité optimale

B Résistance nominale aux impacts



TRANSLIGHT™
SERIES

- La gamme Translight 355 est ultra-légère avec un aspect élégant et moderne
- Le filtre auto-obscurcissant répond à la **norme de clarté optique 1/1/1/1**, la plus élevée de l'industrie
- Le filtre A-O comprend un bouton Meulage externe pour des changements de mode rapides
- Modes soudage, meulage, découpage inclus
- Inclut le dispositif d'ajustement crânien breveté **370 Speed Dial**
- Vitesse de transition 0,25 ms
- Cellules solaires & piles Lithium (CR2032)
- Technologie 4 capteurs pour une performance optimale
- Lentille externe de 1,5 mm d'épaisseur

DONNÉES TECHNIQUES

TRANSLIGHT 355

Zone de vision	98 x 62 mm
Clarté optique	1/1/1/1
True Color	Oui
Poids	521 g
Teinte à l'état ouvert	3
Teinte à l'état fermé	5-14
Boutons de contrôle	numériques/analogiques
Ajustement de teinte	oui / interne
Ajustement sensibilité	oui / interne
Ajustement du retard	oui / interne
Mode meulage	oui / externe
Temps de transition	0,25 ms
Alimentation	Solaire & piles Lithium (CR2032)



46230

TRANSLIGHT 355

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
46230	Masque de soudage avec filtre A-O TRANSLIGHT 355, noir	4

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
46432	Filtre auto-obscurcissant de rechange pour Translight 355	1
46914	Plaques de sécurité internes pour Translight 355/455 (Paquet de 10)	10
46923	Plaques de sécurité externes pour Translight 355/455 (Paquet de 10)	10
20693	Serre-tête 370 de rechange pour Translight	1
46993	Cadre de maintien de rechange pour Translight 355	1
J5234	Kit adaptateur pour casque de chantier	1
J5237	Bandeaux anti-transpiration	2

SANTÉ SÉCURITÉ PRODUCTIVITÉ
Trouver une meilleure solution

Masques de soudage Jackson Safety[®]

TRANSLIGHT™ FLIP 455

Masque de soudage auto-obscurcissant

MASQUES DE SOUDAGE

EXCLUSIF !



FLIP-UP

SOUDAGE - MEULAGE

Mécanisme de relevage facile d'emploi



EXTRA-LARGE

ÉCRAN FACIAL

Vision périphérique supérieure



LENTILLE EXTERNE

1.5 mm ÉPAISSEUR

Résistance aux impacts et à la chaleur plus grande

**L'ÉCRAN VITRÉ
EXTRA-LARGE POUR LES
OPÉRATIONS DE MEULAGE**



Un confort & un ajustement maximaux
Ajustement de harnais de casque rapide et facile

370™
SPEED DIAL

Compatibles avec casques de chantier



Compatible avec AIRMAX+



Sécurité optimale

B Résistance nominale aux impacts



**TRANSLIGHT™
SERIES**


Jackson Safety établit de NOUVEAUX standards de conception & de confort pour les masques rétractables

- Le mécanisme de relevage facile d'emploi dévoile un écran facial de très grande taille en polycarbonate transparent de 297 cm² pour les opérations de meulage
- Le système rétractable assure une sécurité maximale – procurant une protection du visage ininterrompue lors du passage du soudage au meulage
- **Le filtre A-0 True Color** de haute qualité offre une surface de vision de **60 cm²**
- Équipé d'un écran facial extra-large qui procure une vision périphérique supérieure
- Les modes soudage, meulage, découpage sont des caractéristiques standards
- Technologie 4 capteurs pour une performance optimale
- Le filtre auto-obscurecissant répond à la norme de **clarté optique 1/1/1/1**, la plus élevée de l'industrie
- Inclut le dispositif d'ajustement crânien breveté **370 Speed Dial**
- Vitesse de transition de 0,1 ms
- Masque de soudure avec verre minéral teinté 10 disponible sur commande

DONNÉES TECHNIQUES

TRANSLIGHT FLIP 455

Zone de vision	98 x 62 mm
Clarté optique	1/1/1/1
True Color	Oui
Poids	725 g
Teinte à l'état ouvert	4
Teinte à l'état fermé	5-8/9-13
Boutons de contrôle	numériques & analogiques
Ajustement de teinte	oui / interne
Ajustement sensibilité	oui / interne
Ajustement du retard	oui / interne
Mode meulage	oui / interne
Temps de transition	0.1 ms
Alimentation	Solaire & piles Lithium (CR2032)



46240

TRANSLIGHT FLIP 455

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
46240	Masque de soudage TRANSLIGHT FLIP 455 avec FAO, noir	4

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
46442	Filtre auto-obscurecissant de rechange pour Translight 455	1
46923	Plaques de sécurité externes Translight 355/455 (Paquet de 10)	10
46914	Plaques de sécurité internes Translight 355/455 (Paquet de 10)	10
46640	Fenêtre de rechange écran facial Translight Flip 455 (Paquet de 5)	5
46991	Translight Flip Kit de mécanisme de remplacement de ressort	1
46992	Écrous et boulons Translight Flip 455	1
20693	Serre-tête 370 de rechange pour Translight	1
J5234	Kit adaptateur pour casque de chantier	1
J5237	Bandeaux anti-transpiration	2

SANTÉ SÉCURITÉ PRODUCTIVITÉ
Trouver une meilleure solution

Masques de soudage Jackson Safety®

TRANSLIGHT™ + 555

Masque de soudage auto-obscurcissant

MASQUES DE SOUDAGE

EXCLUSIF !



EXTERNE

**MICRO-AJUSTEUR
DE TEINTE**

Micro-ajustement aux yeux et
aux conditions ambiantes



EXTERNE

BOUTON MEULAGE

Changements de mode rapides



LENTILLE EXTERNE

1.5 mm ÉPAISSEUR

Résistance aux impacts et à
la chaleur plus grande

**EXTRA LARGE
ZONE DE VISION**
98 x 82 mm



**Un confort &
un ajustement maximaux**
Ajustement de harnais de
casque rapide et facile



**Compatibles avec
casques de chantier**



**Compatible avec
AIRMAX+**



Sécurité optimale

B Résistance nominale
aux impacts



**TRANSLIGHT™
SERIES**

Jackson Safety établit de NOUVEAUX standards pour les
masques de soudage à **grande surface de vision**


La série Translight™ est définie par notre conception innovante globale. Nous mélangeons des caractéristiques à la pointe du secteur avec de nouvelles avancées technologiques afin de transcender l'industrie du soudage.

- La coque Translight™ possède un aspect moderne et racé
- Le masque est léger et équilibré de façon à réduire la tension et la fatigue
- Le filtre auto-obscurecissant répond à la norme de **clarté optique 1/1/1/1**, la plus haute de l'industrie
- Inclut un bouton Meulage externe, pour que les utilisateurs puissent changer facilement de mode
- Équipé du nouvel ajusteur de teinte externe pour faciliter la mise au point visuelle
- Ce nouvel ajusteur de teinte peut affiner les teintes jusqu'à +/- 1 teinte entière avec des paliers de 0,2 teinte
- Soudage, meulage et découpage peuvent être réalisés avec ce FAO polyvalent
- Inclut le dispositif d'ajustement de Serre-tête breveté **370 Speed Dial**
- Les contrôles numériques avancés facilitent formidablement la vie des soudeurs
- Vitesse de transition de 0,2 ms

DONNÉES TECHNIQUES

TRANSLIGHT+ 555

Zone de vision	98 x 82 mm
Clarté optique	1/1/1/1
True Color	oui
Poids	632 g
Teinte à l'état ouvert	3
Teinte à l'état fermé	5-8/9-14
Boutons de contrôle	Numériques
Ajustement de teinte	oui / interne
Ajustement sensibilité	oui / interne
Ajustement du retard	oui / interne
Mode meulage	oui / externe
Temps de transition	0,2 ms
Alimentation	Solaire & piles Lithium (CR2032)



46250

TRANSLIGHT+ 555

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
46250	Masque de soudage avec FAO TRANSLIGHT+ 555, noir	4

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
46452	Filtre auto-obscurecissant de rechange pour Translight+ 555	1
46925	Plaques de sécurité externes pour Translight+ 555 (Paquet de 10)	10
46915	Plaques de sécurité internes pour Translight+ 555 (Paquet de 10)	10
46995	Cadre de maintien de rechange pour Translight+ 555	1
20693	Serre-tête 370 de rechange pour Translight	1
J5234	Kit adaptateur pour casque de chantier	1
J5237	Bandeaux anti-transpiration	2
46996	Semi-cagoule obscurecissante pour casques Translight+ 555	1

SANTÉ SÉCURITÉ PRODUCTIVITÉ
 Trouver une meilleure solution

Masques de soudage Jackson Safety®


MASQUES DE SOUDAGE GRAPHIQUES

MASQUES DE SOUDAGE

Masques auto-obscurecissants haut de gamme



MASQUES GRAPHIQUES
AUTO-OBSCURECISSANTS
QUI REFLÈTERONT VOTRE
STYLE PERSONNEL



LÉGER

Maximum de confort
et de sécurité

370™
SPEED DIAL

EASY GRIP-EASY TURN

Ajustement de harnais de
casque rapide et facile



SÉCURITÉ OPTIMALE

B Résistance nominale
aux impacts




Que vous soyez un soudeur professionnel ou un amateur enthousiaste, Jackson Safety propose **de nouveaux masques graphiques auto-obscurecissants qui reflèteront votre style personnel** tout en vous permettant de donner le meilleur de vous-même. Faites votre choix parmi un éventail d'options comprenant **taille de fenêtre, vitesses de transition, plages de teintes et plus encore**. Des avantages emblématiques tels que le système de harnais de masque à cliquet **370 Speed Dial™**, **la conception ultra-légère**, et **l'optique d'envergure mondiale** ne sont que quelques-unes des raisons pour lesquelles **Jackson Safety® continue à définir la norme en matière de masques à souder haut de gamme**.

6 FEET UNDER

- Ultra léger et équilibré de façon ergonomique pour réduire la tension et la fatigue
- 4 capteurs d'arc procurent une protection et une couverture oculaires maximales (sauf 47102)
- Les vitesses de transition excellentes minimisent la fatigue visuelle
- La face avant allongée accroît la protection contre les étincelles et les scories
- Emballé dans une boîte colorée attractive
- Certifié CE et UKCA, satisfait ou dépasse les normes ANSI Z87.1 et CAN/CSA Z94.3



Dimensions du filtre	114x133 mm
Zone de vision	100x60 mm
Clarté optique	1/1/1/1
Plage de teintes	3/10
Vraies couleurs	Oui
Modes	Soudage
Poids FAO	116 g
Poids total	571 g
Nb de capteurs	4
Indice TIG	20 A
Vitesse de transition	0,15 ms
Garantie	2 ans
Alimentation	Solaire & pile CR2032



6 FEET UNDER

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
47100	6 FEET UNDER, Masque à souder graphique	4

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
47100-1	FAO de rechange - 6 FEET UNDER	1
47100-4	Lentille de protection externe (114,3 x 133,35 mm)	10
47105-3	Lentille de protection interne (105,4 x 65,4 mm)	10
20696	Harnais de casque 370	1
J5237	Bandeaux anti-transpiration	2



FREEDOM

- Ultra léger et équilibré de façon ergonomique pour réduire la tension et la fatigue
- 4 capteurs d'arc procurent une protection et une couverture oculaires maximales (sauf 47102)
- Les vitesses de transition excellentes minimisent la fatigue visuelle
- La face avant allongée accroît la protection contre les étincelles et les scories
- Fourni avec un mode meulage interne
- Les contrôles analogiques permettent un fonctionnement rapide et facile
- Emballé dans une boîte colorée attractive
- Certifié CE et UKCA, satisfait ou dépasse les normes ANSI Z87.1 et CAN/CSA Z94.3



Dimensions du filtre	114x133 mm
Zone de vision	100x60 mm
Clarté optique	1/1/1/1
Plage de teintes	4/5-13
Vraies couleurs	Oui
Modes	Meulage, découpage, soudage
Contrôles	Numériques
Poids FAO	170 g
Poids total	562 g
Nb de capteurs	4
Indice TIG	3 A
Vitesse de transition	0,15 ms
Garantie	2 ans
Alimentation	Solaire & pile CR2450



TIG
- GTAW -
> 2 amp



MMA
- SMAW -



PWA



MIG/MAG
- GMAW -



MEULAGE



FREEDOM

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
47103	FREEDOM, Masque de soudage graphique	4

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
47103-1	FAO de rechange - FREEDOM	1
47100-4	Lentille de protection externe (114,3 x 133,35 mm)	10
47105-3	Lentille de protection interne (105,4 x 65,4 mm)	10
20696	Harnais de casque 370	1
J5237	Bandeaux anti-transpiration	2




FAO Vraies couleurs
avec Classes
optiques 1/1/1/1

REAPERS N' ROSES

- Ultra léger et équilibré de façon ergonomique pour réduire la tension et la fatigue
- 4 capteurs d'arc procurent une protection et une couverture oculaires maximales (sauf 47102)
- Les vitesses de transition excellentes minimisent la fatigue visuelle
- La face avant allongée accroît la protection contre les étincelles et les scories
- Emballé dans une boîte colorée attractive
- Certifié CE et UKCA, satisfait ou dépasse les normes ANSI Z87.1 et CAN/CSA Z94.3



Dimensions du filtre	114x133 mm
Zone de vision	100x67 mm
Clarté optique	1/1/1/1
Plage de teintes	3/10
Modes	Soudage
Poids FAO	133 g
Poids total	571 g
Nb de capteurs	4
Indice TIG	>2 A
Vitesse de transition	0,2 ms
Garantie	2 ans
Alimentation	Solaire & 2 piles CR2032



REAPERS N' ROSES

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
47104	REAPERS N' ROSES, Masque de soudage graphique	4

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
47104-1	FAO de remplacement - REAPERS N' ROSES	1
47100-4	Lentille de protection externe (114,3 x 133,35 mm)	10
47104-3	Lentille de protection interne (103,5 x 69,2 mm)	10
20696	Harnais de casque 370	1
J5237	Bandeaux anti-transpiration	2




HELLFIRE

- Ultra léger et équilibré de façon ergonomique pour réduire la tension et la fatigue
- 4 capteurs d'arc procurent une protection et une couverture oculaires maximales (sauf 47102)
- Les vitesses de transition excellentes minimisent la fatigue visuelle
- La face avant allongée accroît la protection contre les étincelles et les scories
- Fourni avec un mode meulage interne
- Les contrôles analogiques permettent un fonctionnement rapide et facile
- Emballé dans une boîte colorée attractive
- Certifié CE et UKCA, satisfait ou dépasse les normes ANSI Z87.1 et CAN/CSA Z94.3



Dimensions du filtre	114x133 mm
Zone de vision	100x92 mm
Clarté optique	1/1/1/1
Plage de teintes	3/5-13
Modes	Meulage, découpage, soudage
Contrôles	Analogiques
Poids FAO	141 g
Poids total	571 g
Nb de capteurs	4
Indice TIG	>2 A
Vitesse de transition	0,2 ms
Garantie	2 ans
Alimentation	Solaire & 2 piles CR2032



HELLFIRE

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
47101	HELLFIRE, Masque de soudage graphique	4

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
47101-1	FAO de rechange - HELLFIRE	1
47100-4	Lentille de protection externe (114,3 x 133,35 mm)	10
47101-3	Lentille de protection interne (103,5 x 95,5 mm)	10
20696	Harnais de casque 370	1
J5237	Bandeaux anti-transpiration	2




GRAY MATTER

- Ultra léger et équilibré de façon ergonomique pour réduire la tension et la fatigue
- Les vitesses de transition excellentes minimisent la fatigue visuelle
- La face avant allongée accroît la protection contre les étincelles et les scories
- Fourni avec un mode meulage interne
- Certifié CE et UKCA, satisfait ou dépasse les normes ANSI Z87.1 et CAN/CSA Z94.3



Dimensions du filtre	110x90 mm
Zone de vision	96x42 mm
Clarté optique	1/1/1/1
Plage de teintes	3/10
Vraies couleurs	Oui
Modes	Soudage
Poids FAO	68 g
Poids total	453 g
Nb de capteurs	2
Indice TIG	30 A
Vitesse de transition	0,1 ms
Garantie	2 ans
Alimentation	Solaire & pile CR2032



GRAY MATTER

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
47102	GRAY MATTER, Masque de soudage graphique	4

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
47102-1	FAO de rechange - GRAY MATTER	1
J8304	Lentille de protection externe/interne (110 x 90 mm)	10
20696	Harnais de casque 370	1
J5237	Bandeaux anti-transpiration	2



BEAD DEMON

- Ultra léger et équilibré de façon ergonomique pour réduire la tension et la fatigue
- 4 capteurs d'arc procurent une protection et une couverture oculaires maximales (sauf 47102)
- Les vitesses de transition excellentes minimisent la fatigue visuelle
- La face avant allongée accroît la protection contre les étincelles et les scories
- Emballé dans une boîte colorée attractive
- Certifié CE et UKCA, satisfait ou dépasse les normes and CAN/CSA Z94.3 standards



Dimensions du filtre	110x90 mm
Zone de vision	100x60 mm
Clarté optique	1/1/1/2
Plage de teintes	4/9-13
Modes	Meulage, découpage, soudage
Contrôles	Analogiques/Bouton
Poids FAO	141 g
Poids total	499 g
Nb de capteurs	4
Indice TIG	3 A
Vitesse de transition	0,15 ms
Garantie	2 ans
Alimentation	Solaire & pile CR2450



BEAD DEMON

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
47105	BEAD DEMON, Masque de soudage graphique	4

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
47105-1	FAO de rechange - BEAD DEMON	1
J8304	Lentille de protection externe (110 x 90 mm)	10
47105-3	Lentille de protection interne (105,4 x 65,4 mm)	10
20696	Harnais de casque 370	1
J5237	Bandeaux anti-transpiration	2



DISPOSITIF DE SERRE-TÊTE

370™
SPEED DIAL

EASY GRIP-EASY TURN

Permet le serrage et le desserrage instantanés du Serre-tête



Molette d'ajustement surdimensionnée

Pour une manipulation facile même avec des gants

PREMIUM
SERRE-TÊTE

ERGONOMIQUE

Partie arrière large, souple et bien ventilée



Bande supérieure de verrouillage par crans facile à ajuster

Permettant le positionnement approprié de l'écran facial



Bandeau anti-sudation extra large

Pour un confort et une commodité optimaux



Pour permettre un ajustement parfait à chaque fois, améliorant la sécurité, la productivité et la satisfaction

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
J8570	Serre-tête 370 Speed Dial - pour utilisation avec WH70	1
20693	Serre-tête 370 Speed Dial - pour utilisation avec série Translight	1
20696	Serre-tête 370 Speed Dial - pour utilisation avec série graphique	1
20694	Serre-tête 370 Speed Dial - pour utilisation avec Quad 500	1
20695	Serre-tête 370 Speed Dial - pour utilisation avec Maxview et F4XP	1
J8572	Serre-tête 370 Speed Dial - pour utilisation avec Quad 500 (APR)	1
J8571	Serre-tête 370 Speed Dial - pour utilisation avec Maxview (APR)	1
J5237	Bandeaux anti-transpiration	2
40593	Serre-tête Premium - pour utilisation avec WH70 et LP80	1
40595	Bandeaux anti-transpiration	2

Masques de soudage Jackson Safety®

WH70

Masque de soudage de classes optiques

MASQUES DE SOUDAGE



EXTERNE

BOUTON MEULAGE

Changements de mode rapides



GRANDE

ZONE DE VISION

96 x 68,5 mm



AVANT AMOVIBLE

'QUICK & EASY'

Retrait aisé des lentilles de protection et des FAO pour les remplacer ou les nettoyer



OPTIMISATIONS POSSIBLES:

- CASQUE DE CHANTIER
- MAGNIFYING LENSES

Un confort & un ajustement maximaux

Ajustement de harnais de casque rapide et facile



Compatibles avec casques de chantier



Sécurité optimale

B Résistance nominale aux impacts



L'art du soudage à son apogée

- Conception aérodynamique pour une meilleure déviation des émanations et un pourtour arrondi pour un confort accru
- Retrait aisé des lentilles de protection et des FAO pour les remplacer ou les nettoyer
- Grande zone de vision 96 x 68,5 mm
- Léger, 399 g av./ss filtre A-0
- Conçu en Europe
- Tous les éléments sont fabriqués dans l'UE
- Une légende européenne !



J9916



DONNÉES TECHNIQUES

	WF70 GDS	WF70 GDS-E
Lentille filtrante	J9927	-
Zone de vision	96 x 68.5 mm	100 x 68 mm
Option casque chantier	oui	oui
Clarté optique	1/1/1/1	1/1/1/1
Poids	565 g	560 g
Teinte à l'état ouvert	4	3
Teinte à l'état fermé	6-8/9-13	4-8/9-13
Ajustement de teinte	oui / ext.	oui / ext.
Ajustement sensibilité	oui / ext.	oui / ext.
Ajustement du retard	oui / ext.	oui / ext.
Mode meulage	oui / ext.	oui / ext.
Mode verrouillage d'obscurcissement	-	oui / ext.
Temps de transition	0.15 ms	0.1 ms
Alimentation	cellules solaires + 2x piles Lithium - Remplaçable	

OPTIMISATIONS POSSIBLES

- Association avec casque de chantier
- Lentilles grossissantes 107 x 51 mm (1,0, 1,25, 1,5, 1,75, 2,0, 2,5)



WH70

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
J9916	Masque de soudage WH70 avec FAO Grand GDS - Expiring 2025	1
	Masque de soudage WH70 avec FAO Grand GDS - Coming 2025	1
J9912	Coque de rechange WH70 pour FAO INT	1
J9913	Coque de rechange WH70 pour FAO EXT	1

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
J5234	Kit adaptateur pour casque de chantier	1
J5243	Bandeau anti-sudation pour casque de chantier	2
J8570	Serre-tête 370	1
J5237	Bandeaux anti-transpiration	2
J9931	Lentille externe 147 x 125 mm	10
J9932	Lentille interne 107,5 x 71,5 mm	10
J9934	Ensemble de rondelles	1
J9936	Support de lentille grossissante	1
J9942	Protection pour le cou en cuir	1

SANTÉ SÉCURITÉ PRODUCTIVITÉ
Trouver une meilleure solution

NOUVEAU

MASQUES DE SOUDAGE LASER

JACKSON[®]
SAFETY

Masques de soudage Jackson Safety[®]

MASQUES DE SOUDAGE LASER

Pour systèmes de soudage Laser manuels haute puissance

FABRIQUÉ EN
EUROPE

D LB7



NIVEAU DE PROTECTION CONTRE LA LUMIÈRE LASER
Longueur d'onde 950-1100 nm



FAO - Clarté optique
1/1/1 avec grand champ de vision de 96 x 68,5 mm



GAMME DE TEINTES
4/6-8/9-13



Excellente vitesse de commutation de 0,15 ms



Poids total approx. 840g



Cellules solaires + 2 piles Lithium (Les piles sont externes et remplaçables)



NORMES
EN 207:2017
EN ISO 16321-1:2022
EN 16321-2:2021



Protège le visage, le front et les oreilles des étincelles de soudage, des éclaboussures et du rayonnement laser parasite



NOUVEAU SERRE-TÊTE ERGONOMIQUE

Dossier large, doux et bien ventilé



CE



LASER



TIG - GTAW -



MMA - SMAW -



PWA



MIG/MAG - GMAW -



MEULAGE

LP80
LASER PROTECTION

A / Eine / Une Marque / Una Marca / Un Marchio



SureWerx[®]

Brand / Marke

E-mail pour commandes sales@jacksonsafety.eu

Service clientèle info@surewerx.eu

www.surewerx.eu

BOUCLIER EN ALUMINIUM

- 1 Point de fusion à 600°C – sensiblement plus élevé que celui d'un casque de soudage standard 
- 2 Les propriétés de distribution de la température empêchent l'accumulation de concentration de chaleur 
- 3 Léger - 160g 
- 4 Plus grande couverture pour une protection accrue de la peau 
- 5 L'aluminium est recyclable 
- 6 DLB8 Niveau de protection laser 

"SANDWICH" DE VERRE DE PROTECTION LASER

VERRE ABSORBANT LASER

D LB7

NIVEAU DE PROTECTION
CONTRE LA LUMIÈRE LASER
Longueur d'onde 950-1100 nm

FAO
Contrôles
externes

LENTILLE DE PROTECTION
PC REMPLAÇABLE

ÉCHELLE DE SÉCURITÉ

D LB6

D LB7

D LB8

NIVEAU DE SÉCURITÉ DE PROTECTION LASER

CASQUE DE SOUDAGE LASER

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
40500	Casque de soudage laser GDS complet, FAO avec verre absorbant laser, niveau de protection D LB7 - Expiring 2025	1
-	Casque de soudage laser GDS complet, FAO avec verre absorbant laser, niveau de protection D LB7 - Coming 2025	1

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
40508	Bouclier en aluminium pour casque de soudage laser LP80	1
40509	Lentille de protection PC externe pour casque de soudage laser LP80	1
40593	Serre-tête <i>Premium</i> - pour utilisation avec WH70 et LP80	1
40595	Bandeaux anti-transpiration	2

SANTÉ SÉCURITÉ PRODUCTIVITÉ
Trouver une meilleure solution

FILTRES DE SOUDAGE

LA SÉCURITÉ D'ABORD

Certifiés CE

Tous les FAO sont certifiés CE et la plupart **dépassent le niveau de protection requise** largement (vitesse de transition, protection UV/IR).

Protection contre les rayons UV et IR

Les FAO sont conçus pour qu'à l'état obscur ou clair, les yeux du soudeur soient **toujours protégés** contre les rayons nocifs UV et IR présents lors du soudage.


Vitesse de transition excellente

La vitesse de transition et la détection d'arc de soudage **empêchent le flash lumineux** d'atteindre les yeux du soudeur.

Sécurité dans toutes les tâches de soudage

Niveau de teinte, sensibilité et retard variables permettent **l'ajustement de la protection** à n'importe quelle opération de soudage.

VASTE SÉLECTION DE NIVEAUX DE PERFORMANCE DISPONIBLES



A / Eine / Une Marque / Una Marca / Un Marchio



Brand / Marke



FACILITÉ DE TRAVAIL

Les filtres A-0 peuvent être ajustés à tout type de soudage en sélectionnant le niveau de teinte, la sensibilité à l'arc de soudage et le retard d'ouverture.

Le sélection du mode opérationnel (souder/meuler/couper) permet une protection oculaire permanente pendant toutes les phases de traitement du métal.

Productivité accrue car les deux mains peuvent être utilisées.

Tâches de soudage simples

Verre minéral ou FAO teinte unique.

Tâches basiques

Plage de teintes limitée, vitesse et taille de fenêtre moyennes – prix modique.

Tâches professionnelles

Toutes les caractéristiques requises à un prix modéré avec des fonctionnalités supplémentaires.

Tâches extrêmement exigeantes

Performance optique, vitesse de transition, plage de sensibilité optimales et divers modes opérationnels.

Ordering E-mail sales@jacksonsafety.eu

Customer Service **+386 1 477 67 84**

www.jacksonsafety.eu

555

3/5-8/9-14 SM 1/1/1/1/379 CE
ANSI Z87.1-15 CSA Z94.3-15 AS/NZS 1338.1

PERFORMANCE OPTIQUE

Niveau optimal **1/1/1/1** disponible avec la clarté optique et l'homogénéité les plus élevées, et grand angle de vue.

True Color disponible pour un meilleur contrôle opérationnel.

Vaste sélection de tailles de surface de vision disponibles, de 35 à 80 cm².

1/1/1/1

Classes optiques

True Color

Petite à XL

Zone de vision

DELAY



CUT



GRIND

Low battery



WELD

SENS



SHADE



- Niveau de teinte
- Sensibilité
- Mode opérationnel
- Retard temps d'ouverture

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Les FAO les plus rapides

Technologie mode surface sur certains modèles..

Sélection source d'alimentation FAO

- Piles remplaçables (alcalines ou lithium).
- Piles fixes – Pas de changement de pile pendant toute la vie du produit.
- Cellules solaires pour prolonger la durée de vie des piles.

Filtres A-O légers et ultra fins

Filtres A-O au poids réduit et ultra fins disponibles.

Garantie

Garantie de 1, 2 ou 3 ans en fonction du modèle de FAO.

SANTÉ SÉCURITÉ PRODUCTIVITÉ

Trouver une meilleure solution

Filtres de soudage Jackson Safety®

NIVEAUX DE TEINTE RECOMMANDÉS

Pour diverses applications de soudage



Courant (A) Électrodes enrobées MIG Métaux lourds MIG Alliages légers MAG TIG Gougeage Découpage PLASMA Soudage PLASMA

Courant (A)	Électrodes enrobées	MIG Métaux lourds	MIG Alliages légers	MAG	TIG	Gougeage	Découpage PLASMA	Soudage PLASMA
1								
2.5								6
5	6				8			7
10	7							8
20	8				9			9
30	9				10			10
40								
60	10			9	11			11
80								
100		10		10	12		11	12
150	11	11	11	11		10		
175								
200					13			13
225	12	12	12	12		11	12	
250								
300			13	13		12		
350							13	
400	13	13	14	14	14	14		14
450								
500	14	14	15	15		15		

A / Eine / Una Marca / Un Marchio



Brand / Marke

E-mail pour commandes sales@jacksonsafety.eu


Service clientèle info@surewerx.eu

www.surewerx.eu

FILTRES DE SOUDAGE PASSIFS – VERRE MINÉRAL

- Les filtres de soudage passifs sont fabriqués en verre minéral trempé
- 110 x 90 mm
- Vaste choix de teintes DIN 9, 10, 11, 12

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
J8101	Filtre de soudage passif WF10 110 x 90 mm Teinte 9	200
J8102	Filtre de soudage passif WF10 110 x 90 mm Teinte 10	200
J8103	Filtre de soudage passif WF10 110 x 90 mm Teinte 11	200
J8104	Filtre de soudage passif WF10 110 x 90 mm Teinte 12	200



Verre minéral trempé



VERRES GROSSISSANTS EN PC

- Conçus pour être utilisés avec des filtres de masque de soudage
- Procurent une protection oculaire fiable contre les impacts tout en offrant une optique supérieure
- Disponibles dans un vaste éventail de dioptries : 1,0, 1,5, 2,0, 2,5
- Un support spécial verre grossissant peut être requis



Un support de verre spécial peut être requis

Vaste éventail de dioptries :

1.0, 1.5, 2.0, 2.5

Procurent une protection oculaire fiable contre les impacts tout en offrant une optique supérieure



N° produit	Description	Qté cond./MOQ
J2741	Verre grossissant 1,0 Non teinté (107 x 51 mm)	6
J2743	Verre grossissant 1,5 Non teinté (107 x 51 mm)	6
J2745	Verre grossissant 2,0 Non teinté (107 x 51 mm)	6
J2747	Verre grossissant 2,5 Non teinté (107 x 51 mm)	6



FAO

BON

MIEUX

FAO	WF20 ES	DUO	REBEL	TRANSLIGHT		
N° produit	-	J7180	46200	46432	46442	46452
Coque compatible	WH20 ASPIRE	WH25 DUO	-	TRANSLIGHT 355	TRANSLIGHT FLIP 455	TRANSLIGHT+ 555
Verre protecteur ext.	J8319	J7176	46930 (Lens Kit: 5 Ext., 3 Int.)	46923	46923	46925
Verre protecteur int.	J8302	J7177		46914	46914	46915
Taille de cassette	110 x 90 mm	110 x 90 mm	108 x 51 mm	110 x 90 mm	110 x 90 mm	114 x 133 mm
Fenêtre de vue	100 x 41 mm	93 x 42 mm	90 x 35 mm	98 x 62 mm	98 x 62 mm	98 x 82 mm
Fenêtre en cm2	41 sq cm	39 sq cm	31 sq cm	60 sq cm	60 sq cm	80 sq cm
Plage de teintes	4/9-13	4/9-13	3/5-12	3/5-8/9-14	4/5-8/9-13	3/5-8/9-14
Temps transition RT	0.4 ms	0.3 ms	0.1 ms	0.25 ms	0.1 ms	0.2 ms
Retour état clair	0.2 - 0.8 s	0.1 - 0.8 s	0.2 - 0.8 s	0.1 - 0.9 s	0.1 - 1.0 s	0.1 - 0.9 s
Capteurs	2	2	2	4	4	4
True Color	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Clarté optique	1/1/1/2	1/1/1/2	1/1/1/2	1/1/1/1	1/1/1/1	1/1/1/1
Ajustement teinte	●	●	●	●	●	●
Ajustement sensibilité	●	●	●	●	●	●
Ajustement retard	●	●	●	●	●	●
Soudage	●	●	●	●	●	●
Meulage	-	●	-	●	●	●
Découpe	-	-	-	●	-	●
TIG > 20 amps	●	●	●	●	●	●
TIG < 20 amps	-	-	●	●	●	●
Laser Soudage	-	-	-	-	--	-
Type batterie	Lithium - Fixe	Lithium - Fixe	Lithium - Remplaçable	Lithium - Remplaçable	Lithium - Remplaçable	Lithium - Remplaçable
Cellules solaires	●	●	●	●	●	●
370 Speed Dial	-	-	-	●	●	●
Fonctions spéciales	-	-	Optique 4.7 mm	Optique fine 3.9 mm	Optique fine 3.5 mm	Optique 4.9 mm
Garantie	1 An	1 An	2 Ans	3 Ans	3 Ans	3 Ans

A / Eine / Una Marca / Un Marchio



Brand / Marke

E-mail pour commandes sales@jacksonsafety.eu

Service clientèle info@surewerx.eu

www.surewerx.eu

MEILLEUR

FAO - MASQUES DE SOUDAGE GRAPHIQUES						WH70	LP80
6 FEET UNDER	HELLFIRE	GRAY MATTER	FREEDOM	REAPERS N' ROSES	BEAD DEMON	WF70 GDS 4/6-8/9-13	LP80 GDS 4/6-8/9-13
47100-1	47101-1	47102-1	47103-1	47104-1	47105-1	J9927	40504
6 FEET UNDER	HELLFIRE	GRAY MATTER	FREEDOM	REAPERS N' ROSES	BEAD DEMON	WH70	LP80
47100-4	47100-4	J8304	47100-4	47100-4	J8304	J9931	40509
47105-3	47101-3	J8304	47105-3	47104-3	47105-3	J9932	J9932
114 x 133 mm	114 x 133 mm	110 x 90 mm	114 x 133 mm	114 x 133 jmm	110 x 90 mm	110 x 110 mm	110 x 110 mm
110 x 60 mm	100 x 92 mm	96 x 42 mm	100 x 60 mm	100 x 67 mm	100 x 60 mm	96 x 68.5 mm	96 x 68.5 mm
60 sq cm	92 sq cm	40 sq cm	60 sq cm	67 sq cm	60 sq cm	66 sq cm	66 sq cm
3/10	3/5-13	3/10	4/5-13	3/10	4/9-13	4/6-8 /9-13	4/6-8 /9-13
0.15 ms	0.2 ms	0.1 ms	0.15 ms	0.2 ms	0.15 ms	0.15 ms	0.15 ms
0.4 s	0.15 - 0.8 s	0.4 s	0.1 - 0.9 s	0.06 - 0.6 s	0.1 - 0.9 s	0.1 - 1.0 s	0.1 - 1.0 s
4	4	2	4	4	4	2	2
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
1/1/1/1	1/1/1/1	1/1/1/1	1/1/1/1	1/1/1/1	1/1/1/2	1/1/1/1	1/1/1/1
-	●	-	●	-	●	●	●
-	●	-	●	-	●	●	●
-	●	-	●	-	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
-	●	-	●	-	●	●	●
-	●	-	●	-	●	-	-
●	●	●	●	●	●	●	●
-	●	-	●	●	●	●	●
-	-	-	-	-	-	-	●
Lithium - Remplaçable	Lithium - Remplaçable	Lithium - Remplaçable	Lithium - Remplaçable	Lithium - Remplaçable	Lithium - Remplaçable	Lithium - Remplaçable	Lithium - Remplaçable
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
-	-	-	-	-	-	Technologie spéciale pour optimiser la clarté	Protection de soudage laser
2 Ans	2 Ans	2 Ans	2 Ans	2 Ans	2 Ans	3 Ans	3 Ans

SANTÉ SÉCURITÉ PRODUCTIVITÉ
Trouver une meilleure solution

COUVERTURES DE SOUDAGE

JACKSON[®]
SAFETY

Comment choisir la bonne couverture de soudage pour un travail ?

Avec une telle diversité de matériaux, de tailles et de fonctions, il est très difficile de décider de quel type de couverture vous avez besoin pour un travail. Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il vous faut, il est bon de commencer par quelques questions basiques :

À quel niveau de température travaillez-vous ?

- **Température de travail** – La température maximale qu'une couverture peut tolérer pendant la durée totale de l'application. On la désigne parfois comme "température de service" ou "température constante."
- **Température intermittente** – La température que le tissu peut tolérer pendant de brèves périodes sans dommage.

Que dois-je savoir sur les différents revêtements en fibre de verre ?

Il y a de nombreux types de revêtements disponibles qui ont chacun leurs propres spécificités. Ci-dessous se trouve une liste des types les plus courants :

PU	Fibre de verre non revêtue	Vermiculite
<ul style="list-style-type: none"> • Résistance améliorée à l'abrasion et aux déchirures • Doux au toucher 	<ul style="list-style-type: none"> • Facile à découper et peut suivre des courbes complexes • Matériau léger et souple 	<ul style="list-style-type: none"> • Résistance supérieure à l'abrasion • Peut être utilisé sans gants

Quelles couvertures de soudage conviennent le mieux à un usage vertical et horizontal ?

Les couvertures pour travaux plus légers peuvent être utilisées verticalement pour fournir une protection contre les étincelles et scories de soudage. Si vous utilisez une couverture horizontalement ou à plat, il est recommandé d'utiliser une couverture pour travaux intensifs avec une température de fusion plus élevée car les projections risquent de rester sur le tissu.

Conforme à
EN 13501



Gamme de produits	TRAVAUX LÉGERS		TRAVAUX MOYENS	INTENSIFS
	Fibre de verre non revêtue	Fibre de verre revêtue PU	Couverture vermiculite	Couverture silice
Temp. de travail	550°C	550°C	1000°C	1100°C
Couleurs	Blanc	Gris	Noir	Marron clair
Poids	612g (18oz)	470g (14oz)	845g (24oz)	680g (20oz)
Applications	Traitement thermique, conductivité thermique faible, anti-corrosion, et est un matériau de base pour revêtir, imprégner et stratifier	Résistance aux scories et étincelles et résistance aux flammes accidentelles provenant de chalumeaux de coupe	Résistance à l'abrasion, barrière thermique	Utilisées pour des situations thermiques et de forte chaleur ; peuvent être utilisées à 1000°C, maximum à 1300°C

REMARQUE : Ces températures et applications sont indiquées comme lignes directrices et non comme une garantie de performance. SureWerx recommande l'utilisation des couvertures de soudage en couches multiples pour parvenir à une protection adéquate contre le métal en fusion et la chaleur rayonnante. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de surveiller constamment le comportement et l'utilisation des couvertures/matériaux soumis à une forte chaleur. L'utilisateur doit inspecter les couvertures avant utilisation. Une usure anormale doit entraîner la mise au rebut.

COUVERTURES DE SOUDAGE EN FIBRE DE VERRE NON REVÊTUE

- Fils faiblement irritants contre les démangeaisons
- Œillets pour une suspension facile lors des applications verticales
- **Température de travail 550°C / Température maximale 700°C**

N° produit	Type de produit	Largeur	Longueur	Thickness	Qté cond./MOQ
J2711	Couverture	1 m	1 m	0.75 mm	20
J2712	Couverture	1 m	2 m	0.75 mm	10
J2713	Couverture	2 m	2 m	0.75 mm	5
J2714	Couverture	3 m	2 m	0.75 mm	5
J2715	Rouleau	1 m	25 m	0.75 mm	1



COUVERTURES DE SOUDAGE EN FIBRE DE VERRE REVÊTUE PU

- Résistance excellente à l'abrasion et aux déchirures
- Œillets pour une suspension facile lors des applications verticales
- **Température de travail 550°C / Température maximale 700°C**

N° produit	Type de produit	Largeur	Longueur	Thickness	Qté cond./MOQ
J2716	Couverture	1 m	1 m	0.47 mm	20
J2717	Couverture	1 m	2 m	0.47 mm	10
J2718	Couverture	2 m	2 m	0.47 mm	5
J2719	Couverture	2 m	3 m	0.47 mm	5
J2720	Rouleau	1 m	25 m	0.47 mm	1



COUVERTURES DE SOUDAGE FIBRE DE VERRE VERMICULITE

- Résistance supérieure à l'abrasion
- Œillets pour une suspension facile lors des applications verticales
- **Température de travail 1000°C / Température maximale 1300°C**
- La chaleur se disperse uniformément sur la surface, augmentant significativement l'indice de température


N° produit	Type de produit	Largeur	Longueur	Thickness	Qté cond./MOQ
J2721	Couverture	1 m	1 m	1 mm	20
J2722	Couverture	2 m	1 m	1 mm	10
J2723	Couverture	2 m	2 m	1 mm	5
J2724	Couverture	3 m	2 m	1 mm	5
J2725	Rouleau	1 m	25 m	1 mm	1



COUVERTURES DE SOUDAGE SILICE NON REVÊTUE

- Matériau flexible s'enroulant facilement autour de courbes complexes
- Œillets pour une suspension facile lors des applications verticales
- **Température de travail 1100°C / Température maximale 1300°C**
- Protection contre scories et projections en fusion intensives

N° produit	Type de produit	Largeur	Longueur	Thickness	Qté cond./MOQ
J2726	Couverture	0.94 m	1 m	0.70 mm	20
J2727	Couverture	1 m	1.76 m	0.70 mm	10
J2728	Couverture	2 m	1.76 m	0.70 mm	5
J2729	Couverture	3 m	1.76 m	0.70 mm	5
J2730	Rouleau	0.914 m	25 m	0.70 mm	1



RIDEAUX DE SOUDAGE

JACKSON[®]
SAFETY

AVANTAGES DES RIDEAUX DE SOUDAGE TRANSPARENTS



Protection contre les UV

Protègent les personnes présentes des rayons UV et de la lumière bleue.



Réduction du bruit

Créent une barrière contre le son pour réduire l'inconfort dû au bruit et le risque de perte auditive pour les ouvriers à proximité.



Séparation nette

Créent un espace spécifiquement réservé aux opérations de soudage tout en préservant la visibilité.



Prévention des blessures

Empêchent les étincelles et projections de blesser les personnes à proximité alors que leurs propriétés autoextinguibles empêchent les rideaux de brûler.




Facilité d'installation

Les rideaux sont fournis avec des œillets, et utilisés avec des cadres, on peut facilement les suspendre et les réajuster.



Réduction des fumées et vapeurs

Créent une barrière de confinement qui permet une extraction plus efficace des émanations.



Fabriqués avec des œillets pour une suspension aisée



Matériau durable résistant aux déchirures



Résistants aux flammes, aux moisissures et à l'eau



Tous les rideaux satisfont ou dépassent les normes California Fire Marshall ou les normes NFPA 701 de résistance aux flammes



Disponibles en matériau transparent orange, vert et doré de 14 millièmes de pouce



A / Eine / Une Marque / Una Marca / Un Marchio



Brand / Marke

E-mail pour commandes sales@jacksonsafety.eu

Service clientèle info@surewerx.eu

www.surewerx.eu

Pourquoi choisir l'orange ?


- Ramène la lumière dans l'espace de soudage pour aider à augmenter la productivité de l'ouvrier
- Peut être utilisé lors des travaux de MIG, TIG, arc et plasma
- Excellent pour une utilisation dans les espaces de montage



Product No	Largeur	Longueur	Poids (par m2)	Épaisseur	Couleur	Ampérage utilisé	Qté cond./MOQ
36307	6' (1.8 m)	8' (2.4 m)	13 oz.	.014"	Orange	Moyen-Élevé	12
36292	6' (1.8 m)	6' (1.8 m)	13 oz.	.014"	Orange	Moyen-Élevé	12
37606	1,8 m (6')	1,2 m (4')	13 oz.	0,014 p	Orange	Moyen-Élevé	12

Pourquoi choisir le vert ?

- Réduit la lumière globale provenant de l'arc de soudage
- Idéal quand la réduction de la lumière et la visibilité sont nécessaires



Product No	Largeur	Longueur	Poids (par m2)	Épaisseur	Couleur	Ampérage utilisé	Qté cond./MOQ
36315	6' (1.8 m)	8' (2.4 m)	13 oz.	.014"	Vert	Moyen-Élevé	12
36299	6' (1.8 m)	6' (1.8 m)	13 oz.	.014"	Vert	Moyen-Élevé	12
37700	6' (1.8 m)	4' (1.2 m)	13 oz.	.014"	Vert	Moyen-Élevé	12

ÉCRAN DE SOUDAGE DE SÉCURITÉ

- Renforts d'angle boulonnés pour plus de stabilité
- Trous pré-perçés pour roulettes
- Structure en acier de calibre 19 idéale pour un usage quotidien intensif
- Finition en émail thermolaqué pour une résistance à la rouille et à l'abrasion excellente
- Pieds du cadre en "T" réduisant les glissements et la déformation de l'appareil



Cadres Stur-D-Screen et rideaux recommandés

Cadre seulement	Taille du cadre	Orange	Vert
36335	Pan unique 1,8 x 1,2 m (6' x 4')	37606	37700
36336	Pan unique 1,8 x 1,8 m (6' x 6')	36292	36299
36338	Pan unique 1,8 x 2,4 m (6' x 8')	36307	36315
37198	Ajustable de 1,8 x 1,8 à 1,8 x 2,4 m	36292/36307	36299/36315

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
36687	Crochets en option pour fixer rideaux et couvertures aux cadres de soudage	10

OUTILS CURV-O-MARK

JACKSON[®]
SAFETY

ACCESSOIRES DE MARQUAGE DE TUYAUX ET D'OUTILS

Les outils et systèmes de traçage Curv-o-mark ont acquis une réputation de qualité et de constance dans un grand nombre de secteurs de l'industrie. Simples d'utilisation et conçus pour durer longtemps, ces outils permettent de réaliser toute opération de traçage avec précision.

MARQUEURS DE TUYAUX

NIVEAUX ET OUTILS D'ALIGNEMENT DE BRIDES

WRAP-A-ROUND

CURV-O-MARK[®]



FACILE D'EMPLOI

Convient à un vaste éventail
de secteurs d'activités



DURABILITÉ

Durée de vie allongée



PRÉCISION

Pour tous travaux d'aménagement

A / Eine / Une Marque / Una Marca / Un Marchio



Brand / Marke

E-mail pour commandes sales@jacksonsafety.eu

Service clientèle info@surewerx.eu

www.surewerx.eu

Outils de mesure et de marquage Jackson Safety®

MARQUEURS DE TUYAUX

TÊTE DE CENTRAGE – MAGNÉTIQUE POUR CES ANGLES DIFFICILES

- Équipé d'un rapporteur à bulle à cadran réglable, ce mécanisme rapide peut être utilisé pour localiser et marquer des points centraux sur un tuyau ou des angles spécifiques.
- La tête de centrage PipePro a été conçue avec un corps en forme de "Y" et un cadran de degré d'incrément de 2-1/2° qui tourne à 360°.
- La broche centrale a été fabriquée par commande numérique par ordinateur à partir d'un acier au carbone trempé.
- Les aimants dans les branches permettent une approche mains libres, encourageant une marque de tracé plus sûre et plus précise.

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
J1979	Tête de centrage PipePro AL - M	1
J1980	Tête de centrage PipePro AL - L	1



Magnétique

NIVEAUX ET OUTILS D'ALIGNEMENT DE BRIDES

NIVEAU À BULLE MULTI-ANGLE – SERRAGE MAGNÉTIQUE

- Le niveau à bulle PipePro est léger, durable et polyvalent qui comprend un cadran de rapporteur réglable et une base magnétique pour déterminer et configurer facilement les angles.
- Il y a deux fioles immobiles placées à des angles de 90° l'une de l'autre qui peuvent être lues depuis n'importe quelle surface du niveau.
- Ce niveau a une règle de 12 pouces le long de sa base pour des mesures faciles et précises.
- Les aimants au bas du niveau permettent une approche mains libres, encourageant un environnement de travail plus sûr et plus précis.

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
J1981	Niveau PipePro AL	1



OUTIL D'ALIGNEMENT DE BRIDES AVEC NIVEAU À FIOLE

- L'outil d'alignement de bride PipePro est un outil de raccord de tuyauterie polyvalents utilisé pour l'alignement et la recherche/le réglage des angles. Goujons de bride inclus.
- L'aligneur de bride de tuyau permet de gagner un temps d'installation précieux (jusqu'à 50 % plus efficace) tout en éliminant la frustration d'équilibrer un niveau sur les broches.
- Fabriqué par commande numérique par ordinateur à partir d'un acier au carbone trempé.
- Les fioles à bulles dans les broches et la barre droite permettent un alignement parfait.

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
J1982	Outil d'alignement de brides PipePro	1




MARQUEURS DE TUYAUX

MARQUEUR DE CONTOURS


Le Contour Marker se compose d'un cadre en X, d'un rapporteur calibré et d'un bras de marquage à triple-jointure qui s'ajuste à la ligne à marquer. Un crayon en stéatite est nécessaire pour chaque marqueur de rayon (non fourni). Le Contour Marker est un outil de forme compacte, faisant gagner du temps et utilisé pour le tracé de joints sur tuyaux et acier structurel. Idéal pour les tracés latéraux rapides et précis à n'importe quel angle, en T, Y, X, en coude – tout type ou taille de joint (à utiliser pour des intersections de tuyau de même taille). Plus besoin de formules mathématiques compliquées. Peut être utilisé pour faire des tracés sur des tuyaux de 4 à 45 cm de diamètre ou des éléments de structure en acier jusqu'à 45 cm à la verticale, tête en haut ou tête en bas.

N° pro-duit UE	N° pro-duit US	Description	Diamètre du tuyau	Qté cond./MOQ
J1874	14771	#1 Marqueur standard	1.5" (3,8 cm) - 18" (45,7 cm)	1
J1875	14772	#2 Adaptateur standard	Utiliser avec le marqueur Contour #1	1
J1877	14773	#4 Marqueur XL	8" (20,3 cm) - 48" (121,9 cm)	1
J1878	14774	#5 Adaptateur XL	Utiliser avec le marqueur Contour #4	1



J1874

J1875



J1875



J1877




J1878

MARQUEURS DE RAYONS

Les marqueurs de rayon ont des joints de friction robustes pour garantir la rigidité et la précision, et sont fabriqués en aluminium léger et inoxydable pour une durée de vie plus longue. Un crayon en stéatite est nécessaire pour chaque marqueur de rayon. Modèles disponibles en 4 tailles pour tracer des cercles jusqu'à 80°.

N° pro-duit UE	N° pro-duit US	Description	Diamètre du tuyau	Qté cond./MOQ
J1884	14780	Marqueur de rayon mini	Jusqu'à 8" (20,3 cm) de rayon	1
J1885	14781	Marqueur de rayon petit	Jusqu'à 20" (50,8 cm) de rayon	1
J1886	14782	Marqueur de rayon standard	Jusqu'à 24" (61 cm) de rayon	1
J1887	14783	Marqueur de rayon XL	Jusqu'à 40" (101,6 cm) de rayon	1



J1884

J1885

J1886



J1887



TÊTES DE CENTRAGE

Les têtes de centrage permettent la détermination de lignes centrales, d'établir des angles et des marques pour les aboutages, de localiser des points dans les tuyaux et réservoirs, de tracer des rainures de clavette et de mesurer la déclivité.

N° produit UE	N° produit US	Description	Diamètre du tuyau	Qté cond./MOQ
J1879	14775	#6 Tête de centrage standard	1/2" (1,3 cm) - 4" (10,2 cm)	1
J1880	14776	#7 Tête de centrage XL	1" (2,5 cm) + diameter	1




J1879

J1880

RAPPORTEUR

Ce rapporteur à 90 degrés possède un levier de verrouillage adaptable pour positionner et maintenir l'outil à l'angle désiré. Il est équipé d'un bras conique de 1,6 cm x 25 cm pour obtenir les angles ou les courbes désirés, ou pour déterminer des portions de coudes. L'outil est monté dans un cadre de 1,9 cm de large avec une tige coulée de 0,9 cm par 15,2 cm. Il est fourni avec un socle magnétique de 11 kg de résistance pour maintenir le cadre du rapporteur en position. Le rapporteur peut être utilisé manuellement ou avec son socle magnétique.

N° produit UE	N° produit US	Description	Qté cond./MOQ
J1882	14778	Rapporteur	1



J1882

PROJECTEUR DE CERCLES ET D'ELLIPSES

Idéal pour tracer des cercles, ellipses ou des cercles allongés parfaits sur n'importe quelle surface irrégulière plane ou arrondie. Peut être utilisé pour tracer des intersections latérales de tuyaux de diamètres différents, ou pour projeter des cercles de 4 à 45 cm de diamètre sur des surfaces planes se croisant à des angles de 0 à 70 degrés par rapport à la verticale. Il est équipé d'un rapporteur avec barre coulissante et un levier ajustable pour verrouiller dans la configuration spécifiée. Un socle magnétique robuste de 9 kg de résistance maintient le projecteur en place pendant le tracé. Une sangle en toile durable (incluse) maintient le projecteur en place sur les surfaces non-magnétiques et peut être utilisée sur n'importe quel côté de la colonne verticale. Le Projecteur est équipé d'un crayon en stéatite et fonctionne aussi avec de la craie, un feutre ou une pointe à tracer en métal.

N° produit UE	N° produit US	Description	Qté cond./MOQ
J1888	14784	Projecteur de cercles et d'ellipses	1



J1888

TÊTES MULTI COMPAS

Un tuyau de 1,25 cm est utilisé comme barre de guidage, les têtes sont équipées de points de réglage du rayon alignés avec des pointes à tracer pour un réglage aisé. Équipées de vis de 0,6 cm et équerres sur la face arrière de l'alignement perpendiculaire. La tête fixe maintient un point de centrage cimenté de 0,6 cm. La tête mobile possède un tire-ligne en acier trempé de 0,3 cm. Tracent des cercles de 4 cm jusqu'à n'importe quel diamètre requis, en fonction de la longueur de tuyau utilisé comme barre de guidage. Clé Allen, stéatite, tire-ligne et pointe à tracer également inclus.

N° produit UE	N° produit US	Description	Diamètre du tuyau	Qté cond./MOQ
J1890	14785	#19 Têtes multi compas	Tous	1



J1890

NIVEAUX ET OUTILS D'ALIGNEMENT DE BRIDES

NIVEAU PRO-MAG

Un outil léger et facile à utiliser pour déterminer les angles. C'est l'outil idéal pour l'installateur de tuyaux, le soudeur, le fabricant de gabarits ou quiconque doit déterminer des angles ou faire des travaux de configuration. Inclut deux aimants coulés de 12 kg de résistance qui adhèrent solidement à toute surface en acier. Il possède un rapporteur à bulle de 360° doté de deux quadrants de 90° gradués par paliers de 2-1/2°. Sont aussi intégrés des tableaux pour pouvoir convertir les degrés d'angle en pente en pouces par pied ou en millimètres par mètre. Une rainure sur la partie inférieure permet l'utilisation sur de petits tuyaux.

N° produit UE	N° produit US	Description	Qté cond./MOQ
J1881	14777	#8 Niveau Pro-mag	1



J1881

DIAL ANGLE FLANGE LEVEL

Cet outil polyvalent peut être utilisé comme niveau gradué ou, avec ses accessoires, pour aligner le double perçage de brides.

N° produit UE	N° produit US	Description	Qté cond./MOQ
J1891	14786	#20 Niveau de bride à double angle n° 20 - non-magnétique; peut être utilisé sur les tuyaux en PVC	1



J1891

NIVEAU UNIVERSEL

Le niveau universel est un outil multifonctions qui est doté d'un rapporteur ajustable 360° qui garantit un nivellement précis et permet de définir l'écartement prédéterminé d'une portion de tuyau, de déterminer l'angle de tracés latéraux en un angle précis, la mise d'aplomb de tracés verticaux et le double perçage de brides. Pour les travaux de ferronnerie dans la construction, les aimants puissants sont une aide supplémentaire. Les électriciens trouveront le niveau pratique pour tracer et aligner les conduites lourdes.

N° produit UE	N° produit US	Description	Qté cond./MOQ
J1904	14796	#33 Niveau universel	1



J1904

PIPE FLANGE ALIGNER

Cet outil d'alignement de bride auto-déterminant permet un montage rapide et précis des tuyaux. L'aligneur s'insère facilement dans les tuyaux, se centre parfaitement par rapport au diamètre intérieur du tuyau et s'aligne automatiquement avec l'axe du tuyau.

N° produit UE	N° produit US	Description	Qté cond./MOQ
J1883	14779	#10 Aligneur de bride de tuyau	1



J1883

BASE D'ALIGNEMENT DE BRIDE

Élimine toute difficulté d'alignement et de mise à l'équerre de bride. L'outil maintient une équerre dans la position voulue, libérant ainsi les mains. La base est entaillée à chaque extrémité pour faciliter l'alignement sur la ligne centrale du tuyau. Deux aimants coulés de 11.3 kg de résistance permettent le maintien d'une position plane soit horizontale, soit verticale. La base accepte l'un ou l'autre des bras d'une équerre en aluminium standard ou combinée, et s'utilise sur des diamètres de tuyau à partir de 1"+, nécessitant seulement le prolongement des bras de l'équerre pour accueillir des diamètres supérieurs.

N° produit UE	N° produit US	Description	Qté cond./MOQ
J1903	14795	#32 Base d'alignement de bride	1



J1903



NIVEAU UNIVERSEL

Le niveau est un rapporteur ajustable à bulle utilisé avec divers outils de contour Curv-O-Mark. Le rapporteur couvre 180 degrés via deux quadrants de 90 degrés, divisés par crans de 2,5 degrés. La bulle est incorporée dans le cadran en aluminium.

N° produit UE	N° produit US	Description	Diamètre du tuyau	Qté cond./MOQ
J1905	14797	Cadran et niveau	Rapporteur à bulle ajustable	1



GOUJON DE CENTRAGE

Un goujon en acier trempé à utiliser avec la tête de centrage standard. Convient pour le marquage, mais ne doit pas être utilisé comme poinçon de centrage.

N° produit UE	N° produit US	Description	Qté cond./MOQ
J1906	14798	Goujon de centrage	1



MARQUAGE DE CONTOUR WRAP-A-ROUND

Outils peu onéreux utilisés pour marquer des lignes droites autour des tuyaux ; fabriqués avec un matériau de garniture flexible, ils résistent au froid et au chaud. Tous les Wrap-A-Rounds existent en deux coloris. Ceux-ci désignent le type de matériau et la température de service. Le matériau GG (gris) est utilisé pour les applications à haute température (jusqu'à 288°C) et le matériau B (noir) est utilisé pour les températures inférieures à 176°C. Les deux types de matériau sont exempts d'amiante.

**EXEMPTS D'AMIANTE**350°F (176°C)
NOIR**HAUTE
TEMPÉRATURE**550°F (288°C)
GRIS

N° produit UE	N° produit US	Description	Couleur	Température	Taille	Diamètre du tuyau	Qté cond./MOQ
J1858	14752	Wrap-a-round 164B EX moyen	Noir	350°F (176°C)	3.88" (9.8 cm) x 4' (1.2 m)	3" (7.6 cm) - 6" (15.2 cm)	1
J1859	14753	Wrap-a-round 176B grand	Noir	350°F (176°C)	3.88" (9.8 cm) x 6' (1.8 m)	3" (7.6 cm) - 10" (25.4 cm)	1
J1860	14754	Wrap-a-round 177B EX grand 2,1 m	Noir	350°F (176°C)	5" (12.7 cm) x 7' (2.1 m)	4" (10.2 cm) - 12" (30.5 cm)	1
J1861	14756	Wrap-a-round 179B EX grand 2,7 m	Noir	350°F (176°C)	5" (12.7 cm) x 9' (2.7)	6" (15.2 cm) - 16" (40.6 cm)	1
J1865	-	Wrap-a-round 4,5 m roll	Noir	350°F (176°C)	7" (17,8 cm) x 4.5 m - sans imprimé	-	1
J1867	14763	Wrap-a-round 164GG moyen	Gris	550°F (288°C)	3.88" (9.8 cm) x 4' (1.2 m)	3" (7.6 cm) - 6" (15.2 cm)	1
J1869	14766	Wrap-a-round 177GG EX grand 2,1 m	Gris	550°F (288°C)	5" (12.7 cm) x 7' (2.1 m)	4" (10.2 cm) - 12" (30.5 cm)	1
J1870	14767	Wrap-a-round 179GG EX grand 2,7 m	Gris	550°F (288°C)	5" (12.7 cm) x 9' (2.7)	6" (15.2 cm) - 16" (40.6 cm)	1

WRAP-A-ROUND ROULEAU

N° produit	Description	Couleur	Température	Taille	Qté cond./MOQ
J1863	Wrap-a-round 100 meters Rouleau*	Noir	350°F (176°C)	5" (12,7cm) x 100 m - sans imprimé	1
J1864	Wrap-a-round 100 meters Rouleau*	Noir	350°F (176°C)	7" (17,8 cm) x 100 m - sans imprimé	1

*Les longueurs de 100 m ne garantissent pas 100 m d'enroulement et il peut y avoir un écart de 5 %



COUPS D'ARC ÉLECTRIQUE EPI



Pourquoi Oberon ?

L'innovateur original des produits Arc Flash, Oberon se consacre à l'ingénierie, aux normes de test et à la fabrication américaine. Nous ne pouvons pas nous arrêter et nous n'arrêterons pas d'assurer la sécurité de nos clients.

Essais

Nous aidons à rédiger les normes ASTM et ANSI. Nous sommes également à la pointe de nos processus de recherche, de développement de produits, d'essais en laboratoire et de fabrication.

Innovation

Grâce à la technologie d'écran « presque transparent » d'Oberon, vous pouvez désormais voir toutes les couleurs des fils sur lesquels vous travaillez.

Fabriqué aux États-Unis

Nous ne sommes pas seulement fabriqués aux États-Unis, nous sommes 100 % fabriqués en interne. En tant qu'ingénieurs, nous développons des solutions innovantes de sécurité électrique.

LE POUVOIR DE LA CLARTÉ Véritable couleur grise (TCG - True Color Gray)

Qu'est-ce que le TCG ?

Vous avez du mal à voir en toute sécurité la couleur des fils tout en vous protégeant d'un arc ?

Notre gamme de produits True Color Gray (TCG) répond à ce problème. Elle a enfin résolu le plus gros problème auquel les électriciens sont confrontés lorsqu'ils portent une protection appropriée contre les arcs électriques, le problème de la distorsion des couleurs à travers les écrans de protection.

ÉCRAN PRESQUE CLAIR



TECHNOLOGIE BREVETÉE




PROTECTION CONTRE LES
COUPS D'ARC ÉLECTRIQUE



DÉFINIE CLAIREMENT LES
COULEURS



AUCUNE DISTORSION DES
COULEURS



Oberon n'est pas seulement une entreprise de fabrication, nous sommes également une société d'ingénierie qui développe des solutions innovantes dans le domaine de la sécurité électrique. Chez Oberon, nous nous consacrons à la protection du bien-être de l'individu tout en ajoutant de la valeur au programme de sécurité globale des sociétés.



SANTÉ
SÉCURITÉ
PRODUCTIVITÉ

Trouver une meilleure solution

A / Eine / Une Marque / Una Marca / Un Marchio



Brand / Marke

E-mail pour commandes sales@jacksonsafety.eu

Service clientèle info@surewerx.eu

www.surewerx.eu

MEILLEUR

ÉCRANS FACIAUX

● ● ●
**ÉCRAN FACIAL
CONTRE LES ARCS
ÉLECTRIQUES**

Classe 1

NOUVEAU



● ● ●
**ÉCRAN FACIAL
CONTRE LES ARCS
ÉLECTRIQUES**

AR_{LIM} 17 cal/cm²

NOUVEAU



● ● ●
**ÉCRAN FACIAL
CONTRE LES ARCS
ÉLECTRIQUES**

AR_{LIM} 25 cal/cm²

NOUVEAU



KIT DE COMBINAISON CONTRE ARC ÉLECTRIQUE

● ● ●
**75 CAL TCG™
KIT DE
COMBINAISON
CONTRE ARC
ÉLECTRIQUE**

ATPV 76 cal/cm²

NOUVEAU



● ● ●
**100 CAL TCG™
KIT DE
COMBINAISON
CONTRE ARC
ÉLECTRIQUE**

ATPV 100 cal/cm²

NOUVEAU



ÉCRAN FACIAL CONTRE LES ARCS ÉLECTRIQUES

Kit d'écran facial de protection haute performance contre les arcs électriques

- "Conforme à la norme GS-ET-29:2019-06 (Arc électrique, Essai en boîte, Classe 1 et transmission de la lumière visible (VLT), Classe 0), EN 166:2001 (Classe optique 1, Robustesse accrue (S), Protection contre les particules à grande vitesse (impact à énergie moyenne) (B), Résistance aux dommages de surface par des particules fines (K), Protection contre les arcs électriques de court-circuit (8)) et EN 170:2002 (Classe de protection 2C-1.2)
- L'écran facial True Color Grey (TCG™) d'Oberon contre les coups d'arc est doté d'une technologie brevetée presque transparente qui permet une acuité maximale des couleurs lors de l'exécution des tâches électriques courantes.
- L'écran facial TCG™ G1 est disponible avec un revêtement anti-rayures et/ou antibuée et des clips de fixation (disponibles pour différentes coques rigides).
- Matériau : Polycarbonate
- Couleur : Gris clair (TCG™)
- Épaisseur : 2,6 mm
- Poids : 425 g
- Fabriqué aux États-Unis

CE
0161



True Color Grey (TCG)

- Définie clairement les couleurs -
- Aucune distorsion des couleurs -



REVÊTEMENT
ANTI-RAYURES

N° produit	Description	Classe ARC	Qté cond./MOQ
TCG-EU-G1-124R	Écran facial contre les coups d'arc de classe 1 de la série TCG avec serre-tête à cliquet	1	1
TCG-EU-G1-126R	Écran facial contre les coups d'arc de classe 1 de la série TCG avec revêtement anti-rayures et serre-tête à cliquet	1	1
TCG-EU-G1-126AFR	Écran facial contre les coups d'arc de classe 1 de la série TCG avec revêtement anti-rayures et antibuée et serre-tête à cliquet	1	1
TCG-EU-G1-124A80	Adaptateur A8 pour protection contre les coups d'arc de classe 1 de la série TCG	1	1
TCG-EU-G1-126AFA80	Kit d'écran facial contre les coups d'arc de classe 1 de la série TCG avec revêtement anti-rayures et antibuée et adaptateur A8	1	1
TCG-EU-G1-024	Écran facial contre les coups d'arc de classe 1 de remplacement de la série TCG	1	1
TCG-EU-G1-026AF	Kit d'écran facial contre les coups d'arc de classe 1 de la série TCG avec revêtement anti-rayures et antibuée	1	1



GRANDE ZONE DE VISION



CLASSE ARC 1



PINCES DE FIXATION

ÉCRAN FACIAL CONTRE LES ARCS ÉLECTRIQUES

Kit d'écran facial de protection haute performance contre les arcs électriques

- Conforme à **GS-ET-29:2019-06** (Arc électrique, Test en boîte, Classe 2 et transmission de la lumière visible (VLT), Classe 2), **EN 166:2001** (Classe optique 1, Robustesse accrue (S), Protection contre les particules à grande vitesse (impact à énergie moyenne) (B), Résistance aux dommages de surface par des particules fines (K), Protection contre les arcs électriques de court-circuit (8)) et **EN 170:2002** (Classe de protection 2C-2)
- Le masque facial Arc Flash **True Color Grey (TCG™)** est doté d'une technologie brevetée presque transparente qui permet une acuité **maximale des couleurs** lors de l'exécution des tâches électriques courantes.
- Le kit comprend un écran TCG™ G2 avec rallonges de protection latérale, mentonnière inférieure, un revêtement inférieur **anti-rayures** et **antibuée** et des clips de fixation (disponibles pour différents casques).
- Matériau : Polycarbonate
- Couleur : Gris clair (TCG™)
- Épaisseur : 2,6 mm
- Poids : 425 g

- Classement d'arc (AR_{LIM}) :
- 17 cal/cm²
- 25 cal/cm²
- Fabriqué aux États-Unis



True Color Grey (TCG)

- Définie clairement les couleurs -
- Aucune distorsion des couleurs -



N° produit	Description	AR _{LIM}	Qté cond./MOQ
TCG-EU-G2-K	Kit de protection faciale de la série TCG Classe 2 Arc Flash avec revêtement anti-rayures et antibuée	17 cal/cm ²	1
TCG-EU-G2-KA4	Kit de protection faciale de la série TCG Classe 2 Arc Flash avec adaptateur A4, revêtement anti-rayures et antibuée	17 cal/cm ²	1
TCG-EU-G2-KA8	Kit de protection faciale de la série TCG Classe 2 Arc Flash avec adaptateur A8, revêtement anti-rayures et antibuée	17 cal/cm ²	1
TCG-EU-G2-KWBA	Kit de protection faciale de la série TCG Classe 2 Arc Flash avec adaptateur WBA, revêtement anti-rayures et antibuée	17 cal/cm ²	1
TCG-EU-G2-K25	Kit de protection faciale de la série TCG Classe 2 Arc Flash avec revêtement anti-rayures et antibuée	25 cal/cm ²	1
TCG-EU-G2-K25A4	Kit de protection faciale de la série TCG Classe 2 Arc Flash avec adaptateur A4, revêtement anti-rayures et antibuée	25 cal/cm ²	1
TCG-EU-G2-K25A8	Kit de protection faciale de la série TCG Classe 2 Arc Flash avec adaptateur A8, revêtement anti-rayures et antibuée	25 cal/cm ²	1
TCG-EU-G2-K25WBA	Kit de protection faciale de la série TCG Classe 2 Arc Flash avec adaptateur WBA, revêtement anti-rayures et antibuée	25 cal/cm ²	1



RALLONGES LATÉRALES



MENTONNIÈRE



PINCES DE FIXATION

KIT DE COMBINAISON CONTRE ARC ÉLECTRIQUE

Ensemble de cagoule, de manteau et de salopettes contre les coups d'arc électrique

- Conforme aux normes **GS-ET-29:2019-06** (Arc électrique, Test en boîte, Classe 2 et transmission de la lumière visible (VLT), Classe 2), **EN 166:2001** (Classe optique 2, Robustesse accrue (S)) et **EN 170 :2002** Classe de protection 2C-2
- Conforme à la norme **IEC 61482-2:2018** contre le risque de brûlure provoqué par un arc électrique de 7kA (APC=2) selon la norme EN 61482-1-2:2014
- La combinaison légère est fabriquée à partir d'un mélange exclusif de **fibres d'aramide résistantes aux arcs et intrinsèquement ignifuges**.
- L'écran de la série TCG presque transparent offre une **acuité de couleur 100 %** vraie et comprend des revêtements **antibuée** et **anti-rayures**. Le casque est équipée d'un système de ventilation en option et d'une lumière LED pour un maximum de confort et de vision pendant le travail.
- Le masque facial Arc Flash est fabriqué à partir d'un polycarbonate durable pour une protection durable contre les environnements difficiles.
- Poignet tricotés, fermeture à glissière à deux niveaux pour un habillage/déshabillage faciles.
- Taille et bretelles ajustables pour un ajustement personnalisé.
- Bandes réfléchissantes jour/nuit sur les bras et les jambes pour une meilleure visibilité.
- Couleur noire
- Fabriqué aux États-Unis



Protection contre les arcs électriques

Classement d'arc (ATPV):
- 76 cal/cm² ou
- 100 cal/cm²

CE
0161

Tailles: S-5XL

75 CAL TCG™ ENSEMBLE DE CAGOULE, DE MANTEAU ET DE SALOPETTES CONTRE LES COUPS D'ARC ÉLECTRIQUE (ATPV 76 cal/cm²)

N° produit	Tailles	Qté cond./MOQ
TCG75B-S	S	1
TCG75B-M	M	1
TCG75B-L	L	1
TCG75B-XL	XL	1
TCG75B-2XL	2XL	1
TCG75B-3XL	3XL	1
TCG75B-4XL	4XL	1
TCG75B-5XL	5XL	1

100 CAL TCG™ ENSEMBLE DE CAGOULE, DE MANTEAU ET DE SALOPETTES CONTRE LES COUPS D'ARC ÉLECTRIQUE (ATPV 100 cal/cm²)

N° produit	Tailles	Qté cond./MOQ
TCG6B-S	S	1
TCG6B-M	M	1
TCG6B-L	L	1
TCG6B-XL	XL	1
TCG6B-2XL	2XL	1
TCG6B-3XL	3XL	1
TCG6B-4XL	4XL	1
TCG6B-5XL	5XL	1

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
HVS-4B-PM	Masque Air Flash à ventilation assistée	1
LED_LAMP	Lumière LED montée sur le masque	1

NOUVEAU

PROTECTION CONTRE LES COUPS D'ARC ÉLECTRIQUE



SANTÉ SÉCURITÉ PRODUCTIVITÉ
Trouver une meilleure solution

PROTECTION FACIALE ET OCULAIRE EPI

Utilisés conjointement avec une protection oculaire, les écrans faciaux Jackson Safety procurent un haut degré de protection professionnelle pour **les applications à forte chaleur, le meulage, la projection de débris et les éclaboussures**. Nous proposons un vaste éventail de types de matériel et de teintes de verres pour une protection exhaustive.

Veillez noter : Portez toujours des lunettes de sécurité quand vous utilisez des écrans faciaux.

LES LUNETTES SONT OBLIGATOIRES

Dans de nombreux environnements de travail, les lunettes de sécurité sont obligatoires en raison de la diversité des tâches quotidiennes qui peuvent causer des lésions graves aux yeux. Les lunettes de sécurité sont également une part importante de l'équipement professionnel quotidien de nombreux ouvriers.

Les lunettes de sécurité procurent une protection contre **la poussière, la saleté, les projections de débris et autres** provenant d'opérations impliquant découpe, martelage, broyage et autres applications connexes.

Les lunettes-masques, en plus de protéger contre **la poussière, la saleté et les projections de débris et autres**, protègent également contre **les éclaboussures et les brûlures**.

L'ÉCRAN FACIAL – UNE COUCHE SUPPLÉMENTAIRE DE PROTECTION

Utilisés conjointement avec des lunettes protectrices, les écrans faciaux Jackson Safety® procurent un haut degré de protection pour **les applications thermiques** ainsi que **le meulage, les débris projetés, les éclaboussures et autres**.

TYPES DE MATÉRIAUX

PET

- Une solution peu onéreuse, recyclable

Polycarbonate

- Performant contre les impacts
- Bonne performance contre la chaleur
- Excellente flexibilité à froid

TEINTES DE VERRS

Non teintés

Permettent une transmission maximale de la lumière visible


IRUV

Portées quand on effectue ou que d'autres personnes réalisent des tâches de soudage telles que brasage à la flamme, soudage à la flamme, soudage au gaz et oxycoupage. Disponibles en Teintes 3,0 et 5,0.

TEINTES SPÉCIALES

Améliorent la visibilité et réduisent l'éblouissement en bloquant la transmission de la lumière. Disponibles en teintes vert clair, moyen et foncé.

Choisir les EPI appropriés pour réduire suffisamment l'exposition aux risques est essentiel pour travailler en toute sécurité.



SANTÉ
SÉCURITÉ
PRODUCTIVITÉ

Trouver une meilleure solution

A / Eine / Une Marque / Una Marca / Un Marchio



Brand / Marke

E-mail pour commandes sales@jacksonsafety.eu

Service clientèle info@surewerx.eu

www.surewerx.eu

BON

MIEUX

MEILLEUR

ÉCRANS FACIAUX



**JACKSON®
F4XP**



**JACKSON®
MAXVIEW**




**JACKSON®
QUAD 500**




OPTIONS DE VISIÈRE

POUR F4XP




TYPE
B

MOULÉE



TYPE
E



TYPE
R

MOULÉE

Compatibles avec
casques de chantier



Compatible avec
AIRMAX+



LUNETTES MASQUES



**JACKSON®
GPL500**



**SELLSTROM®
ODYSSEY SERIES**



LUNETTES



**JACKSON®
SG**



**SELLSTROM®
PREMIUM**



Écrans faciaux Jackson Safety®

F4XP

Couronne et Serre-tête haut de gamme

PROTECTION VISAGE



370™
SPEED DIAL

EASY GRIP-EASY TURN

Ajustement de harnais de casque rapide et facile



SÉCURITÉ OPTIMALE

Visière PC à haute résistance aux impacts




CONFORT MAXIMAUX

Inclut une bande en mousse extra absorbante remplaçable


SYSTÈME DE MONTAGE DE VISIÈRE À GOUPILLES PERMET L'UTILISATION AVEC PLUSIEURS AUTRES MODÈLES DE VISIÈRES JACKSON




OPTIONS DE VISIÈRE



MOULÉE



TYPE
E



TYPE
R

MOULÉE

Jackson Safety® propose l'une des collections d'écrans faciaux à fixation universelle les plus complètes au monde ! La couronne et le Serre-tête haut de gamme F4XP pour écran facial sont conçus pour un confort, une productivité et une facilité d'utilisation optimaux. Ils peuvent être utilisés avec toutes les visières à fixation universelle par crans.

- Le Serre-tête ajustable à molette surdimensionnée **370 Speed Dial™** garantit un ajustement précis à chaque fois
- La bande arrière orientable **"Quick-Fit"** brevetée ajuste la suspension à la tête de l'utilisateur pour un confort supérieur
- Fournis avec un bandeau anti-sudation en tissu doux pour un confort et une commodité accrus
- Couronne surdimensionnée fabriquée avec un matériau haut de gamme à forte résistance aux impacts pour une protection maximale
- (14262) Le kit F4XP est doté d'une visière en polycarbonate moulé de type B, de 20 x 38,75 x 0,015 cm (29087)
- Le système exclusif de pose et de retrait permet un changement de visière rapide et efficace
- **Le Serre-tête 370 Speed Dial™** est équipé du dispositif d'ajustement le plus rapide, le plus facile et le plus efficace du marché




14260



14262 (ensemble)

Inclut visière moulée 29087

1,5 mm



ÉPAISSEUR DE L'ÉCRAN

DIMENSIONS DE L'ÉCRAN

8 x
15.5 x
.06 (inch)



20,3 x
39,4 x
0,15 (cm)

OPTIONS DE VISIÈRE

Type R, moulée, V8B

Type B, moulée

Type E, pressée



Non teintée



Teinte 3



Teinte 5



Non teintée



Non teintée

Veuillez noter : Portez toujours des verres protecteurs quand vous portez un écran facial.



F4XP

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
14260	Couronne F4XP & Serre-tête 370 Speed Dial uniquement	1
14262	Écran facial haut de gamme F4XP (couronne, Serre-tête, visière de type B 29087)	6

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
29057	Visière d'écran facial PC, type R, moulée, non teintée, V8B	12
29058	Visière d'écran facial PC, type R, moulée, teinte 3, V8B	12
29059	Visière d'écran facial PC, type R, moulée, teinte 5, V8B	12
29087	Visière d'écran facial PC, type B, moulée, non teintée	12
30706	Visière d'écran facial PC, type E, pressée, non teintée	36
20695	Serre-tête 370 Speed Dial™ de rechange	1
J5237	Bandeaux anti-transpiration	2
38424	Système d'interchange pour casques de chantier - pour F4XP et Maxview	1

SANTÉ SÉCURITÉ PRODUCTIVITÉ
Trouver une meilleure solution

Écrans faciaux Jackson Safety®

MAXVIEW™

Écran facial haut de gamme

PROTECTION VISAGE

EXCLUSIF !



VISION NETTE

Revêtement anti-buée
haut de gamme

370™
SPEED DIAL

CONFORT MAXIMAUX

Ajustement de harnais de
casque rapide et facile



SÉCURITÉ OPTIMALE

La visière PC à
forte résistance




**UNE VUE
PANORAMIQUE À LA
POINTE DE L'INDUSTRIE**

Compatibles avec
casques de chantier

Compatible avec
AIRMAX+

Le MAXVIEW™ est un écran facial haut de gamme équipé d'une visière surdimensionnée qui procure une clarté optique exceptionnelle et une vue panoramique à la pointe de l'industrie. La protection intégrée latérale et du menton protège contre les éclaboussures et projections tandis que la couronne profonde vous protège des risques au-dessus de la tête.

- Le Maxview est conçu pour offrir une couverture maximale du visage, intégrant une visière en polycarbonate non-teintée extra-large qui est disponible en deux options : sans traitement anti-buée ou avec notre revêtement anti-buée haut de gamme
- Protection en profondeur du dessus de la tête contre les dangers en hauteur
- La protection intégrée latérale et du menton protège contre les éclaboussures et projections
- Structure légère et équilibrée pour un confort toute la journée
- Des crans d'arrêt verrouillent les positions haute et basse jusqu'à un ajustement manuel
- La visière PC à forte résistance aux impacts est ensuite encadrée par une armature sur les côtés et au niveau du menton et est dotée d'une couronne extra-large
- Cette combinaison se traduit par une couverture maximale, de la tête au bas du cou, et d'un côté à l'autre. En fait, le Maxview est doté d'une protection supplémentaire de 2,5 cm de chaque côté (5 cm en tout) par rapport au modèle d'écran facial dominant, offrant la meilleure protection de sa catégorie et une vue panoramique exceptionnelle. Regardez et comparez !
- Étant donné sa couverture et sa surface de vision étonnantes, le Maxview est incroyablement léger
- Le Maxview intègre des crans d'arrêt qui verrouillent les positions relevée et abaissée
- Conçu pour être utilisé avec la plupart des lunettes-masques et respirateurs, et toutes les lunettes de sécurité
- Serre-tête ajustable **370 Speed Dial™** haut de gamme – Le 370 Speed Dial™ se distingue par la fameuse molette de réglage Jackson facile à manipuler et par la bande orientable d'ajustement brevetée, procurant un confort et un ajustement maximaux rapidement, et facilement – il fait gagner du temps, accroît la productivité et améliore la sécurité de l'utilisateur !



ÉPAISSEUR DE L'ÉCRAN

DIMENSIONS DE L'ÉCRAN

9.06 x
13.38 x
.04 (inch)

23 x
33,8 x
0,1 (cm)



14200



Veillez noter : Portez toujours des verres protecteurs quand vous portez un écran facial.

MAXVIEW

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
14200	Écran facial Maxview haut de gamme	4
14201	Écran facial haut de gamme Maxview + revêtement anti-buée	4

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
14214	Visière de rechange non teintée	36
14215	Visière de rechange non teintée anti-buée	36
20695	Serre-tête 370 Speed Dial™ de rechange	1
J5237	Bandeaux anti-transpiration	2
38424	Système d'interchange pour casques de chantier - pour F4XP et Maxview	1

SANTÉ SÉCURITÉ PRODUCTIVITÉ
Trouver une meilleure solution

Écrans faciaux Jackson Safety®

QUAD 500™

Écran facial haut de gamme multi-usages

PROTECTION VISAGE

EXCLUSIF !



VISION NETTE

Revêtement anti-buée
haut de gamme

370™
SPEED DIAL

CONFORT MAXIMAUX

Ajustement de harnais de
casque rapide et facile



POLYVALENTE

Visière rétractable -
Teinte 5 ou 8 IR



ÉCRAN FACIAL HAUT DE GAMME MULTI-USAGES

Compatibles avec
casques de chantier



Compatible avec
AIRMAX+



Sécurité optimale
La visière PC à
forte résistance



Le QUAD 500™ est un écran facial haut de gamme multi-usages qui offre un éventail de solutions de protection faciale et oculaire sans pareil. Conçu pour une protection au-dessus du cou maximale, ce produit excelle pour le meulage intensif, tandis que les visières optionnelles de Teinte 5 et 8 le rendent parfait pour la découpe plasma et la découpe et le brasage oxyacétylénique, et plus encore.

- Tous les produits Quad 500 ont été conçus pour offrir une protection faciale au-dessus du cou maximale, y compris la visière en polycarbonate moulée extra-large dotée de notre revêtement anti-buée haut de gamme
- Pour une protection accrue, la visière moulée possède une armature sur les côtés et au niveau du menton et est dotée d'une couronne extra-large
- Le Quad 500 offre une vision panoramique exceptionnelle avec pratiquement aucune distorsion
- Idéal pour le meulage, découpage, découpe oxyacétylénique, découpe plasma, brasage et plus
- Des crans verrouillent les positions haute et basse jusqu'à un ajustement manuel
- Serre-tête ajustable **370 Speed Dial™** haut de gamme – Le 370 Speed Dial™ se distingue par la fameuse molette de réglage Jackson facile à manipuler et par la bande orientable d'ajustement brevetée, procurant un confort et un ajustement maximaux rapidement, et facilement – il fait gagner du temps, accroît la productivité et améliore la sécurité de l'ouvrier !



14220

1.5 mm



ÉPAISSEUR DE L'ÉCRAN

DIMENSIONS DE L'ÉCRAN

9 x
12.125 x
.06 (inch)22,8 x
30,8 x
0,15 (cm)

Disponible avec visière rétractable IR extra-grosse en option

- L'écran facial Quad 500 est aussi disponible avec une **visière IR rétractable extra-large** exclusive, pour une protection supplémentaire des yeux lors des applications impliquant des risques liés aux infrarouges
- Facile et sans danger – en gardant continuellement la fenêtre non teintée du Quad 500 en position basse, l'ouvrier peut lever et baisser la visière IR teintée, assurant une protection du visage ininterrompue durant les applications de découpe et de meulage
- Visière rétractable disponible en :
 - **Teinte 5 IR** pour découpe et brasage oxyacétylénique et découpe plasma
 - **Teinte 8 IR** pour soudage oxyacétylénique et découpe plasma
- Les visières teintées et non teintées sont toutes deux dotées de crans d'arrêt qui verrouillent les positions haute et basse
- Conçu pour être utilisé avec la plupart des lunettes-masques, respirateurs et toutes les lunettes de sécurité



14230

DIMENSIONS - VISIÈRE RÉTRACTABLE

4.375 x
9.25 x
.07 (inch)11 x
23,5 x
0,18 (cm)

Veuillez noter : Portez toujours des verres protecteurs quand vous portez un écran facial.



QUAD 500

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
14220	Écran facial haut de gamme multi-usages Quad 500	4
14230	Visière rétractable Quad 500 Teinte 5 IR haut de gamme multi-usages	4
14233	Visière rétractable Quad 500 Teinte 8 IR haut de gamme multi-usages	4

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES


N° produit	Description	Qté cond./MOQ
14250	Visière non teintée anti-buée 21,8 x 20,9 x 0,15 cm	12
14255	Visière rétractable Teinte 5 IR 10,94 x 23,12 x 0,017 cm	12
14258	Visière rétractable Teinte 8 IR 10,94 x 23,12 x 0,017 cm	12
20694	Serre-tête 370 Speed Dial™ de rechange	1
J5237	Bandeaux anti-transpiration	2
38423	Système d'interchange pour casques de chantier - pour Quad 500	1

SANTÉ SÉCURITÉ PRODUCTIVITÉ
Trouver une meilleure solution

Lunettes-masques Jackson Safety[®]

GPL500

Lunettes-masques / Écran facial haut de gamme



RÉTRACTABLE
ÉCRAN FACIAL



PROTECTION ANTI
UV DE 99,9%

SÉCURITÉ OPTIMALE



CONCEPTION
ULTRA-SOUPLE

CONFORT MAXIMAUX

L'ÉCRAN FACIAL
RÉTRACTABLE EN
POLYCARBONATE FOURNIT
UNE PROTECTION
SUPPLÉMENTAIRE
CONTRE ÉCLABOUSSURES,
POUSSIÈRE ET DÉBRIS
PROJETÉS



Les lunettes-masques GPL500 haut de gamme avec écran facial rétractable détachable sont d'une conception ultrasouple qui leur permet de se conformer à votre visage pour une étanchéité et un ajustement parfaits et confortables. Des trous d'aération indirects protègent contre les éclaboussures de produits chimiques alors que le revêtement anti-buée procure une qualité optique supérieure pour un travail ininterrompu.

- L'écran facial rétractable en polycarbonate fournit une protection supplémentaire contre éclaboussures, poussière et débris projetés
- L'écran facial est facilement détachable
- Procure une protection anti UV de 99,9%
- Conçu spécialement pour s'ajuster sur les lunettes de vue
- La version non teintée est idéale pour l'industrie, les mines, le BTP, le lavage sous pression, meulage et autres
- Les teintés 3 et 5 IR sont idéales pour le découpage oxyacétylénique, le brasage et le découpage plasma



21000 Non teintées



21001 Teinte 3



21002 Teinte 5

CE

GPL500

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
21000	Lunettes-masque GPL500, bleues, non teintées, anti-buée	6
21001	Lunettes-masque GPL530, vertes, Teinte 3 IR, anti-buée	6
21002	Lunettes-masque GPL550, vertes, Teinte 5 IR, anti-buée	6

SANTÉ SÉCURITÉ PRODUCTIVITÉ
Trouver une meilleure solution

Lunettes-masques Jackson Safety®


ODYSSEY II

Lunettes-masques de sécurité

PROTECTION OCULAIRE



VISION PANORAMIQUE EXCEPTIONNELLE



Les modèles à double verre bénéficient d'un traitement Anti-buée sur le verre interne, Anti-rayures sur le verre externe



La structure souple épouse votre visage pour un confort toute la journée



Conçu spécialement pour s'ajuster sur les lunettes de vue



L'espace ventilation atténue la buée




SÉCURITÉ OPTIMALE

B Indice de résistance aux chocs

N Indice de résistance à la buée
(excepté S80231 et S80210)

- La gamme de lunettes-masques haut de gamme Odyssey II est un leader du marché depuis plus de 15 ans
- Technologie unique «Dual Sealed» de verre polycarbonate à absorption d'UV (excepté les modèles Clean Room et Cutting de teinte 5 à verre unique)
- Les modèles à double verre bénéficient d'un traitement Anti-buée sur le verre interne, Anti-rayures sur le verre externe
- Les modèles Industriel, Chemical et Cutting sont dotés de trous d'aération indirects sur le dessus et le dessous, procurant une ventilation supérieure et les conditions les plus sûres
- 100% sans buée, même dans les pires conditions
- La structure souple et élégante des lunettes épouse votre visage, procurant une étanchéité parfaite mais confortable et une protection maximale contre liquides et poussières
- Vision panoramique exceptionnelle
- Conçu spécialement pour s'ajuster sur les lunettes de vue
- Tout simplement les meilleures lunettes-masques du marché



Gamme Odyssey II modèle Industrial double verre

- Notre modèle Odyssey II le plus populaire
- Idéal pour de nombreuses applications y compris le travail sur les sites de BTP, en atelier et les lieux de travail industriel en général
- Fourni avec une sangle en tissu ignifuge extra large

N° produit	Montures	Trous d'aér.	Verre	Revêtements	Teinte	Qté cond./MOQ
S80200	Bleu	Indirects	Double	AR/AB	Non teinté	10



S80200

Série Odyssey II modèle Chemical Splash Verre double

- Spécifiquement conçues pour les applications où il y a risque d'éclaboussures de produit chimique
- Fournies avec une sangle grise en néoprène sans latex extra large

N° produit	Montures	Trous d'aér.	Verre	Revêtements	Teinte	Qté cond./MOQ
S80201	Bleu	Indirects	Double	AR/AB	Non teinté	10



S80201

Série Odyssey II Modèle Clean Room

- Spécifiquement conçu pour les applications en salle blanche
- Contrairement aux lunettes pour salle blanche traditionnelles à usage unique, ces lunettes haut de gamme sont réutilisables et conçues pour les applications répétées en salle blanche
- Stérilisables en autoclave
- Montures avec trous d'aération sur le dessus et verres non teintés sans revêtement
- Fournies avec une sangle grise en néoprène sans latex extra large

N° produit	Montures	Trous d'aér.	Verre	Revêtements	Teinte	Qté cond./MOQ
S80231	Bleu	Sur dessus	Unique	Sans	Non teinté	10



S80231

Série Odyssey II Modèle Cutting Teinte 5

- Équipées de verres (uniques) durables Teinte 5 IR
- Spécifiquement conçues pour le meulage, ébarbage et brasage en ateliers de fabrication et de soudage
- Fournies avec une sangle ignifuge extra large

N° produit	Montures	Trous d'aér.	Verre	Revêtements	Teinte	Qté cond./MOQ
S80210	Noir (hte temp)	Indirects	Unique	Sans	Teinte 5 IR	10



S80210

UNE EXCLUSIVITÉ SELLSTROM !



SANTÉ SÉCURITÉ PRODUCTIVITÉ
Trouver une meilleure solution

Lunettes de sécurité Jackson Safety®

JACKSON SG

Lunettes de sécurité haut de gamme



'READY-TO-USE'

Tous les lots standards de 12 sont fournis avec une boîte distributrice attrayante



LES VERRES ENVELOPPANTS

Procurent une protection périphérique

DURABILITÉ DES MONTURES EXCEPTIONNELLE



Divers modèles disponibles pour une sécurité et une productivité maximales



Pont de nez souple pour un confort supérieur



Procurent une protection anti UV de 99,9%



Tous les modèles sont fournis avec un cordon pratique pour ne pas les perdre



La série Jackson® SG est la seule gamme de lunettes de protection véritables disponibles sous la marque Jackson Safety®. Conçu en pensant au porteur, ce produit haut de gamme offre un confort, un ajustement, un style et une durabilité sans pareils. Disponible avec divers verres et montures, la famille de produits Jackson® SG est le choix évident pour la protection des yeux.

- Spécialement conçu pour offrir une couverture et une protection maximales des yeux, intégrant une variété de teintes de lentilles et revêtements
- Fabriqué avec des lentilles de style enveloppant en polycarbonate vierge à fort impact et optiquement correct, fournissant 99,9% de protection UV
- Les branches souples sont incurvées vers l'intérieur de l'avant vers l'arrière pour assurer un ajustement super confortable et antidérapant
- Comme avantage supplémentaire, les embouts des branches sont extrêmement flexibles, assurant en outre un ajustement serré tout en soulageant toute pression excessive sur l'utilisateur - ces lunettes sont extrêmement confortables et restent en place pendant l'utilisation!
- Les cadres ont été développés à l'aide d'un matériau de base ultra-flexible et ultra-résistant spécialement formulé qui offre une durabilité incroyable, réduisant considérablement la casse - vérifiez et comparez!

N° produit	Montures	Verre	Description verres	Revêtement verres	Lieu de travail	Qté cond./MOQ
50000	Noir	Non teinté	Lumière visible maximale	Anti-rayure	Intérieur/ Général	12/Paquet
50001	Noir	Non teinté	Lumière visible maximale	Anti-buée	Intérieur	12/Paquet
50002	Noir	Ambré	Idéal pour lieux à luminosité faible	Anti-rayure	Lumière faible	12/Paquet
50003	Noir	Ambré	Idéal pour lieux à luminosité faible	Anti-buée	Lumière faible	12/Paquet
50004	Noir	I/E	Éblouissement réduit sans déformer couleurs	Anti-rayure	Intérieur/ Extérieur	12/Paquet
50005	Noir	Blue Shield	Idéal pour extérieur très lumineux	Anti-rayure	Extérieur	12/Paquet
50006	Noir	Miroir fumé	Teinte fumée avec revêtement ext. miroir	Anti-rayure	Extérieur	12/Paquet
50007	Noir	Miroir fumé	Teinte fumée avec revêtement ext. miroir	Anti-buée	Extérieur	12/Paquet
50009	Noir	Miroir bleu	Teinte fumée avec finition ext. miroir bleu	Anti-rayure	Extérieur	12/Paquet

JACKSON® SG IR

PROTECTION INFRAROUGE

N° produit	Montures	Verre	Description verres	Lieu de travail	Qté cond./MOQ
50008	Noir	IR 3,0	Protège des infrarouges et des UV	Découpe/ brasage légers	12/Paquet
50010	Noir	IR 5,0	Protège des infrarouges et des UV	Découpe/ brasage moyens	12/Paquet

JACKSON® SG

LUNETTES GROSSISSANTES

N° produit	Montures	Verres	Grossissement	Description verres	Lieu de travail	Qté Cond.
50040	Noir	Non teinté	1,5	Lumière visible maximale	Intérieur/ Général	12/Paquet
50041	Noir	Non teinté	2	Lumière visible maximale	Intérieur/ Général	12/Paquet
50042	Noir	Non teinté	2,5	Lumière visible maximale	Intérieur/ Général	12/Paquet

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
50099	Sac en microfibre JACKSON pour lunettes de protection 120x200 mm	50



50000/50001



50002/50003



50004



50005



50006/50007



50009



50008



50010



50040/50041/50042



Lunettes de protection Sellstrom®

XP410, XP450, XP460

Lunettes de protection – Série Premium

PROTECTION OCULAIRE



**VISION CLAIRE AVEC
VERRES HAUT DE GAMME
EN POLYCARBONATE
VIERGE À FORTE
RÉSISTANCE AUX
IMPACTS**



**Branches co-moulées
audacieuses, élégantes et
modernes d'un style et d'un
confort hors du commun**



**Pont de nez souple pour un
confort toute la journée**



**Verre polycarbonate
à 2 pièces**



**L'espace ventilation
atténue la buée**



**EXCLUSIF
Sta-Clear™**

**ANTI-BUÉE/
ANTI-RAYURE**

**Performances et durabilité
maximales**

K **Indice de résistance aux
dommages de surface
par de fines particules**

N **Indice de résistance
à la buée**

- Sellstrom propose un vaste éventail de lunettes de sécurité très haut de gamme
- Elles offrent élégance, confort, ajustement et sécurité
- Chaque modèle a été conçu pour dépasser les besoins de l'utilisateur le plus exigeant
- Équipées de verres haut de gamme en polycarbonate vierge à forte résistance aux impacts
- Les verres sont spécialement traités avec les revêtements Sellstrom haut de gamme anti-buée/anti-rayure Sta-Clear™ lavables pour une performance et une durabilité maximales
- Virtuellement 100% sans buée pour une sécurité optimale
- Procurent une protection anti UV de 99,9%

Lunettes de sécurité XP410

- Les XP410 se caractérisent par des montures poids plume, un style superbe, un confort & un ajustement maximaux
- Si légères que vous oublierez que vous les portez !
- Les verres PC monobloc enveloppants à optique correcte et haute résistance aux impacts offrent une protection supérieure
- Branches co-moulées noires et vertes ultra-fines et élégantes
- Branches incurvées vers l'intérieur pour un ajustement confortable et antiglisse
- Pointes des branches incurvées vers l'extérieur pour un placement et un retrait facilités
- Bande souple co-moulée au-dessus des yeux pour une protection supérieure
- Pont de nez co-moulé souple avec pattes flexibles pour un confort maximal

N° produit	Branches	Verres	Revêtement	Qté cond./MOQ
S72000	Noir/vert	Non teintés	Sta-Clear® A-R/A-B	12/boîte
S72001	Noir/vert	Fumés	Sta-Clear® A-R/A-B	12/boîte



S72000



S72001

Lunettes de protection XP450

- Les XP450 sont nos lunettes de sécurité au look le plus sportif
- Branches co-moulées audacieuses, élégantes et modernes d'un style et d'un confort hors du commun
- Verres PC enveloppants à 2 pièces, optique correcte et haute résistance aux impacts pour une protection supérieure
- Verres montés sur les montures avec un espace ventilation, minimisant la buée
- Branches incurvées vers l'intérieur pour un ajustement confortable et antiglisse
- Pointes des branches incurvées vers l'extérieur pour un placement et un retrait facilités
- Pont de nez souple pour un confort toute la journée

N° produit	Branches	Verres	Revêtement	Qté cond./MOQ
S72300	Noir/rouge	Non teintés	Sta-Clear® A-R/A-B	12/boîte
S72301	Noir/rouge	Fumés	Sta-Clear® A-R/A-B	12/boîte



S72300



S72301

Lunettes de protection XP460

- Les XP460 sont dotées de montures sportives, élégantes et robustes
- Nos seules lunettes de protection haut de gamme à cerclage complet
- Verres PC à 2 pièces, optique correcte et haute résistance aux impacts pour une protection supérieure
- Branches co-moulées noir et vert élégantes et pont de nez souple pour un confort toute la journée
- Branches incurvées vers l'intérieur pour un ajustement confortable et antiglisse
- Pointes des branches incurvées vers l'extérieur pour un placement et un retrait facilités

N° produit	Branches	Verres	Revêtement	Qté cond./MOQ
S72400	Noir/vert	Non teintés	Sta-Clear® A-R/A-B	12/boîte
S72401	Noir/vert	Fumés	Sta-Clear® A-R/A-B	12/boîte



S72400



S72401



EPI GÉNÉRAUX

SOYEZ ATTENTIF À VOTRE ENVIRONNEMENT

Rendre le lieu de travail sûr est la responsabilité de tout le monde, alors veillez à vérifier votre zone de travail et à éliminer tout danger potentiel avant de commencer.

Cette petite étape peut vous garantir une journée productive et vous permettre de rentrer à la maison dans le même état que quand vous en étiez parti.

LES EPI SONT LÀ POUR VOUS SAUVER LA VIE – UTILISEZ-LES.

Il est essentiel que vous portiez l'EPI approprié pour la tâche à exécuter. L'ajustement, le confort, la couleur et la certification du produit doivent être adéquats pour vous permettre de faire le meilleur travail. Vérifiez tout cela avant de commencer.

Nos moyens de subsistance dépendent de notre capacité à donner le meilleur de nous-mêmes. Notre meilleur travail n'est possible que quand notre santé et notre sécurité sont garanties.

Votre première ligne de défense :

PROTECTION CONTRE LES CHUTES

PROTECTION DE LA TÊTE

PROTECTION AUDITIVE

PROTECTION COUDES ET GENOUX

PROTECTION ANTIGLISSE



Le travail nous est commun à tous. La qualité du travail en lien avec la sécurité et la santé fait partie de la culture de la sécurité. Édifier une culture qui dure 365 jours par an est notre but.

Protection contre les chutes



Fall Safe® continue d'être leader en matière d'innovation, avec pour seul objectif d'assurer la sécurité des travailleurs et de protéger la vie d'innombrables professionnels travaillant en hauteur dans le monde entier.

Casque de chantier



Le casque de chantier Jackson Safety est votre première ligne de défense contre les blessures potentielles à la tête. Conçu pour fournir une performance, un confort et un style supérieurs.

Bouchons d'oreille



Choisissez parmi le vaste éventail de solutions de protection auditive qu'offrent les bouchons d'oreille jetables et réutilisables.

Coudières et genouillères



Excellent pour les soudeurs, constructeurs de navire, couvreurs, ouvriers en BTP, carreleurs et partout où des coudières/genouillères pour travail intensif sont requises.

Dispositifs d'aide à la traction



La solution qui vous donne une confiance maximale sur neige et sur glace. Les crampons en carbure de tungstène Ice Diamond™ permettent une traction puissante avec une adhérence optimale.



**SANTÉ
SÉCURITÉ
PRODUCTIVITÉ**

Trouver une meilleure solution

A / Eine / Une Marque / Una Marca / Un Marchio



Brand / Marke

E-mail pour commandes sales@jacksonsafety.eu

Service clientèle info@surewerx.eu

www.surewerx.eu

BON

MIEUX

MEILLEUR

PROTECTION DE
LA TÊTE

CASQUE DE
CHANTIER



PROTECTION CONTRE
LES CHUTES



Pour plus d'informations, consultez :
fallsafe-online.com/

PROTECTION
AUDITIVE



H10 BOUCHONS
JETABLES

H20 BOUCHONS
RÉUTILISABLES



PROTECTION COUDES
ET GENOUX

COUDIÈRES
STANDARD



GENOUILLÈRES
STANDARD



GENOUILLÈRES
GEL



PROTECTION
ANTI-GLISSE

K1 MID-SOLE



DISPOSITIFS D'AIDE
À LA TRACTION

K1 SG1



NOUVEAU

DUE NORTH
GRIP PRO



DUE NORTH
HEEL TRACTION
AIDS



DUE NORTH
LIGHT INDUSTRIAL



DUE NORTH
ALL PURPOSE
INDUSTRIAL



DUE NORTH
HEAVY DUTY



NOUVEAU

PROTECTION CONTRE LES CHUTES PPE ...

FS
FALL SAFE®



A / Eine / Une Marque / Una Marca / Un Marchio

 **SureWerx®**

Brand / Marke

QUALITÉ. EFFICACITÉ. CONFORT. CONSCIENCE SOCIALE

Premièrement, nous enquêtons. Nous nous immergeons dans les besoins quotidiens de nos clients. Nous nous rencontrons et nous discutons. Ensuite, nous commençons à créer. Nous concevons nos produits, nous utilisons des ressources humaines et technologiques pour créer des solutions uniques. Puis, nous explorons le marché et recherchons des matières premières de qualité supérieure. Nous transformons nos idées en produits réels. Nous les fabriquons et les testons de manière exhaustive. Lorsque nous sommes sûrs à 100 % de chaque élément de ce produit, nous entamons le processus de certification.

Technologie innovante

Nous créons nos produits en utilisant des technologies innovantes ainsi que l'expérience et la passion d'une équipe pluridisciplinaire.

Concevoir avec qualité

Notre production est basée sur la qualité de nos matières premières, la durabilité de nos processus et la sécurité de nos clients.

Une assistance consciencieuse

Nous nous engageons à faire en sorte que nos produits et services répondent à vos attentes et nous sommes toujours à l'écoute de vos commentaires !

FALL SAFE® est synonyme de qualité supérieure. C'est ce que nos clients attendent et nous mettons tout en œuvre pour les satisfaire. Cela concerne non seulement la manière dont nous développons nos produits, mais également la manière dont nous les testons. Notre batterie de tests exhaustifs garantit que nos produits dépassent les attentes : EN – normes européennes ; ANSI/OSHA – normes américaines ; CSA – normes canadiennes.

Pour plus d'informations, consultez :

fallsafe-online.com/



Protection de la tête Jackson Safety[®]

CH-300

Casque industriel d'inspiration alpiniste – Non-aéré



MÉCANISME RAPID-DIAL

Ajustement rapide et facile -
même avec des gants !



CONFORT MAXIMAUX

Suspension
ultraconfortable à 6 pt



SÉCURITÉ OPTIMALE

Conforme aux normes
européennes EN397



FORME DE CASQUE MODERNE ET ÉLÉGANTE DE "STYLE ALPINISTE"

Fourni avec sangle et
mentonnière intégrées pratiques

Quatre attaches externes sont
positionnées stratégiquement
pour fixer solidement les sangles
élastiques des dispositifs
d'éclairage LED

Compatible avec écrans faciaux
& masques de soudage

Idéal pour le travail en hauteur et sur échafaudage, dans les espaces confinés, sur les sites de BTP nécessitant des mentonnières, et toute protection globale de la tête

- Voici le casque industriel ultra-moderne "style alpiniste" Jackson
- Léger, moulé avec du polyéthylène haute densité (PEHD)
- La suspension ajustable 6 pt ultra confortable convient aux tailles de tête XS à XXL
- Serre-tête Rapid-Dial ajustable par molette – saisissez et ajustez, même avec des gants
- Sangle confortable et pratique avec mentonnière moulée pour une sécurité accrue
- Bandeau anti-sudation confortable et remplaçable
- Plus confortable que les casques de chantier "traditionnels"
- Quatre attaches externes sont positionnées stratégiquement pour fixer solidement les sangles élastiques des dispositifs d'éclairage LED
- Des adaptateurs à fente permettent l'utilisation d'accessoires comme les écrans faciaux et serre-têtes
- Conforme aux normes européennes EN397



CE

Casque industriel CH-300 - Non-aéré

N° produit	Couleur	Suspension	Qté cond./MOQ
20900	○ Blanc	Rapid Dial	4
20901	● Jaune	Rapid Dial	4
20903	● Orange	Rapid Dial	4
20907	● Noir	Rapid Dial	4

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
20930	Serre-tête ajustable de rechange pour CH-300	20
20931	Bandeaux anti-sudation de rechange	20
20932	Mentonnière de rechange pour CH-300	1
20937	Kit ruban réfléchissant hte-vis CH-300	1

SYSTÈME D'INTERCHANGE POUR CASQUES DE CHANTIER

Le système d'interchange pour casques de chantier Jackson Safety est un accessoire indispensable lorsque les travailleurs doivent porter un casque de sécurité avec un écran facial pendant le travail. La conception intelligente vous permet d'attacher ou de détacher rapidement un écran facial au casque sans le retirer, de sorte que vous restez protégé à tout moment.



- Action à un bouton pour une libération rapide, même avec des gants
- Le verrouillage vertical élimine l'abaissement du casque/écran facial
- Clic audible—sachez que votre EPI est correctement assemblé sans inspection visuelle
- Conservez la certification CE de votre casque de chantier diélectrique avec le système d'interchange pour casques de chantier



Compatible avec:
F4XP, Maxview et Quad 500

N° produit	Description	Qté cond./MOQ
38423	Système d'interchange pour casques de chantier - pour Quad 500	1
38424	Système d'interchange pour casques de chantier - pour F4XP et Maxview	1

Compatible avec:
Translight, WH70 et LP80 masques de soudage



N° produit	Description	Qté cond./MOQ
J5234	Kit d'adaptation pour casque de chantier	1

SANTÉ SÉCURITÉ PRODUCTIVITÉ
Trouver une meilleure solution

PROTECTION AUDITIVE

JACKSON[®]
SAFETY

ÉTABLISSEZ DES
CONDITIONS DE
TRAVAIL SÛRES



Pourquoi la protection auditive est-elle importante ?


L'exposition continue à certains niveaux de bruit cause des lésions auditives permanentes. Le système auditif ne peut pas être réparé et ne peut pas se régénérer.

Quand cela devient-il un problème ?

Les ouvriers sont exposés à des niveaux de bruit à différentes fréquences qui peuvent varier en fonction du type d'industrie et d'activité concernées. Les niveaux de bruit supérieurs à 80 dB commencent à causer des lésions auditives progressives corrélativement à l'augmentation de l'intensité du bruit et de l'exposition.

Comprendre le bruit

La protection auditive doit être prise très sérieusement et les protections, doivent être confortables et offrir une atténuation suffisante pour prévenir la perte d'audition en étant adaptées aux besoins individuels.




Quel niveau de protection nécessaire ?

Le nombre SNR donne aux consommateurs une méthodologie pour évaluer la performance des différents modèles de protection auditive. Un nombre plus élevé indique une protection plus efficace contre le bruit.

SNR FAIBLE
21-24

SNR MOYEN
25-26

SNR ÉLEVÉ
27-33



Responsabilités de l'employeur

Selon la législation sur le bruit de l'UE, l'employeur doit procurer l'option d'une protection auditive appropriée quand le bruit dépasse 80dB(A). À 85dB, l'employeur doit fournir et faire strictement appliquer l'utilisation d'une protection auditive.

Les normes européennes requièrent que les équipements de protection auditive soient testés pour déterminer l'indice d'affaiblissement global (SNR) de chaque produit. Il est calculé en soustrayant le niveau de bruit ambiant et le niveau de bruit final désiré au niveau de l'organe d'audition.

Les protections auditives Jackson Safety[®] procurent qualité, confort et facilité d'utilisation dans des dispositifs réutilisables ou jetables fournissant une atténuation excellente dans de nombreux environnements bruyants. Choisissez votre solution de protection auditive parmi un vaste éventail de bouchons d'oreilles conçus pour rendre votre journée de travail plus sûre et plus productive.

A / Eine / Une Marque / Una Marca / Un Marchio



Brand / Marke

E-mail pour commandes sales@jacksonsafety.eu

Service clientèle info@surewerx.eu

www.surewerx.eu

PROTECTION AUDITIVE H10

Bouchons d'oreille jetables

- Mousse compressible pour une insertion facile
- Haute visibilité pour une vérification de la conformité facile
- Chaque paire est emballée individuellement
- Options avec cordon disponibles
- Aussi disponible en version cordon et métal détectable
- Plus longs et plus souples pour une insertion correcte facile
- Temps d'expansion idéal
- Idéal pour les environnements à haut niveau de bruit



Idéal pour les environnements à haut niveau de bruit



67212



13821

H10 HEARING PROTECTION


N° produit	Description	Indice SNR	Qté boîte	Qté cond./MOQ
67212	Bouchons d'oreille jetables avec cordon	31 dB	100 paires	8 boîtes
13821	Avec cordon et métal détectable	34 dB	100 paires	8 boîtes



PROTECTION AUDITIVE H20

Bouchons d'oreille réutilisables

- Haute visibilité pour une vérification de la conformité facile
- Conception souple pour garantir confort et conformité
- Conception spécifique pour manipulation et insertion plus faciles
- Chaque paire individuellement emballée en sachet refermable pour maximiser la productivité et l'efficacité
- Idéal pour les environnements à niveau de bruit moyen-bas



Idéal pour les environnements à niveau de bruit moyen-bas



13822



67220

H20 HEARING PROTECTION

N° produit	Description	Indice SNR	Qté boîte	Qté cond./MOQ
13822	Réutilisables avec cordon et métal détectable	27 dB	100 paires	4 boîtes
67220	Bouchons d'oreille réutilisables sans cordon	27 dB	100 paires	4 boîtes



PROTECTION GENOUX

JACKSON®

SAFETY



Les coques externes
en plastique rigide sont
extrêmement robustes



Articulation avec rivet en
métal pour une facilité de
mouvement à genoux ou
en marchant



Bande antidérapante ne
laissant pas de marque sur
les surfaces



Excellent pour les soudeurs,
constructeurs de navire, couvreurs,
ouvriers en BTP, carreleurs et
partout où des genouillères pour
travail intensif sont requises.



Les sangles tissées souples
et élastiques avec coutures
renforcées aux extrémités
sont placées suffisamment
au-dessus et au-dessous du
genou pour ne pas se coincer
derrière celui-ci



Le rembourrage intérieur
en mousse à cellules
fermées procure le
summum en matière de
confort et de protection



CE NORME CE: NIVEAU 1

A / Eine / Une Marque / Una Marca / Un Marchio



Brand / Marke

E-mail pour commandes sales@jacksonsafety.eu

Service clientèle info@surewerx.eu

www.surewerx.eu

Genouillères Jackson Safety Ultra-Flex

- La conception articulée à charnière garantit un placement adéquat toute la journée – mettez-les une fois et vous oublierez que vous les portez
- Des sangles tissées élastiques, douces et extra-larges avec extrémités renforcées sont placées bien au-dessus et au-dessous du genou – pas de Velcro, qui se souille avec le temps
- Les sangles restent alignées avec vos jambes dans toutes les positions – pas de fixation derrière les genoux
- Fabriquées avec des coques externes en plastique robuste, dur mais flexible, qui s'étendent bien au-dessus, au-dessous et vers l'intérieur/extérieur du genou pour une protection accrue du genou et de la jambe
- La charnière à rivet métallique garantit une protection de longue durée lors des agenouillements et de la marche
- Sur l'extérieur, les coussinets sont dotés d'une bande anti-glisse incurvée, non marquante et parfaitement placée
- Bande antidérapante conçue pour être utilisée dans toutes les applications sans perte de matière
- Sur l'intérieur, la genouillère est dotée d'un coussinet en mousse en cellule fermée de 16 mm (5/8") d'épaisseur à forte longévité pour un confort et une protection optimaux
- La sueur ne pénètre pas dans la cellule de mousse – qui dure plus longtemps et ne sent pas mauvais
- Notre version Jackson Safety Ultra-Flex Gel offre encore plus de confort et de protection grâce à son coussinet de mousse à cellule fermée de 19 mm (3/4") d'épaisseur en trois couches avec poches de GEL intégrées – le nec plus ultra des genouillères !
- Virtuellement indestructible – conçue pour des années d'utilisation intensive
- Des fixations rapides à clips spécialement conçues garantissent un retrait facile et rapide
- Fourni avec un sac-filet pratique et réutilisable avec une fixation à clip rapide de rechange
- Les genouillères pèsent seulement 260 g (9 oz.) chacune



95110



95111

GENOUILLÈRES JACKSON SAFETY ULTRA-FLEX

N° produit	Coul. coque	Bande antidér.	Qté cond./MOQ
95110	Gris	Rouge	6 paires
95111	Noir	Rouge	6 paires

Genouillères Jackson Safety Ultra-Flex Gel

- Les genouillères Jackson Safety Ultra-Flex Gel offrent les mêmes caractéristiques légendaires que les Jackson Safety Ultra-Flex avec l'addition des poches de GEL intégrées pour un confort et un ajustement suprêmes
- Ce sont les genouillères ultimes pour applications extrêmes lors desquelles les utilisateurs sont sur les genoux pendant des durées extraordinairement longues
- Contrairement à beaucoup de poches de GEL du marché, nos poches de GEL sont placées de façon sûre dans un compartiment fermé de 19 mm (3/4") d'épaisseur constitué de trois couches et l'absence de fuites est garantie
- Disponible avec coque noire et bande antiglisse orange Hte-Vis.



La mousse spéciale de 19 mm intègre une poche de gel permanente pour une performance et un confort suprêmes

GENOUILLÈRES JACKSON SAFETY ULTRA-FLEX GEL

N° produit	Coul. coque	Bande antidér.	Qté cond./MOQ
95211	Noir	Orange hte-vis.	6 paires

SANTÉ SÉCURITÉ PRODUCTIVITÉ
Trouver une meilleure solution

PROTECTION DES COUDES

sellstrom®



Les coudières protègent le bras lors d'activités très diverses, y compris les applications industrielles telles que le meulage ou le soudage dans des espaces étroits.

Léger, extrêmement flexible et frais



La coudière reste en place jusqu'à ce que "vous" décidiez de la déplacer ou de la retirer



Le coussinet de protection s'ajuste en le faisant glisser vers le haut et le bas, pour un placement et un confort parfaits



Cette protection en mousse et caoutchouc de 28 cm de long résiste aux abrasions et protège le bras lors d'un vaste éventail d'activités



- Le summum de la protection des coudes et des bras
Cette protection en mousse et caoutchouc de 28 cm de long résiste aux abrasions et protège la majeure partie de votre bras
- Se fixe sur le corps grâce à des sangles confortables extra-larges supérieure et inférieure
- Les tirettes de serrage permettent l'ajustement même avec des gants
- La coudière reste en place jusqu'à ce que "vous" décidiez de la déplacer ou de la retirer
- La protection est extrêmement flexible, comme si elle faisait partie de votre bras
- Le coussinet de protection s'ajuste en le faisant glisser vers le haut et le bas, pour un placement et un confort parfaits :
 - déplacez le coussinet en position haute pour protéger les bras quand vous êtes à plat ventre ou ;
 - mettez-le en position basse lors d'une position en tireur embusqué – deux options pour votre confort
 - Cette coudière à adhérence ferme permet à votre coude de rester en place sur toute surface
- Léger et frais – ne pèse que 200 g (par coudière)
- Disponible en noir



COUDIÈRES SELLSTROM

N° produit	Coul. coque	Bande antidér.	Qté cond./MOQ
S96410	Noir	Noir	6

PROTECTION ANTI GLISSE



RÉDUCTION DES COÛTS

Les blessures de
travailleurs liées au
temps sont la cause

#1

des demandes
d'indemnisation



UNE TRACTION PERFORMANTE

SureWerx® propose la gamme la plus exhaustive de dispositifs d'aide à la traction sur glace et neige, y compris la mi-semelle originale et leader du secteur K1 Series® avec crampons pour glace et les solutions pour pied entier et talon de la marque Due North®.

Quels que soient l'application, l'environnement de travail ou le type de chaussures, nous disposons de la profondeur et de la largeur nécessaires pour aider à réduire le risque de dérapage et de chute, que vous soyez au travail ou que vous pratiquiez un sport.

Les utilisateurs finaux peuvent
prévenir de nombreuses
blessures et économiser des
millions en procurant des
solutions de traction sur glace
à leurs employés



PRODUITS PROPOSÉS

Consultez notre offre de **dispositifs d'aide à la traction** et de **crampons pour la glace**, qui comprend **les mi-semelles, les talons, le tout-usage, l'usage intensif** et plus encore. Tous ces produits ont été conçus spécifiquement pour un usage industriel ou récréatif. Ces produits vous procureront à coup sûr une adhérence ferme.

TRACTION DE TRANSITION

MI-SEMELLE



SEMELLE COMPLÈTE

TRACTION CONTINUE

Idéal pour les activités qui impliquent beaucoup de transitions intérieur/extérieur, telles que :

Coursiers/conducteurs

Travailleurs de bureau dans les parkings

Prestataires d'aide à domicile

Idéal pour les activités qui impliquent une traction pendant toute la journée, telles que :

La construction

Les cheminots

Les facteurs

Pour plus d'informations, consultez notre livret sur la protection ou visitez notre site Web www.jacksonsafety.eu

A / Eine / Une Marque / Una Marca / Un Marchio



Brand / Marke

E-mail pour commandes sales@jacksonsafety.eu

Service clientèle info@surewerx.eu

www.surewerx.eu

K1® Dispositifs d'aide à la traction

K1 SERIES® SAFE GRIP™

Les dispositifs d'aide à la traction K1 Series® SG1 aident à prévenir les glissements et les chutes sur les surfaces humides, huileuses, grasses et même savonneuses. La conception pied entier est composée d'un matériau résistant à l'huile et présente un motif de semelle unique qui évacue les liquides tout en augmentant le contact du pied avec le sol.

- Offre une adhérence maximale sur les surfaces glissantes recouvertes d'eau, d'huile, de graisse, de savon, etc.
- Le motif de semelle spécial évacue les liquides tout en augmentant le contact du pied avec le sol
- Le matériau résistant à l'huile de qualité industrielle est robuste et fait pour durer
- Le matériau en caoutchouc synthétique est confortable, conserve sa souplesse et est facile à nettoyer
- La partie qui enveloppe les orteils est à la fois confortable et bien ajustée sur vos chaussures
- La sangle de rétention intégrée garantit une bonne tenue tout au long de la journée
- La conception moulée en une seule pièce permet une élasticité maximale pour un ajustement facile
- La revêtement intérieur unique adhère efficacement à la semelle de la chaussure pour éviter les glissements
- La languette de traction allongée permet un enfilage et un retrait faciles et un port sans effort
- Le motif de la semelle s'étend au-delà de la plante du pied pour tenir compte de la pronation ou des changements de démarche



N° produit	Description	Qté cond./MOQ
V9553510-XS	K1 SafeGrip Traction Aids - XS	24 paires
V9553510-S	K1 SafeGrip Traction Aids - S	24 paires
V9553510-M	K1 SafeGrip Traction Aids - M	24 paires
V9553510-L	K1 SafeGrip Traction Aids - L	24 paires
V9553510-XL	K1 SafeGrip Traction Aids - XL	24 paires

Tailles:

XS (H 3.5-5, F 5-6.5)

S (H 5.5-7, F 7-8.5)

M (H 7.5-9, F 9-10.5)


L (H 9.5-11, F 11-13.5)

XL (H 11.5-13, F 13.5-15)



**MAXIMISER
L'ADHÉRENCE**

Prévenir les chutes sur
des surfaces humides,
huileuses, grasses ou
savonneuses



FAIT POUR DURER
Matériau résistant
à l'huile de qualité
industrielle




SANTÉ SÉCURITÉ PRODUCTIVITÉ
Trouver une meilleure solution

MEGACOMFORT a été créé en 2002 pour combler le besoin considérable en solutions ergonomiques qui puissent préserver la santé et accroître la sécurité des travailleurs tout en étant économiquement avantageuses.


Nous sommes une société innovante dédiée au bien-être sur les lieux de travail, qui fournit des accessoires pour chaussures qui ont été testés en laboratoire et sur le terrain, tels que des semelles internes ergonomiques anti-fatigue et des orthèses brevetées pour lutter de façon proactive contre la douleur et la fatigue, tout en accroissant le confort et la productivité de l'utilisateur.

**LA SOLUTION
ANTI-FATIGUE
LEADER EN
AMÉRIQUE
DU NORD**



megacomfort.com

MEGA COMFORT



Personal Anti-Fatigue Mat™

MegaSole™

Personal Anti-Fatigue Mat™ ESD

MultiThotic™

PAM Puncture-Resistant

PAM Diabetic™

PAM Square-Toe™

ENERGYSOLE™

**SureWex® agrandit son portefeuille de marques:
MEGACOMFORT et NEOS OVERSHOE®.**

NEOS OVERSHOES

**APPRIVOISEZ
LE TERRAIN**



TRACTION MAXIMALE

PROTECTION PAR TOUT TEMPS

NEOS, une des marques de SureWex®, est un des leaders des surchaussures depuis 1994 et est une des premières marques à proposer une solution ultra-légère pour procurer un degré supplémentaire de protection, d'isolation et de traction. Conçues pour être portées directement par-dessus vos chaussures habituelles, les surchaussures NEOS sont polyvalentes, faciles à transporter, et faciles à enfiler et à retirer. Les surchaussures NEOS sont fabriquées avec des matériaux techniquement avancés afin de procurer durabilité et performance dans les conditions les plus extrêmes.




www.footwearspecialties.com/neos



Be Smart. Be Safe. Be Sure.®

VISITEZ NOTRE
SITE INTERNET

www.surewerx.eu



NOS MARQUES RECONNUES



DURABILITÉ

APPROVISIONNEMENT
DE PROXIMITÉ

Chaîne d'approvisionnement
plus courte

Bon pour la collectivité

TRANSPORT EN VRAC

Stockage efficace et
gain d'espace

RÉDUIRE LES DÉCHETS

Transition des supports marketing
imprimés vers des supports marketing
électroniques

INDEX DES PRODUITS

N° produit	Page	N° produit	Page
13821 H10 avec cordon et métal détectable	113	14797 Cadran et niveau	83
13822 H20 réutilisables avec cordon et métal détectable	113	14798 Goujon de centrage	83
14200 Écran facial Maxview haut de gamme	95	20693 Serre-tête 370 de rechange	51, 53, 55, 63
14201 Écran facial haut de gamme Maxview + revêtement anti-buée	95	20694 Serre-tête 370 Speed Dial - Quad 500	63, 97
14214 Maxview Visière de rechange non teintée	29, 95	20695 Serre-tête 370 Speed Dial - Maxview et F4XP	63, 93, 95
14215 Maxview Visière de rechange non teintée anti-buée	29, 95	20696	57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
14220 Écran facial haut de gamme multi-usages Quad 500	97	20900 CH300 Casque industriel, blanc	111
14230 Visière rétractable Quad 500 Teinte 5 IR haut de gamme multi-usages	97	20901 CH300 Casque industriel, jaune	111
14233 Visière rétractable Quad 500 Teinte 8 IR haut de gamme multi-usages	97	20903 CH300 Casque industriel, orange	111
14250 Quad 500 Visière non teintée anti-buée	31, 97	20907 CH300 Casque industriel, noir	111
14255 Quad 500 Visière rétractable Teinte 5 IR	31, 97	20930 Serre-tête ajustable de rechange pour CH-300	111
14258 Quad 500 Visière rétractable Teinte 8 IR	31, 97	20931 Bandeaux anti-sudation de rechange	111
14260 Couronne F4XP & Serre-tête 370 Speed Dial uniquement	93	20932 Mentonnière de rechange pour CH-300	111
14262 Écran facial haut de gamme F4XP	93	20937 Kit ruban réfléchissant Hi-Vis CH-300	111
14311 280PL Welding Helmet	41	21000 Lunettes-masque GPL500, bleues, non teintées, anti-buée	99
14531 Masque de soudage en cuir	49	21001 Lunettes-masque GPL530, vertes, Teinte 3 IR, anti-buée	99
14752 Wrap-a-round 164B EX moyen	83	21002 Lunettes-masque GPL550, vertes, Teinte 5 IR, anti-buée	99
14753 Wrap-a-round 176B grand	83	29057 Visière d'écran facial PC, type R, moulée, non teintée, V8B	93
14754 Wrap-a-round 177B EX grand 2,1 m	83	29058 Visière d'écran facial PC, type R, moulée, teinte 3, V8B	93
14756 Wrap-a-round 179B EX grand 2,7 m	83	29059 Visière d'écran facial PC, type R, moulée, teinte 5, V8B	93
14763 Wrap-a-round 164GG moyen	83	29087 Visière d'écran facial PC, type B, moulée, non teintée	93
14766 Wrap-a-round 177GG EX grand 2,1 m	83	30706 Visière d'écran facial PC, type E, pressée, non teintée	93
14767 Wrap-a-round 179GG EX grand 2,7 m	83	36292 Rideaux de soudage, orange, 1.8x1.8m	77
14771 Marqueur standard	80	36292 Welding Curtain, orange, 1.8x1.8m	77
14772 Adaptateur standard	80	36299 Rideaux de soudage, vert, 1.8x1.8m	77
14773 Marqueur XL	80	36299 Welding Curtain, green, 1.8x1.8m	77
14774 Adaptateur XL	80	36307 Rideaux de soudage, orange, 1.8x2.4m	77
14775 Tête de centrage standard	81	36307 Welding Curtain, orange, 1.8x2.4m	77
14776 Tête de centrage XL	81	36315 Rideaux de soudage, vert, 1.8x2.4m	77
14777 Niveau Pro-mag	82	36315 Welding Curtain, green, 1.8x2.4m	77
14778 Rapporteur	81	36335 Stur-D-Screen 6' x 4'	77
14779 Alineur de bride de tuyau	82	36336 Stur-D-Screen 6' x 6'	77
14780 Marqueur de rayon mini	80	36338 Stur-D-Screen 6' x 8'	77
14781 Marqueur de rayon petit	80	36687 Crochets en option pour fixer rideaux et couvertures	77
14782 Marqueur de rayon standard	80	37198 Stur-D-Screen, ajustable de 6' x 6' - 6' x 8'	77
14783 Marqueur de rayon XL	80	37606 Rideaux de soudage, orange, 1.8x1.2m	77
14784 Circle eclipse projector	81	37700 Rideaux de soudage, vert, 1.8x1.2m	77
14785 Têtes multi compas	81	38423 Système d'interchange (Quad 500)	97, 111
14786 Niveau de bride à double angle	82	38424 Système d'interchange (F4XP, Maxview)	93, 95, 111
14795 Base d'alignement de bride	82	40040 AIRMAX+ PAPR with Translight 355 Welding Helmet	21
14796 Niveau universel	82	40041 APR AIRMAX+ avec Casque de soudage Translight Flip 455	23

INDEX DES PRODUITS

N° produit	Page	N° produit	Page		
40043	APR motorisé AIRMAX+ avec Masque de soudage Translight+ 555	25	46600	Cagoule ignifuge Rebel de rechange	47
40100	Coque Translight 355 avec joint facial et conduit d'air	21	46640	Fenêtre de rechange écran facial Translight Flip 455	53
40101	Coque Translight Flip 455 avec joint facial et conduit d'air	23	46914	Plaques de sécurité internes Translight 455 (Paquet de 10)	51, 53
40103	Coque Translight+ avec joint facial et conduit d'air	25	46915	Plaques de sécurité internes pour Translight+ 555	55
40200	Joint facial pour APR motorisé Translight 355	21	46923	Plaques de sécurité externes pour Translight 355/455	51, 53
40201	Joint facial pour Translight Flip 455 à APR motorisé	23	46925	Plaques de sécurité externes pour Translight+ 555	55
40203	Joint facial pour Translight+ 555 à APR	25	46930	Lot de lentilles Rebel de rechange, 5 externes, 2 internes	47
40311	AIRMAX+ Pré-filtres de rechange	19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33	46991	Translight Flip Kit de mécanisme de remplacement de ressort	53
40312	AIRMAX+ Filtre anti-odeur	19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33	46992	Écrous et boulons Translight Flip 455	53
40313	AIRMAX+ Pare-étincelles	19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33	46993	Cadre de maintien de rechange pour Translight 355	51
40332	AIRMAX+ Filtre HEPA pour APR motorisé	19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33	46995	Cadre de maintien de rechange pour Translight+ 555	55
40340	Tuyau avec revêtement ignifugé, 85 cm	19, 27, 29, 31, 33	46996	Semi-cagoule obscurcissante pour casques Translight+ 555	55
40341	Tuyau avec revêtement ignifugé, 105 cm	21, 23, 25, 33	47001	Visière intégrale Maxview APR (sans tuyau)	29
40353	AIRMAX+ Batterie de rechange	19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33	47010	APR Casque de soudage Translight 355 avec FAO	21
40363	Chargeur pour APR motorisé	19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33	47011	APR Casque de soudage Translight Flip 455 avec FAO	23
40364	AIRMAX Chargeur de batterie à 5 ports	34	47013	APR Casque de soudage Translight+ 555 avec FAO	25
40365	AIRMAX+Chargeur de batterie à 5 ports	35	47013	Translight+ 555 PAPR helmet with ADF	25
40368	FR Comfort Backpack for PAPR blower	27, 29, 31	47020	Visière intégrale Quad 500 APR	31
40368	Harnais dorsal ignifuge "Comfort"	19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33	47030	Visière intégrale Quad 500 APR Teinte 5 IR	31
40369	Ceinture en cuir avec bretelles "Comfort"	19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33	47033	Visière intégrale Quad 500 APR Teinte 8 IR	31
40369	FR Comfort belt with leather straps and harness	27, 29, 31	47100-1	FAO - 6 FEET UNDER	57, 72
40371	AIRMAX+ Ceinture de rechange	19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33	47100-4	Lentille de protection externe (114,3 x 133,35 mm)	57, 58, 59, 60
40381	AIRMAX+ Unité de ventilation	19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33	47100	6 FEET UNDER, Masque à souder graphique	57
40391	Sac de transport pour APR motorisé	17, 19, 21, 23, 25	47101-1	FAO - HELLFIRE	60, 72
40421	APR motorisé AIRMAX+ avec Casque de soudage 280 série	19	47101-3	Lentille de protection interne (103,5 x 95,5 mm)	60
40500	Casque de soudage laser GDS, FAO avec verre absorbant laser D LB7	67	47101	HELLFIRE, Masque de soudage graphique	60
40508	Bouclier en aluminium pour casque de soudage laser LP80	67	47102-1	FAO - GRAY MATTER	61, 72
40509	Lentille de protection PC externe pour casque de soudage laser LP80	67	47102	GRAY MATTER, Masque de soudage graphique	61
40593	Serre-tête Premium	63, 67	47103-1	FAO - FREEDOM	58, 72
40595	Bandeaux anti-transpiration	63, 67	47103	FREEDOM, Masque de soudage graphique	58
40601	AIRMAX+ avec visière Maxview à APR motorisé	29	47104-1	FAO - REAPERS N' ROSES	59, 72
40620	AIRMAX+ avec visière Quad 500	31	47104-3	Lentille de protection interne (103,5 x 69,2 mm)	59
40630	AIRMAX+ avec visière Quad 500 Teinte 5 IR	31	47104	REAPERS N' ROSES, Masque de soudage graphique	59
40633	AIRMAX+ avec visière Quad 500 Teinte 8 IR	31	47105-1	FAO - BEAD DEMON	62, 72
46200	Masque de soudage à filtre A-O Rebel	47, 72	47105-3	Lentille de protection interne (105,4 x 65,4 mm)	57, 58, 62
46230	Masque de soudage avec filtre A-O TRANSLIGHT 355, noir	51	47105	BEAD DEMON, Masque de soudage graphique	62
46240	Masque de soudage TRANSLIGHT FLIP 455 avec FAO, noir	53	47421	Coque 280 série avec joint facial et conduit d'air	19
46250	Masque de soudage avec FAO TRANSLIGHT+ 555, noir	55	50000	Jackson SG, non teintées, anti-rayures	103
46432	Filtre auto-obscurecissant de rechange pour Translight 355	51, 72	50001	Jackson SG, non teintées, anti-buée	103
46442	Filtre auto-obscurecissant de rechange pour Translight 455	53, 72	50002	Jackson SG, ambrées, anti-rayure	103
46452	Filtre auto-obscurecissant de rechange pour Translight+ 555	55, 72	50004	Jackson SG, I/E, anti-rayure	103

INDEX DES PRODUITS

N° produit	Page	N° produit	Page
50005 Jackson SG, Blue Shield, anti-rayure	103	J1903 Base d'alignement de bride	82
50006 Jackson SG, miroir fumé, anti-rayure	103	J1904 Niveau universel	82
50008 Jackson SG, IR 3	103	J1905 Cadran et niveau	83
50009 Jackson SG, miroir bleu, anti-rayure	103	J1906 Goujon de centrage	83
50010 Jackson SG, IR 5	103	J1979 Tête de centrage PipePro AL - M	79
50040 Jackson SG, grossissantes 1,5	103	J1980 Tête de centrage PipePro AL - L	79
50041 Jackson SG, grossissantes 2,0	103	J1981 Niveau PipePro AL	79
50042 Jackson SG, grossissantes 2,5	103	J1982 Outil d'alignement de brides PipePro	79
50099 Sac en microfibre pour lunettes de protection	103	J2711 Couvertures de soudage en fibre de verre non revêtue, 1x1m	75
67212 Bouchons d'oreille jetables H10 avec cordon	113	J2712 Couvertures de soudage en fibre de verre non revêtue, 1x2m	75
67220 Bouchons d'oreille réutilisables H20 sans cordon	113	J2713 Couvertures de soudage en fibre de verre non revêtue, 2x2m	75
95110 Genouillères Jackson Ultra-Flex, gris	115	J2714 Couvertures de soudage en fibre de verre non revêtue, 3x2m	75
95111 Genouillères Jackson Ultra-Flex, noir	115	J2715 Couvertures de soudage en fibre de verre non revêtue, 1x25m	75
95211 Genouillères Jackson Ultra-Flex Gel, noir	115	J2716 Couvertures de soudage en fibre de verre revêtue PU, 1x1m	75
J1858 Wrap-a-round 164B EX moyen	83	J2717 Couvertures de soudage en fibre de verre revêtue PU, 1x2m	75
J1859 Wrap-a-round 176B grand	83	J2718 Couvertures de soudage en fibre de verre revêtue PU, 2x2m	75
J1860 Wrap-a-round 177B EX grand 2,1 m	83	J2719 Couvertures de soudage en fibre de verre revêtue PU, 2x3m	75
J1861 Wrap-a-round 179B EX grand 2,7 m	83	J2720 Couvertures de soudage en fibre de verre revêtue PU, 1x25m	75
J1863 Wrap-a-round 100 meters roll (12,7cm x 100m)	83	J2721 Couvertures de soudage fibre de verre vermiculite, 1x1m	75
J1864 Wrap-a-round 100 meters roll (17,8cm x 100m)	83	J2722 Couvertures de soudage fibre de verre vermiculite, 2x1m	75
J1865 Wrap-a-round 17,8 cm x 4,5 m roll	83	J2723 Couvertures de soudage fibre de verre vermiculite, 2x2m	75
J1867 Wrap-a-round 164GG moyen	83	J2724 Couvertures de soudage fibre de verre vermiculite, 3x2m	75
J1869 Wrap-a-round 177GG EX grand 2,1 m	83	J2725 Couvertures de soudage fibre de verre vermiculite, 1x25m	75
J1870 Wrap-a-round 179GG EX grand 2,7 m	83	J2726 Couvertures de soudage silice non revêtue, 1x1m	75
J1874 Marqueur standard	80	J2727 Couvertures de soudage silice non revêtue, 1x2m	75
J1875 Adaptateur standard	80	J2728 Couvertures de soudage silice non revêtue, 2x2m	75
J1877 Marqueur XL	80	J2729 Couvertures de soudage silice non revêtue, 3x2m	75
J1878 Adaptateur XL	80	J2730 Couvertures de soudage silice non revêtue, 1x25m	75
J1879 Tête de centrage standard	81	J2741 Verre grossissant 1,0 Non teinté	71
J1880 Tête de centrage XL	81	J2743 Verre grossissant 1,5 Non teinté	71
J1881 Niveau Pro-mag	82	J2745 Verre grossissant 2,0 Non teinté	71
J1882 Protractor	81	J2747 Verre grossissant 2,5 Non teinté	71
J1883 Aligner de bride de tuyau	82	J5234 Kit d'adaptation pour casque de chantier	51, 53, 55, 65, 111
J1884 Marqueur de rayon mini	80	J5237 370 sweat band	21, 23, 25, 29, 31, 51, 53, 55, 93, 95, 97
J1885 Marqueur de rayon petit	80	J5237 Bandeau anti-sudation 370	65
J1886 Marqueur de rayon standard	80	J5237 Bandeaux anti-transpiration 370	57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
J1887 Marqueur de rayon XL	80	J5241 Protection de tuyau ignifuge d'APR	17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
J1888 Circle eclipse projector	81	J5243 Bandeau anti-sudation pour casque de chantier	65
J1890 Têtes multi compas	81	J5244 Joint facial - Maxview, Quad 500	29, 31
J1891 Niveau de bride à double angle	82	J5250 Joint facial - 280 Series	19

INDEX DES PRODUITS

N° produit	Page
J5251 F50 Joint facial	27
J5252 F50 Écran de visière F50	27
J5462 F50 Bande anti-sudation (APR)	27
J7050 AIRMAX avec Masque de soudage Duo FAO 4/9-13	17
J7051 Masque de soudage WH25 DUO à APR motorisé et FAO 4/9-13	17
J7060 Bandeau anti-sudation pour WH25 DUO à APR motorisé	45
J7061 Joint facial pour WH25 DUO à APR motorisé	17, 45
J7062 Serre-tête pour WH25 DUO à APR motorisé	45
J7063 Tuyau & protection ignifuges d'APR motorisé de soudage AIRMAX	17
J7064 Tuyau sans protection, 85 cm	33
J7065 Moteur d'APR motorisé AIRMAX	17
J7067 Chargeur d'APR motorisé de soudage AIRMAX	17
J7068 Batterie 4C d'APR motorisé de soudage AIRMAX	17
J7069 Ceinture pour APR motorisé de soudage AIRMAX	17
J7101 Masque de soudage WH25 DUO avec filtre A-O 4/9-13	45
J7172 Socle de filtre A-O pour WH25 DUO	45
J7173 Armature de lentille de soudage pour WH25 DUO	45
J7174 Serre-tête Pro pour WH25 DUO	45
J7175 Bandeau anti-sudation Pro pour WH25 DUO	45
J7176 Lentille de protection externe pour WH25 DUO	45
J7177 Lentille de protection interne pour WH25 DUO	45
J7180 DUO 4/9-13 FAO	45, 72
J7210 Filtre P3 d'APR motorisé de soudage AIRMAX	17
J7260 Harnais crânien (APR)	19, 27
J7261 Visière intégrale F50 (APR)	27
J7265 AIRMAX+ avec visière F50 à APR motorisé	27
J7910 Dispositif d'écartement pour masque de soudage WH25 DUO	45
J8049 Masque de soudage WH20 ASPIRE avec FAO EXT WF20 4/9-13	43
J8101 Filtre de soudage passif WF10 110 x 90 mm Teinte 9	71
J8102 Filtre de soudage passif WF10 110 x 90 mm Teinte 10	71
J8103 Filtre de soudage passif WF10 110 x 90 mm Teinte 11	71
J8104 Filtre de soudage passif WF10 110 x 90 mm Teinte 12	71
J8302 Lentille interne 107 x 51 mm	41, 43, 49
J8304 Lentille de protection externe/interne 110 x 90 mm	61, 62
J8319 Lentille externe 115 x 104 mm	43
J8370 WH20 Aspire Serre-tête avec bandeau anti-sudation	43
J8570 Serre-tête 370 - WH70	63, 65
J8571 Serre-tête 370 (APR) Maxview	29, 63
J8572 Serre-tête 370 (APR) Quad 500	31, 63
J9912 Coque de rechange WH70 pour FAO INT	65

N° produit	Page
J9913 Coque de rechange WH70 pour FAO EXT	65
J9914 Masque de soudage WH70 avec FAO Grand DS	65
J9927 WF70 GDS ADF	72
J9931 Lentille externe 147 x 125 mm	65
J9932 Lentille interne 107,5 x 71,5 mm	65
J9934 WH70 Ensemble de rondelles	65
J9936 WH70 Support de lentille grossissante	65
J9942 Protection pour le cou en cuir	65
S28311 Masque de soudage série 280	41
S72000 Lunettes XP410, non teintées, A-B/A-R	105
S72001 Lunettes XP410, fumées, A-B/A-R	105
S72300 Lunettes XP450, non teintées, A-B/A-R	105
S72301 Lunettes XP450, fumées, A-B/A-R	105
S72400 Lunettes XP460, non teintées, A-B/A-R	105
S72401 Lunettes XP460, fumées, A-B/A-R	105
S80200 Odyssey II modèle Industrial double verre	101
S80201 Odyssey II modèle Chemical Splash Verre double	101
S80210 Odyssey II Modèle Cutting Teinte 5	101
S80231 Odyssey II Modèle Clean Room	101
S96410 Coudières Sellstrom	117
TCG6B Kit de combinaison contre arc électrique (100 cal/cm2)	88
TCG75B Kit de combinaison contre arc électrique (75 cal/cm2)	88
TCG-EU-G1-024 Remplacement Arc Flash Face Shield, Class 1	86
TCG-EU-G1-026AF Replace. Arc Flash Face Shield, Anti-Scratch-Fog, Class 1	86
TCG-EU-G1-124A80 Arc Flash Face Shield Kit, A8, Class 1	86
TCG-EU-G1-124R Arc Flash Face Shield Kit, Class 1	86
TCG-EU-G1-126AFA80 Arc Flash Face Shield Kit, Anti-Scratch-Fog, A8, Class 1	86
TCG-EU-G1-126AFR Arc Flash Face Shield Kit, Anti-Scratch, Anti-Fog, Class 1	86
TCG-EU-G1-126R Arc Flash Face Shield Kit, Anti-Scratch, Class 1	86
TCG-EU-G2-K25A4 Kit de protection faciale, A4 (25 cal/cm2)	87
TCG-EU-G2-K25A8 Kit de protection faciale, A8 (25 cal/cm2)	87
TCG-EU-G2-K25 Kit de protection faciale (25 cal/cm2)	87
TCG-EU-G2-K25WBA Kit de protection faciale, WBA (25 cal/cm2)	87
TCG-EU-G2-KA4 Kit de protection faciale, A4 (17 cal/cm2)	87
TCG-EU-G2-KA8 Kit de protection faciale, A8 (17 cal/cm2)	87
TCG-EU-G2-K Kit de protection faciale (17 cal/cm2)	87
TCG-EU-G2-KWBA Kit de protection faciale, WBA (17 cal/cm2)	87
V9553510 K1 Safe Grip Traction Aids	119

TABLEAU DES GARANTIES

Chez Surewerx, le service à nos clients est notre priorité n°1. C'est pourquoi nous avons mis en place l'un des programmes de garantie les plus complets et les plus conviviaux de l'industrie. Simplement, nous soutenons nos produits et notre savoir-faire.

Dans le cas où nos utilisateurs finaux rencontrent des difficultés avec nos produits, nous recommandons de compléter toutes les options de dépannage en premier, avant que nous diagnostiquions et entamions la procédure de garantie.

Les problèmes courants avec les casques de soudage qui ne fonctionnent pas

Scénario 1 : Problèmes après que l'utilisateur final a changé d'environnement

Solution : Ajustez le paramètre de délai/sensibilité sur le casque.

Remarque : Les modèles BH3 fonctionnent différemment de nos autres ADF, en ce sens que vous augmentez la sensibilité complètement avant de régler, alors que les autres casques commencent à 0.

Scénario 2 : Les capteurs du casque ne fonctionnent pas correctement

Solution : Vérifiez les capteurs, éliminez tout laitier ou débris. Assurez-vous également que vous soudez dans un environnement sans entrave

Scénario 3 : L'assombrissement automatique est lent ou ne fonctionne pas correctement

Solution : Vérifiez et remplacez les piles

Scénario 4 : Le filtre ne s'assombrit pas correctement et il y a des problèmes de visibilité ou d'éclaboussures

Solution : Changez les plaques de sécurité externes et internes

Scénario 5 : Le filtre reste sombre après avoir terminé une soudure

Solution : La lumière ambiante est trop forte et l'utilisateur doit régler le délai

Scénario 6 : Le casque émet des flashes lumineux

Solution : Généralement causé par des piles faibles. Essayez de remplacer les piles, et pour les composants solaires, cela se produit parfois lorsqu'ils sont stockés dans un environnement sombre. Placez le casque à l'extérieur face à la lumière du soleil pour le recharger et essayez de le ranger dans un environnement plus lumineux.

Si l'utilisateur final n'a pas réussi à résoudre le problème, il doit contacter le distributeur/l'entreprise auprès duquel il a acheté le produit pour obtenir de l'aide sur la réclamation de garantie avant de contacter directement Surewerx.

Surewerx honore les réclamations de garantie sur les casques de soudage répertoriés en cas de défaut dans le délai de couverture de la garantie.

La couverture de la garantie commence à partir de la date d'achat par l'utilisateur final.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème avec votre distributeur/entreprise où le produit a été acheté, le client peut envoyer un e-mail à notre équipe de service après vente sales@jacksonsafety.eu, avec les informations suivantes :

Formulaire de réclamation de garantie Surewerx dûment rempli

Preuve d'achat jointe

Nous voulons nous assurer que toutes les tentatives de résolutions de problèmes ont été utilisées avant de lancer la procédure de réclamation.

Une fois que la réclamation a été soumise et que le produit est déterminé comme défectueux et sous garantie, une pièce ou une unité de remplacement sera envoyée.

Nous vous demandons d'envoyer le produit défectueux ici pour une évaluation plus approfondie :

SureWerx UK Ltd.

PO Box 18759

Solihull

England

B93 3NA

UK

Si vous avez d'autres questions, vous pouvez contacter le service après vente au : info@surewerx.eu

Produit	Ans
FAO	
Duo ADF	1
Translight 355 ADF	3
Translight 455 ADF	3
Translight 555 ADF	3
Rebel ADF	2
WF20 ES ADF	1
WF70 DS 4/9-13 ADF	3
WF70 ES 4/9-13 ADF	3
WF70 GDS 4/6-8/9-13 ADF	3
FAO - Masques de soudage graphiques	2

MASQUES DE SOUDAGE

Coques de casque	3
------------------	---

APR MOTORISÉS

AIRMAX	
Unité de ventilation	1,5
Batterie	1
AIRMAX+	
Unité de ventilation	1,5
Batterie	1
AIRMAX ELITE	
Unité de ventilation	1,5
Batterie	1

EPI

EPI	1
-----	---

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE STANDARDS

SUREWERX UK LIMITED

1. General

"Jackson Safety" and "Fall Safe": "we", "us" are trading names of SureWerx UK Limited, ("SW") a limited liability company registered in UK and trading as Jackson Safety and Fall Safe, with a registered office located at C/O French Ludlam & Co Limited, 661 High Street, Kingswinford, West Midlands, DY6 8AL, UK. "Buyer": The legal entity to whom we supply goods (collectively "Products") of any kind. Except insofar as otherwise explicitly agreed in writing between SureWerx UK Limited and the Buyer, these Standard Terms & Conditions (the "Conditions") will apply to all transactions between SW and the Buyer, whether this is done in writing, via the internet, electronically or verbally (each a "Contract").

2. Shipment agreements

2.1 An agreement with SW to supply Products is only established when SW has confirmed in writing a Buyer purchase order within 8 days following its receipt. Any amendments must be confirmed in writing by SW.

2.2 Any purchase order not confirmed in writing by SW shall be null and void.

3. Terms of delivery and transportation

3.1 The method of transport shall be determined by SW if not specified by the Buyer. For certain destinations SW may require the buyer to arrange their own transportation on an ex-works basis, SW will make the Buyer aware of this in advance of any order being agreed. Any specific requirements of the Buyer on the transport and shipment will only be performed if the Buyer has declared that it will bear the additional costs.

4. Time of delivery

4.1 The periods stated for delivery are not binding and are only target dates. Failure to meet the requested time of delivery does not in any event, provide grounds for the cancellation of an order or agreement, nor does it entitle the Buyer to any kind of compensation. We explicitly reserve the right to deliver by instalments, each of which will qualify as partial sale. The delivery of an order by instalments cannot in any event justify the refusal to pay for the Products supplied. Any liability on the part of SW for failure or delay in delivery is hereby excluded.

5. Liability

5.1 In the event that the Products supplied are damaged or incomplete, or in the event of any error, missing piece or any other type of irregularity, the Buyer is obliged to refuse the Products on delivery or to only accept them subject to a written reservation. Every complaint relating to the Products as delivered must be sent to us in writing within 5 working days as from the receipt, with a reference to the bill of lading. After that period, the Products will be deemed to have been finally accepted by the Buyer. No goods may be returned without prior written permission from SW. Such permission will not in any way imply that the Products have been acknowledged by SW as being damaged. Goods being returned, in whatever way they are being sent, remain at the Buyer's risk and will be sent to our warehouse, carriage free.

5.2 SW shall not be liable for or responsible for any defect or other claim which arises from (i) normal wear and tear, misuse, negligence, accident, abuse, use not in accordance with standards of proper practice or normal usage conditions set out in the catalogues, manuals or handbooks supplied by SW, modification or alteration not authorized in writing by SW, or use in conjunction with a third party product, or (ii) Buyer's negligence, or (iii) the breach of Buyer's obligations under this Agreement.

6. Delivery and risks

6.1 Where goods travel on an ex works basis delivery is regarded as being complete on the moment of departure from our warehouse

loading dock. It is the Buyer's responsibility to ensure adequate insurance is in place to cover the transit risk. The risk of loss, damage or destruction of the goods to be supplied by SW is borne by the Buyer from the moment that these goods are collected in accordance with this article.

6.2 Where SW arranges the transportation it is the Buyer's responsibility to ensure that the goods are inspected upon receipt and that SW are notified of any shortages or damages within 24 hours, together with supporting photographic evidence. SW will not accept liability to make good any missing or damaged product if this is not the case.

7. Force majeure and hardship

7.1 All delivery and other obligations of SW will be suspended in the event of force majeure. In such cases, SW is only obliged to deliver or perform its obligations to the extent possible. 'Force majeure' includes the following, although this is not an exhaustive list: war, mobilization of troops, embargo, partial or complete strike, lock-out, riot, epidemics, natural disasters, import and export restrictions, machinery failure, staff sickness, fire, explosion, accidents of any kind and any cause hampering the normal supply by our suppliers of raw materials, fuels and inventory for our normal production, transportation or dispatch, as well as all similar circumstances affecting SW, its subcontractors or suppliers.

8. Re-sale

8.1 The Buyer may only re-sell the Products in their original packaging, without modification.

9. Payments

9.1 All amounts due to SW are payable within 30 days as from the invoice date, without discount, deduction or offset.

9.2 SW retains legal title to all Products until settlement has been received in full for the associated Sales Invoice. In the event of non-payment or insolvency SW, or its agents, reserve the right to enter the Buyer's premises, without notice, to recover the Products.

10. Compliance with Laws

10.1 Buyer shall comply with all laws and regulations applicable to the storage, use, handling, installation, registration and labelling of all Products as from their delivery and the disposal of all wastes and residues (including packaging) resulting from your use of the Products.

11. Privacy

11.1 Buyer agrees that SW and entities related with it may collect, store and use Buyer data, including personal data, for the purpose of facilitating its marketing and sale of the Products, and Buyer hereby consents to such collection, storage and use of Buyer data by SW and entities related with it for these purposes.

12. Miscellaneous

12.1 Any provision in these Conditions which is void or inapplicable shall have no effect on the validity of the other provisions. Any invalid clause will be replaced by another one that is appropriate.

12.2 SW may carry out its obligations under the Contract through any agents or sub-contractors appointed by it in its absolute discretion.

13. Applicable law

13.1 All Contracts are deemed executed at the registered office of SW in UK and are governed by the laws of England and Wales. Any dispute concerning the interpretation, implementation and cancellation of the present agreement which cannot be settled amicably will be resolved exclusively by the Courts of England. SW may also introduce any proceedings before the courts of the residence of a debtor. The Vienna Sales Convention does not apply.

JACKSON[®]
SAFETY

sellstrom[®]

FS
FALL SAFE[®]

OBERON[™]

CURV-0-MARK[®]

duenorth

KI
SERIES

NEOS

MEGA
COMFORT



www.surewerx.eu

USA: SureWerx USA Inc.,
325 Corporate Drive,
Elgin, IL, USA 60123
surewerx.com/usa

Canada: SureWerx,
49 Schooner St.,
Coquitlam, BC V3K 0B3
surewerx.com/ca

Europe & UK: SureWerx UK Ltd.
PO Box 18759, Solihull,
England, B93 3NA, UK
surewerx.eu



Suivez-nous sur les médias sociaux
SureWerx Europe

SureWerx[®]

Be Smart. Be Safe. Be Sure.[®]



6 26053 61429 4

Price 20€ J2021-2 FR 01-2025