

# CRIC AIR/HYDRAULIQUE POUR ESSIEU DE CAMION - 2 ÉTAPES - 80/50 TONNES

produit # 030477 | modèle # 780SHD

**STRONGARM**



- Un cric super robuste à 2 étapes de course 80/50 tonnes pour tout vos besoins de service d'entretien rigoureux répondant aux industries de camionnage, agricole, parc automobile, construction et les secteurs militaires
- Le design du joint supérieur de piston, emprunté à la technologie industrielle, fournit un scellement supérieur offrant une meilleure performance de soutien lors des conditions de charge sévères
- La poignée télescopique grande portée de 138 cm (54 po), munie de blocage en 3 positions, facilite l'emplacement du cric aux endroits difficiles d'atteinte
- Le robinet doseur intégré offre contrôle et sécurité lors de la descente de la charge
- Base monobloc pour une puissance supérieure et garantissant une meilleure stabilité de la charge
- Pistons chromés doublement poli offrant des tolérances serrées réduisant la mise en dérivation de l'huile et la réduction de l'éraillure du vérin
- L'assistance pneumatique accélère la rétractation du vérin
- Soupape de sécurité incorporée contre la surcharge
- Comprend : 2 rallonges (75mm et 45mm) et adaptateur de selle
- Assurance d'une vie accrue sous conditions rugueuses, soutenue par la conformité aux épreuves de chargement excentré et sous conditions de -25°C et +45°C



**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

Capacité	80 T (1re étape) / 50 T (2e étape)
Hauteur, élevé	? , 80 tonnes - 340 mm (13,39 po) levée - 110 mm (4,33 po)
Hauteur, abaissé	?
Poids du produit	105 kg (233 lb)
Poids à la livraison	?
Pression d'air de fonctionnement	80 tonnes - 0,8 à 1,2 Mpa (116 à 174 lb/po <sup>2</sup> )