

LONGE D'AMORTISSEMENT SP SIMPLE (CAPACITÉ DE 90 À 159 KG) - MOUSQUETON ET CROCHET D'ÉCHAFAUDAGE - 1,8 M (6 PI)

produit # V8104726 | modèle # SA-6402-6



Les longes d'amortissement SP (Shock Pack), sont constituées de « sangles de déchirement » tissées de telle sorte qu'elles peuvent se déchirer sous l'effet d'une charge. Ce déchirement permet d'absorber une grande partie de la force descendante lors de la chute, ce qui permet de limiter les blessures. Ces sangles sont pliées et emballées sous film plastique rétractable en un paquet compact de 2,5 x 5 x 15 (1 x 2 x 6 po), cousu à même la longe, à côté du connecteur.

- Certifiées aux normes CSA Z259.11-17
- Fabriqué de sangle en polyester de haute gamme ultra robuste de 25 mm (1 po) avec une sangle déchirable pour amortir les chocs
- Un absorbeur d'arrachement limite la force d'arrêt de chute à un maximum de 4,0 kN (1800 lbf) et une force d'arrêt moyenne inférieure à 6,0 kN (1350 lbf)
- Les longes PeakWorks E6 SP ont une capacité de 90-159 kg (200-350 lb)



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de crochet d'ancrage	Form Hook
Type de mousqueton	Snap Hook
Deceleration Distance	4.4 ft at 350 lbs
Mousquetons	1 mousqueton (corps), 1 crochet d'échafaudage (point d'ancrage)
Jambe	Single
Length (ft.)	6
Length (m.)	1.8
Longueur/configuration	6 pi (1,8 m), jambe simple
Matériau	Polyester Webbing
Chute libre maximale autorisée	6 ft
Max. Allowable Free Fall (ft.)	6
Force d'arrêt max.	1800 lb, 1,300 lb (6 kN)

Nominal Length (ft.)	6
Nombre de crochets	2
Special Features	Tear-Webbing Shock Absorber
Certification	CSA Z259.11-17
Standards	
Style	Webbing, Shock Absorbing
Poids net (lb)	2,9 lb
Weight Capacity (lbs.)	200 lb to 350 lb