

SÉRIE KLP, PALAN À LEVIER DE 1/4 TONNE, LEVÉE DE 5 PI - USAGE INTENSIF

produit # 110803 | modèle # KLP-25-5



- Boîtier d'engrenage et couvercle de frein à impact offrant un service robuste
- Chaîne de levage de grade 100 offrant une meilleure solidité
- Roullement à billes à cage sur la roue dentée facilitant le travail de l'opérateur
- Frein double cliquet double style Weston avec ressort de cliquet d'arrêt robuste offrant une opération sécuritaire et fiable
- Frein à disque non-asbestos exclusif de premier grade d'une durée de vie accrue
- Crochets à linguet de sécurité supérieur et inférieur se plient lentement avertissant s'il y a surcharge
- Linguet de sécurité coulé dépasse les standards de l'industrie
- Indicateur de déformation sur les crochets permettant des mesures précises facilitant l'entretien
- Essai de charge à 150% débit nominal (incluant certificat)
- Rencontre les normes ASME B30.21
- Fabricant certifié ISO 9001-2008
- Note: la longueur de levage peut être modifiée selon vos besoins. Contactez votre distributeur JET local!



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|------------|
| A | 7,87 po |
| B | 5,70 po |
| C | 2,68 po |
| D | 3,43 po |
| E | 0,83 po |
| Force nécessaire pour soulever la charge nominale | 44 lb |
| Longueur du levier | 5,70 po |
| Diamètre de la chaîne de chargement | 3,2 mm |
| Dist. min. entre les crochets | 7,87 po |
| Nombre de poulies | 1 |
| Capacité de levage nominale | 1/4 T |
| Levée standard | 5 pi |