

# PISTOLET À PEINTURE PAR PULVÉRISATION HAUTE PRESSION - USAGE INTENSIF

produit # 409123 | modèle # SG600



- Pistolet pulvérisateur à peinture haute pression à alimentation par gravité
- Finition en Téflon® assurant une excellente résistance à la corrosion chimique et facilitant le nettoyage
- Idéal pour les gros travaux de peinture nécessitant des résultats professionnels
- Usinage et finition de précision, ensemble buse-pointeau en acier inoxydable et capuchon en laiton produisant des résultats de la meilleure qualité Accessoires standards : Godet de 600?ml en nylon avec couvercle (905402) Accessoires optionnels :
  - Ensemble pointeau, buse et capuchon, 1,4 mm (905401)
  - Ensemble pointeau, buse et capuchon, 1,7 mm (905406)
  - Ensemble pointeau, buse et capuchon, 2.0 mm (905407)
  - Couvercle seul en nylon pour godet de 600?ml (905403)
  - Godet de 600?ml en aluminium poli avec couvercle (905404)
  - Godet de 1 litre en aluminium poli avec couvercle (905412)
  - Couvercle seul pour godet de 600?ml en aluminium poli (905405)
  - Couvercle seul pour godet de 1 litre en aluminium poli (905413)
- Jeu de filtres à tamis à mailles fines pour pistolet pulvérisateur de peinture à alimentation par gravité, 3 pcs, les produits doivent être commandés en quantités ou par multiples (905432)
- Jeu de filtres à tamis à mailles fines pour pistolet pulvérisateur de peinture à alimentation par gravité, 10 pcs, les produits doivent être commandés en quantités ou par multiples (905433)
- Teflon® une marque déposée de E.I. du Pont de Nemours and Company





**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

Prise d'Air (NPT)	1/4 po
Consommation moyenne d'air	8 pcm
Filetage du raccord d'entrée de liquid	M16 x 1.5
Pression d'air max.	90 lb/po <sup>2</sup>
Puissance min. du compresseur	2
Taille de la buse	1,4 mm
Poids du produit	1,6 lb (0,72 kg)
Pression d'air de fonctionnement	50 à 70 lb/po <sup>2</sup>