

MEULE ANGULAIRE À RECTIFIER LES MATRICES DE .3 CV 1/4 PO 90°

produit # 402120 | modèle # MG90P



- Style revolver offrant une excellente commande pour l'opérateur
- Longueur compact, parfait pour exécuter les travaux dans les espaces restreints
- Le mécanisme d'entraînement direct a peu de pièces mobiles offrant une durée de vie accrue
- Poignée ergonomique muni de poignées de doigt et couverture isolante
- Soupape avec commande de puissance variable
- Manche étouffant le son dirige l'air d'échappement au loin de la pièce de travail
- Accessoires standards : clés
- Pour obtenir un rendement maximal, nous recommandons une pression d'air de 90 lb/po2.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Prise d'Air (NPT) | 1/4 po |
| Consommation moyenne d'air | 4 pcm |
| Taille de la pince de serrage | 1/4 po |
| Vitesse à vide | 18 000 tr/min |
| Taille min. du tuyau | 3/8" |
| Longueur totale | 4-5/8" |
| Poids du produit | 2,9 lb (1,31 kg) |
| Pression sonore | 86 dBA |
| Vibration du | 0,406 m/s ² |