COMBINAISON DE SÉCURITÉ IGNIFUGE/ANTI-ARCS ÉLECTRIQUES FR-TECH® 88/12 DE 7 OZ À HAUTE VISIBILITÉ - NOIR - 46

produit # **V2540470-46** | modèle # **7702BK**

Ces combinaisons offrent une protection supérieure contre le feu à inflammation instantanée et les arcs électriques, tout en vous assurant confort, productivité et visibilité sur le chantier.

- 88% coton FR-Tech® de première qualité, mélangé à 12 % nylon haute ténacité, 7 oz (240 g/m²)
- Matériaux et ensemble des composants conformes aux normes CGSB 155.20-2017 et NFPA 2112-2023, certifiés UL
- Qualité ignifugeante du vêtement garantie durant toute sa durée de vie
- Ruban ignifuge rétroréfléchissant Startech® pour un maximum de visibilité
- Dos conçu pour procurer une grande facilité et amplitude de mouvement
- 7 poches de rangement : 2 à l'arrière, 2 sur la poitrine, 2 sur le côté, 1 pour outils
- 2 poches traversables pour accéder facilement aux poches situées sous la combinaison
- Compatible avec un lavage industriel
- CSA Z96-15 catégorie 3 niveau 2 et catégorie 3 niveau ignifuge
- Conforme aux normes ASTM F1506-2020A, NFPA 70E-2021 et CSA Z462-2021



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type d'Ajustement	Cheville| Élastique sur Deux Côtés de la Taille| Poignet, Cheville| Poignet à Bouton-Pression | Élastique sur Deux Côtés de la Taille
Type de Fermeture	à Glissière à 2 Sens en Laiton Ignifuge
Couleur	Black, Orange vif
Normes FR/ARC	ARC 2| ASTM F1506-20A| ATPV 10 cal/cm²| CSA Z462-24| NFPA 2112-2023 certified to UL| NFPA 70E-24| CGSB 155.20-2017| TPP 8.4 cal/cm², ARC 2| ATPV 10 cal/cm²| ASTM F1506-2018| CGSB 155.20-2017| NFPA 2112-2018 Homologués par UL| NFPA 70E-2018| TPP 9 cal/cm²| CSA Z462-2018, ARC 2| ASTM F1506-20A| ATPV 10 cal/cm²| CSA Z462-21| NFPA-70E-21| CGSB 155.20-2017| NFPA 2112-2018 Homologués par UL| TPP 9 cal/cm², ARC 2| CSA Z462-24| NFPA 2112-2023 certified to UL| NFPA 70E-24| CGSB 155.20-2017| TPP 8.4 cal/cm²| ASTM F1506-22| ATPV 11 cal/cm²| TPP 8.4 cal/cm²| NFPA 2112-2023
Sexe	Men
Certification	CSA Z96-22 Classe 1 Niveau 2| CSA Z96-22 Classe 1 Niveau FR
Matériau	88/12| 12% Nylon Haute Ténacité| 88% Coton
Epaisseur du Matériau	7 oz (240 g/m²)
Nombre de Poches	7, 9
Type de Poches	Arrière| Poitrine|

	Traversable| Côté| Outil
Ruban Autoréfléchissant	StarTech® Ignifuges aux Coutures Doubles
Taille	46
Size Length	Régulière
Special Features	Dos avec Plis d'Aisance| Fil Ignifuge en Aramide| Plusieurs Poches| Courroie d'Attache pour Radiotéléphone, Dos avec Plis d'Aisance| Fil Ignifuge en Aramide| Courroie d'Attache pour Radiotéléphone
Standards	CSA Z96-22 Classe 1 Niveau 2| CSA Z96-22 Classe 1 Niveau FR