

# MEULEUSE COUDÉE DE 5 PO

produit # 402305 | modèle # AG50L



- Pour obtenir un rendement maximal, nous recommandons une pression d'air de 90 lb/po<sup>2</sup>
- Excellente meuleuse angulaire de gamme intermédiaire
- Légère et compacte
- Levier de commande à verrouillage automatique pour éviter le démarrage accidentel du moteur
- Particulièrement recommandée pour la remise à neuf de pièces d'automobiles et les marchés industriels de service normal comme les ateliers de M.R.O. et d'usinage
- Accessoires standards : Poignée latérale, protecteur, clés, meule, adaptateur de 5/8 po - 11
- Notez : Meule sont équipées d'arbes à broche de 10mm x 1.25 po. Chaque boîte comprend néanmoins un adaptateur permettant de convertir ces articles à un filet de 5/8 po-11NC si désiré



**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

Prise d'Air (NPT)	1/4 po
Consommation moyenne d'air	6 pcm
Vitesse à vide	11 000 tr/min
Taille min. du tuyau	3/8"
Longueur totale	8-3/4 po
Poids du produit	4,3 lb (1,94 kg)
Pression sonore	91 dBA
Filetage de la broche	10 mm x 1,25 po
Vibration du	0,7 m/s <sup>2</sup>
Diamètre de la roue	5"