

CLÉ À MOLETTE DE CONSTRUCTION DE 15 PO

produit # 711146 | modèle # AWC-15



- Acier trempé résistant aux chocs et traité thermiquement pour une robustesse maximale
- Contre coudage facilite la prise en main
- Barre ronde effilée utile en fonction de dispositif d'alignement
- Finition en oxyde noir pour prévenir la corrosion et assurer une meilleure prise
- Rencontre la norme américaine GGG-W-636E
- Acier matricé soumis à un traitement thermique pour un usage professionnel
- Ajustable jusqu'à 1-5/8 po pour une utilisation encore plus pratique
- Élimine le besoin de transporter plusieurs clés
- Manche effilé permettant d'aligner les pièces plus facilement sur les trous des boulons
- Effilement continu pour réduire les risques de blocage
- Mâchoires ajustées avec précision, restant parallèles quelle que soit la largeur de l'ouverture, pour une meilleure prise
- Molette à rotation ultra-douce pour un ajustement rapide
- Gorge plate, permettant l'usage d'une longe pour plus de sécurité



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Épaisseur de la tête (B)	5/8 po
Largeur de la tête (A)	3-1/2"
Ouverture max.	1-5/8"
Longueur totale (C)	15-3/4 po
Conicité	1-1/2 à 3/16 po