

# CLÉ À ROCHET À PRISE DE 1/2 PO – USAGE INTENSIF

produit # 400214 | modèle # RW500HD



- Comportant un moteur à cinq palettes développant un couple de 70 lb/pi. Il s'agit de notre modèle le plus puissant
- Embout d'arrivée d'air pivotant à 360° de manière à prévenir le tortillement du tuyau améliorant la manutention de l'outil
- Poignée ergonomique munie d'une gaine antivibration isolante en caoutchouc assurant le confort et la maîtrise de l'utilisateur
- Régulateur de puissance pleinement encastré favorisant une prise facile
- Sortie d'air pivotant à 360° de manière à éloigner l'échappement de l'utilisateur
- Tête de cliquet mince à profil surbaissé et gorge de conception allongée donnant un accès plus facile aux endroits restreints
- Durée de vie utile prolongée grâce à son cliquet forgé par laminage aux fins de réduction de l'étalement, à son traitement thermique spécial et à l'usinage de précision de tous ses composants
- Couple de serrage maximal : 70 lb / pi



**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

Prise d'Air (NPT)	1/4 po
Consommation moyenne d'air	2, 6pcm
Vitesse à vide	160 tr/min
Couple max. par air	70 pi-lb
Couple max. à main	120 pi-lb
Dia. int. min. du tuyau	3/8"
Longueur totale	11-3/4"
Poids du produit	2,8 lb (1,26 kg)
Pression sonore	90,8 dBA
Prise carrée	1/2"
Capacité, boulon standard	3/8"
Vibration(M/S <sup>2</sup> )	1,93 m/s <sup>2</sup>