

# MANTEAU DE PLUIE DE SÉCURITÉ TRÈS ROBUSTE HAUTE VISIBILITÉ, IGNIFUGE/ANTI-ARCS ÉLECTRIQUES - ORANGE HAUTE VISIBILITÉ - G

produit # V3520950-L | modèle # 5990J



Ce manteau de sécurité ignifuge, résistant aux arcs électriques et haute visibilité est à la fois solide et souple pour vous permettre de bouger et de travailler librement. Le néoprène spécialement conçu est 100 % imperméable et possède de remarquables propriétés de résistance à l'abrasion, aux perforations et aux déchirures.

- Idéal pour les activités minières, marines, forestières et les environnements où il y a des risques d'incendie ou d'arc électrique.
- Conception 100 % imperméable, avec protection contre l'abrasion, les perforations et les déchirures
- Le néoprène offre une résistance supérieure aux acides, huiles et solvants
- Confectionné avec des coutures vulcanisées pour une solidité et une résistance hors pair
- Équipé du ruban rétroréfléchissant ignifuge de haute qualité StarTech® pour une visibilité exceptionnelle
- Fente occulte dans le dos pour soulager le stress thermique
- Plaques coupe-vent intérieures et extérieures avec bouton-pression métallique occulte
- Col rigide pour une protection accrue contre les risques de flamme et les arcs électriques, avec boutons-pression occultes
- Poche occulte à l'intérieur de la veste (manteau)
- Col du manteau avec boutons-pression facultatifs (Modèle 5990H vendu séparément)



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques	Résistant aux Abrasions   Résistant aux Déchirures  Résistant aux Produits Chimiques  Imperméable  Résistant au Vent
Type de Fermeture	Rabat Double à Bouton-Pression
Type de Col	Mentonnière
Color	Orange vif
Couleur	Orange Haute Visibilité, Orange Haute Visibilité
Type de Poignet	Amovible à Pression
Niveau d'Usage	Usage Intensif
Normes FR/ARC	ARC 2  ATPV 11 cal/cm <sup>2</sup>   CSA Z462-21  EBTAS 50 cal/cm <sup>2</sup>   NFPA-70E-21  CGSB 155.20-2017  ASTM F1891-19  TPP 15.9 cal/cm <sup>2</sup>
Certification	CSA Z96-22 Classe 2 Niveau 2
Hood Style	Detachable snap
Matériau de Doublure	Polyester
Matériau	Néoprène
Epaisseur du Matériau	14 oz/yd <sup>2</sup>
Nombre de Poches	1
Type de Poches	Poitrine Intérieure
Ruban Autoréfléchissant	StarTech® Ignifuge
Type de Couture	Vulcanized
Taille	G
Special Features	Capuchon Amovible  Panneaux de Ventilation
Standards	CSA Z96-22 Classe 2 Niveau 2