

COMBINAISON DE SÉCURITÉ MATELASSÉE IGNIFUGE/ANTI-ARCS ÉLECTRIQUES FR-TECH® À HAUTE VISIBILITÉ - ORANGE HAUTE VISIBILITÉ - P



produit # V2560151-S | modèle # 5532A

Combinaison de sécurité ignifugée conçue pour vous garder à l'aise et en sécurité lors de travaux dans des conditions de travail potentiellement dangereuses.

- 88 % coton de qualité supérieure et 12 % nylon à haute ténacité FR-Tech®, 10 oz (340 gmc)
- Cousu avec fil intrinsèquement ignifuge
- Tous les composants métalliques sont couverts afin d'éliminer le risque d'arc électrique
- Moyenne du degré de protection thermique (TPP) : 14.9 cal/cm²
- Répond aux normes ASTM F1506-10a, NFPA 70E et CSA Z462-15



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|-------------------|---|
| Type d'Ajustement | Fermeture à Glissière sur 3/4 de la Jambe avec Bouton-Pression Cheville Ceinture Élastique, Cheville Ceinture Élastique Fermeture à Glissière sur 3/4 de la Jambe avec Bouton-Pression |
| Type de Fermeture | à Glissière à 2 Sens Anti-Blocage en Laiton Ignifuge |
| Couleur | Orange vif, Orange |
| Color | |
| Normes FR/ARC | ARC 4 ASTM F1506-20A CSA Z462-24 NFPA 2112-2023 |

| | |
|----------------------------------|---|
| | certified to UL NFFPA 70E-24 CGSB 155.20-2017 TPP 14.9 cal/cm² ATPV 58 cal/cm², ARC 4 ASTM F1506-10a CSA Z462-15 NFFPA 70E CGSB 155.20-2017 NFFPA 2112-2018 Homologués par UL TPP 14.9 cal/cm² ATPV 58 cal/cm², ARC 4 ASTM F1506-20A CSA Z462-21 NFFPA-70E-21 CGSB 155.20-2017 NFFPA 2112-2018 Homologués par UL TPP 14.9 cal/cm² ATPV 58 cal/cm² |
| Sexe | Unisex, Men |
| Certification | CSA Z96-22 Classe 3 Niveau 2 CSA Z96-22 Classe 3 Niveau FR |
| Matériau Isolant | Mélange de Viscose Modacrylique |
| Epaisseur du Matériau Isolant | 6.5 oz (220 GSM) |
| Matériau de Doublure | Cotton, 100% Coton Ignifuge |
| Matériau | 88/12 88% Coton 12% Nylon Haute Ténacité, 88/12 12% Nylon Haute Ténacité 88% Coton |
| Epaisseur du Matériau | 10 oz (340 g/m²) |
| Nombre de Poches | 6 |
| Type de Poches | Arrière Poitrine Côté |
| Ruban Autoréfléchissant | StarTech® Ignifuges aux Coutures Doubles |
| Taille | P |
| Size Length | Régulière |
| Special Features | Dos avec Plis d'Aisance Courroie d'Attache pour Radiotéléphone Fil Ignifuge en Aramide Poignets Coupe-Vent en Aramide, Fil Ignifuge en Aramide Poignets Coupe-Vent en Aramide Fermeture à Glissière Niveau des Jambes/Bottes Plusieurs Poches Courroie d'Attache pour Radiotéléphone |
| Standards | CSA Z96-22 Classe 3 Niveau 2 CSA Z96-22 Classe 2 Niveau FR, CSA |

Z96-15 Classe 3
Niveau 2| CSA
Z96-15 Classe 2
Niveau FR