

# COMBINAISON IGNIFUGE/ANTI-ARCS ÉLECTRIQUES FR-TECH® 88/12 DE 7 OZ À HAUTE VISIBILITÉ << "THE ROCK" >> - LAVAGE INDUSTRIEL - ORANGE HAUTE VISIBILITÉ - 42

produit # V2540950A-42 | modèle # 7708A



Les combinaisons ignifuges évaluées ARC de Rock sont confectionnées en tissu FR-Tech® pour offrir une protection ignifuge durable pendant toute la durée de vie du vêtement. Le ruban réfléchissant double couture StarTech® offre une vis

- Matière - Confectionnée avec 88 % de coton de première qualité et 12 % de nylon haute ténacité, la combinaison « The Rock » de Pioneer est ignifuge et garantie pour la durée de vie du vêtement. La matière et l'ensemble des composants sont conformes aux normes CGSB 155.20-2017 et NFPA 2112-2018 et certifiés par UL.
- Certification - Cette combinaison en mélange coton-nylon est un article de valeur durable et est certifiée conforme à la norme CSA Z96-15 classe 1 niveau 2 et classe 3 niveau ignifuge. Cette combinaison a une valeur de protection thermique de l'arc (ATP) de 10 cal/cm<sup>2</sup> et est classée ARC 2, avec un degré de protection thermique (TPP) moyen de 9 cal/cm<sup>2</sup>.
- Visibilité - Cousue avec du fil intrinsèquement ignifuge, la combinaison Pioneer comporte des doubles coutures avec un ruban rétro réfléchissant ignifuge StarTech®™ couleur argent de 2 po. Le ruban rétro réfléchissant, compatible avec un lavage industriel, convient parfaitement au secteur du bâtiment et permet à l'utilisateur d'être visible dans les environnements à faible luminosité.
- Poches - Cette combinaison comporte 7 poches en tout (2 derrière, 2 sur la poitrine, 2 sur les côtés et 1 pour outil) et 1 courroie d'attache pour radiotéléphone pour y garder plusieurs outils et équipements, ce qui en fait le meilleur choix pour les utilisateurs potentiels.
- Conception - Avec des poignets réglables avec ajustement par boutons-pression et une fermeture à glissière en laiton bidirectionnelle ignifuge, cette combinaison est conçue pour



fournir un confort optimal à l'utilisateur, tout en restant bien ajustée grâce à un élastique dans le dos et de chaque côté de la taille.

- Tailles - Disponible en orange haute visibilité, la combinaison « The Rock » de Pioneer est offerte dans plusieurs tailles, allant de 36 à 66.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type d'Ajustement	Cheville  Poignet à Bouton-Pression   Élastique sur Deux Côtés de la Taille, Élastique sur Deux Côtés de la Taille  Poignet à Bouton-Pression
Type de Fermeture	à Glissière à 2 Sens en Laiton Ignifuge
Color	Orange vif
Couleur	Orange, Orange Haute Visibilité
Normes FR/ARC	ARC 2  ASTM F1506-20A  ATPV 10 cal/cm <sup>2</sup>   CSA Z462-24  NFPA 2112-2023 certified to UL  NFPA 70E-24  CGSB 155.20-2017  TPP 8,4 cal/cm <sup>2</sup> , ARC 2  ATPV 10 cal/cm <sup>2</sup>   ASTM F1506-20A  CGSB 155.20-2017  NFPA 2112-2018 Homologués par UL  NFPA 70E-2021  TPP 9 cal/cm <sup>2</sup>   CSA Z462-2021, ARC 2  ATPV 10 cal/cm <sup>2</sup>   ASTM F1506-2018  CGSB 155.20-2017  NFPA 2112-2018 Homologués par UL  NFPA 70E-2018  TPP 9 cal/cm <sup>2</sup>   CSA Z462-2018, ARC 2  ASTM F1506-20A  ATPV 10 cal/cm <sup>2</sup>   CSA Z462-21  NFPA-70E-21  CGSB 155.20-2017  NFPA 2112-2018 Homologués par UL  TPP 9 cal/cm <sup>2</sup> , ARC 2  CSA Z462-24  NFPA 2112-2023 certified to UL  NFPA 70E-24  CGSB 155.20-2017  TPP 8,4 cal/cm <sup>2</sup>   ASTM F1506-22  ATPV 11 cal/cm <sup>2</sup>   TPP 8,4 cal/cm <sup>2</sup>   NFPA 2112-2023
Sexe	Unisex, Men
Certification	CSA Z96-22

	Classe 3 Niveau 2  CSA Z96-22 Classe 3 Niveau FR
Matériau	88/12  12% Nylon Haute Ténacité  88% Coton
Epaisseur du Matériau	7 oz (240 g/m²)
Nombre de Poches	7
Type de Poches	Arrière  Poitrine  Côté  Outil, Arrière  Poitrine  Traversable  Côté  Outil
Ruban Autoréfléchissant	StarTech® Ignifuges aux Coutures Doubles  Résistant au Lavage Industriel
Taille	42
Size Length	Régulière
Special Features	Dos avec Plis d'Aisance  Fil Ignifuge en Aramide  Lavage Industriel  Plusieurs Poches  Courroie d'Attache pour Radiotéléphone, Courroie d'Attache pour Radiotéléphone  Fil Ignifuge en Aramide, Fil Ignifuge en Aramide  Lavage Industriel  Plusieurs Poches  Courroie d'Attache pour Radiotéléphone
Standards	CSA Z96-22 Classe 3 Niveau 2  CSA Z96-22 Classe 3 Niveau FR, CSA Z96-15 Classe 3 Niveau 2  CSA Z96-15 Classe 3 Niveau FR