

# COMBINAISON DE SÉCURITÉ MATELASSÉE IGNIFUGE/ANTI-ARCS ÉLECTRIQUES FR-TECH® À HAUTE VISIBILITÉ - ORANGE HAUTE VISIBILITÉ - M



produit # V2560151-M | modèle # 5532A

Combinaison de sécurité ignifugée conçue pour vous garder à l'aise et en sécurité lors de travaux dans des conditions de travail potentiellement dangereuses.

- 88 % coton de qualité supérieure et 12 % nylon à haute ténacité FR-Tech®, 10 oz (340 gmc)
- Cousu avec fil intrinsèquement ignifuge
- Tous les composants métalliques sont couverts afin d'éliminer le risque d'arc électrique
- Moyenne du degré de protection thermique (TPP) : 14.9 cal/cm<sup>2</sup>
- Répond aux normes ASTM F1506-10a, NFPA 70E et CSA Z462-15



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type d'Ajustement	Fermeture à Glissière sur 3/4 de la Jambe avec Bouton-Pression   Cheville  Ceinture Élastique, Cheville  Ceinture Élastique  Fermeture à Glissière sur 3/4 de la Jambe avec Bouton-Pression
Type de Fermeture	à Glissière à 2 Sens Anti-Blocage en Laiton Ignifuge
Couleur	Orange vif, Orange
Color	
Normes FR/ARC	ARC 4  ASTM F1506-20A  CSA Z462-24  NFPA 2112-2023

	certified to UL  NFFPA 70E-24  CGSB 155.20-2017  TPP 14.9 cal/cm²  ATPV 58 cal/cm², ARC 4  ASTM F1506-10a  CSA Z462-15  NFFPA 70E  CGSB 155.20-2017  NFFPA 2112-2018 Homologués par UL  TPP 14.9 cal/cm²  ATPV 58 cal/cm², ARC 4  ASTM F1506-20A  CSA Z462-21  NFFPA-70E-21  CGSB 155.20-2017  NFFPA 2112-2018 Homologués par UL  TPP 14.9 cal/cm²  ATPV 58 cal/cm²
Sexe	Men, Unisex
Certification	CSA Z96-22 Classe 3 Niveau 2  CSA Z96-22 Classe 3 Niveau FR
Matériau Isolant	Mélange de Viscose Modacrylique
Epaisseur du Matériau Isolant	6.5 oz (220 GSM)
Matériau de Doublure	Cotton, 100% Coton Ignifuge
Matériau	88/12  88% Coton  12% Nylon Haute Ténacité, 88/12  12% Nylon Haute Ténacité  88% Coton
Epaisseur du Matériau	10 oz (340 g/m²)
Nombre de Poches	6
Type de Poches	Arrière  Poitrine  Côté
Ruban Autoréfléchissant	StarTech® Ignifuges aux Coutures Doubles
Taille	M
Size Length	Régulière
Special Features	Dos avec Plis d'Aisance  Courroie d'Attache pour Radiotéléphone  Fil Ignifuge en Aramide  Poignets Coupe-Vent en Aramide, Fil Ignifuge en Aramide  Poignets Coupe-Vent en Aramide  Fermeture à Glissière Niveau des Jambes/Bottes  Plusieurs Poches  Courroie d'Attache pour Radiotéléphone
Standards	CSA Z96-22 Classe 3 Niveau 2  CSA Z96-22 Classe 2 Niveau FR, CSA

Z96-15 Classe 3  
Niveau 2| CSA  
Z96-15 Classe 2  
Niveau FR