

# COMBINAISON DE SÉCURITÉ IGNIFUGE/ANTI-ARCS ÉLECTRIQUES FR-TECH® 88/12 DE 7 OZ À HAUTE VISIBILITÉ - NOIR - 38

produit # V2540470-38 | modèle # 7702BK



Ces combinaisons offrent une protection supérieure contre le feu à inflammation instantanée et les arcs électriques, tout en vous assurant confort, productivité et visibilité sur le chantier.

- 88% coton FR-Tech® de première qualité, mélangé à 12 % nylon haute ténacité, 7 oz (240 g/m²)
- Matériaux et ensemble des composants conformes aux normes CGSB 155.20-2017 et NFPA 2112-2023, certifiés UL
- Qualité ignifugeante du vêtement garantie durant toute sa durée de vie
- Ruban ignifuge rétroréfléchissant Startech® pour un maximum de visibilité
- Dos conçu pour procurer une grande facilité et amplitude de mouvement
- 7 poches de rangement : 2 à l'arrière, 2 sur la poitrine, 2 sur le côté, 1 pour outils
- 2 poches traversables pour accéder facilement aux poches situées sous la combinaison
- Compatible avec un lavage industriel
- CSA Z96-15 catégorie 3 niveau 2 et catégorie 3 niveau ignifuge
- Conforme aux normes ASTM F1506-2020A, NFPA 70E-2021 et CSA Z462-2021



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type d'Ajustement	Cheville  Poignet à Bouton-Pression   Élastique sur Deux Côtés de la Taille, Cheville  Élastique sur Deux Côtés de la Taille  Poignet
Type de Fermeture	à Glissière à 2 Sens en Laiton Ignifuge
Couleur	Black, Orange vif
Normes FR/ARC	ARC 2  ASTM F1506-20A  ATPV 10 cal/cm²  CSA Z462-24  NFPA 2112-2023 certified to UL  NFPA 70E-24  CGSB 155.20-2017  TPP 8.4 cal/cm², ARC 2  ATPV 10 cal/cm²  ASTM F1506-2018  CGSB 155.20-2017  NFPA 2112-2018 Homologués par UL  NFPA 70E-2018  TPP 9 cal/cm²  CSA Z462-2018, ARC 2  CSA Z462-24  NFPA 2112-2023 certified to UL  NFPA 70E-24  CGSB 155.20-2017  TPP 8.4 cal/cm²  ASTM F1506-22  ATPV 11 cal/cm²  TPP 8.4 cal/cm²  NFPA 2112-2023, ARC 2  ASTM F1506-20A  ATPV 10 cal/cm²  CSA Z462-21  NFPA-70E-21  CGSB 155.20-2017  NFPA 2112-2018 Homologués par UL  TPP 9 cal/cm²
Sexe	Men
Certification	CSA Z96-22 Classe 1 Niveau 2  CSA Z96-22 Classe 1 Niveau FR
Matériau	88/12  12% Nylon Haute Ténacité  88% Coton
Épaisseur du Matériau	7 oz (240 g/m²)
Nombre de Poches	9, 7
Type de Poches	Arrière  Poitrine  Traversable

	Côté  Outil
Ruban	StarTech®
Autoréfléchissant	Ignifuges aux Coutures Doubles
Taille	38
Size Length	Régulière
Special Features	Dos avec Plis d'Aisance  Fil Ignifuge en Aramide  Courroie d'Attache pour Radiotéléphone, Dos avec Plis d'Aisance  Fil Ignifuge en Aramide  Plusieurs Poches  Courroie d'Attache pour Radiotéléphone
Standards	CSA Z96-22 Classe 1 Niveau 2  CSA Z96-22 Classe 1 Niveau FR