

PISTOLET SOUFFLEUR INCLINÉ DE SÉCURITÉ DE 4 PO - USAGE INTENSIF

produit # 409904 | modèle # ABGO-4



- Conception innovatrice conçue pour les travaux assortis permet la déclenche contrôlé de l'écoulement d'air
- Fini nickelé résistant à la corrosion
- Matériel du corps : plastique en polyoxymethylene (POM)
- Équipé avec deux crochets
- Matériel de la buse : aluminium
- Pression d'entrée de service: 75-120 lb/po² / 5.0 - 8.0 Kgs
- Pression maximum d'entrée : 150 lb/po²
- Forte pression : 88-92 dBA
- Consommation d'air moyenne @ 90 lb/po²; tuyau 1/4 po - 13 pcm
- Consommation d'air moyenne @ 90 lb/po²; tuyau 3/8 po - 15 pcm
- Entrée d'air en laiton : 1/4 po NPT femelle ou 1/4 po PT
- Gamme de la température : - 20? à 80?F
- Embout de sécurité conçu de façon spéciale pour limiter la pression d'air soufflant à un maximum de 30 lb/po² – rencontre les exigences de sécurité OSHA



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Poids du produit	0,15 lb (0,07 kg)
------------------	----------------------