

RIVETEUSE PNEUMATIQUE DE 3/16 PO – USAGE INTENSIF

produit # 409005 | modèle # AR316HDA



- Pour obtenir un rendement maximal, nous recommandons une pression d'air de 90 lb/po2
- Une forte puissance de traction de 1 940 lbs
- Peut être utilisée avec tous les types de rivets, notamment en acier et en aluminium, jusqu'à 3/16 po
- Efficacité accrue, grâce à une longueur de course de 9/16 po, permettant de fixer les rivets d'un seul coup
- Très compacte et légère - seulement 3,2 lbs
- Comprend 4 tailles d'embout pour des utilisations plus variées
- Récipient de récupération transparent, de haute qualité
- Valve d'expulsion d'air pour éviter la surcharge et prolonger la durée de vie de l'outil
- Conçue pour un usage professionnel dans le domaine automobile et pour un usage léger à modéré dans le secteur industriel



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Prise d'Air (NPT)	1/4 po
Consommation moyenne d'air	4 pcm
Taille min. du tuyau	3/8"
Embout	3/32 po (2,4 mm), 1/8 po (3,2 mm), 5/32 po (4,0 mm), 3/16 po (4,8 mm)
Poids du produit	3,3 lb (1,49 kg)
Puissance de traction	1 940 lb
Capacité du rivet	3/16 po
Course	.56 po