

# RACCORD UNIVERSEL FEMELLE «A» - CORPS DE 1/4 PO X FILETAGE 1/4 PO NPT

produit # 421251 | modèle # UCF1414



- Fabriqué en acier zingué pour empêcher la rouille
- Manchon de douille moleté à stries profondes
- Mécanisme d'autoverrouillage à 4 billes
- Les raccords et les abouts sont fabriqués en acier plaqué au zinc, ce qui permet d'éviter la rouille attribuable à un milieu où la teneur en humidité est importante
- Pression d'utilisation maximale : 150 lb/po<sup>2</sup>
- Débit d'air : 35 pi<sup>3</sup> standard par minute à 100 lb/po<sup>2</sup> d'entrée avec 10 lb/po<sup>2</sup> de baisse de pression
- Plage de température de fonctionnement : -40 °F à 225 °F (-20 °C à 107 °C)
- Le raccord universel de 1/4 po accepte les abouts suivants : 1/4 po type "I/M" Industriel, 1/4 po type "T" Automobile, 1/4 po type "A"
- Raccordement automatique à pression nulle
- Protecteur de douille en cas de désaccouplement accidentel lorsque lorsqu'on tire sur le raccord par-dessus un obstacle



**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

Description	Coupleur
Matériau	Acier
Emballage	Emballage-coque/carte
pcs	1
Filetage	NPT
Type	Femelle