

PONCEUSE ORBITALE À DOUBLE ACTION NON-RÉCUPÉRATEUR DE 6 PO - USAGE INTENSIF

produit # 403212 | modèle # DA63NV



- Pour un rendement maximal, nous recommandons une pression de 90 lb/po²
- Double mouvement orbital pour un fini sans stries circulaires
- Régulateur de puissance à palette et boîtier à revêtement en vinyle contribuant au confort et à la maîtrise de l'utilisateur
- Vérin ultrarobuste en manalium avec embout frontal en acier traité thermiquement
- Sortie d'échappement arrière avec silencieux servant à éloigner l'air d'échappement de la pièce de travail
- Tampon type • Régulateur de vitesse
- Ponçeuse à double action légère et compacte utilisable avec une seule main
- Modèle sans récupération
- Accessoires standards : Tampon de ponçage • Accessoire optionnel : tampon de ponçage de 5 po (905313)



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Prise d'Air (NPT)	1/4 po
Consommation moyenne d'air	10 pcm
Vitesse à vide	10 000 tr/min
Taille min. du tuyau	3/8"
Poids du produit	2,2 lb (0,99 kg)
Tige	5/16 po-24
Course (diamètre orbital)	3/16 po