

RIVETEUSE PNEUMATIQUE DE 1/4 PO – USAGE INTENSIF

produit # 409009 | modèle # AR14HDA



- Pour obtenir un rendement maximal, nous recommandons une pression d'air de 90 lb/po2
- Une forte puissance de traction de 2 248 lbs
- Peut être utilisée avec tous les types rivets, notamment en acier et en aluminium, jusqu'à 1/4 po
- Efficacité accrue, grâce à une longueur de course de 20 mm, permettant de fixer les rivets d'un seul coup
- Très compacte et légère - seulement 2,42 lbs
- Bâti extérieur en matériau composite robuste pour une dureté, une protection et une longévité maximales
- Comprend 4 tailles d'embout pour des utilisations plus variées
- Récipient de récupération de haute qualité avec vis pour une plus grande facilité d'emploi
- Conçue pour un usage professionnel dans le domaine automobile et pour un usage léger à modéré dans le secteur industriel



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Prise d'Air (NPT)	1/4 po
Consommation moyenne d'air	4,5 pcm
Taille min. du tuyau	3/8"
Embout	1/8 po (3,2 mm), 5/32 po (4,0 mm), 3/16 po (4,8 mm), 1/4 po (6,4 mm)
Poids du produit	2,42 lb (1,1 kg)
Puissance de traction	2 248 lb
Capacité du rivet	1/4 po
Course	.81 po