

# MANTEAU DE PLUIE ISOLÉE FLASH-GARD® HAUTE VISIBILITÉ IGNIFUGE/ANTI-ARC ÉLECTRIQUE AVEC CAPUCHON - ORANGE HAUTE VISIBILITÉ - 2TG

produit # V3521650-2XL | modèle # 5884



Pour mieux vous préserver contre les risques d'électrocution, les feux à inflammation instantanée et les conditions météorologiques extrêmes, ce manteau isolé en PU associe des matières ignifuges et résistantes aux arcs électriques à une conception haute visibilité, avec isolation, pour vous protéger de pied en cape dans les environnements de travail les plus rudes.

- Conception imperméable et coupe-vent pour faire face aux conditions météorologiques les plus éprouvantes
- Coutures scellées thermiquement par RF, garantissant une conception extrêmement durable, anti-déchirures et anti-fuites
- Tissu extensible dans les 4 directions, pour une élasticité accrue et une amplitude de mouvement optimale
- Ruban rétroréfléchissant Startech® de première qualité pour un maximum de visibilité même dans des conditions de travail faiblement éclairées
- Matière résistante à l'huile et aux produits chimiques, conçue pour offrir une meilleure protection contre les risques professionnels
- Doté d'une fermeture frontale à glissière ignifuge sur toute la longueur avec patte coupe-vent à crochet et boucle
- Comporte une capuche extra-large détachable en 3 parties avec rayure rétroréfléchissante et rabat-visière
- Orifices de ventilation doubles sous les aisselles pour faciliter l'évacuation de l'excédent de chaleur corporelle
- Cordon permettant d'ajuster facilement la capuche, avec ou sans gants
- Comprend deux poches inférieures sur le devant avec fermeture à rabat et bouton-pression



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques	Résistant aux Abrasions et aux Déchirures  Résistant aux Acides  Résistant aux Produits Chimiques  Fire Resistant  Isolant  Doublé  Résistant à l'Huile  Imperméable  Résistant au Vent
Type de Fermeture	Zipper with Hook and Loop Storm Placket
Couleur	Orange Haute Visibilité
Color	
Type de Poignet	Élastique Interne  Patte de Serrage Auto-Agrippante
Niveau d'Usage	Usage Intensif
Normes FR/ARC	ARC 4  ASTM 1959M-14  APTV 51 cal/cm <sup>2</sup>   EBT 57 cal/cm <sup>2</sup>   HAF 94%  CGSB 155.20-2017  ASTM F1891-19  ASTM F2733-17  TPP 23.1 cal/cm <sup>2</sup>
Sexe	Unisex
Certification	ANSI/ISEA 107-2020 Classe 3 Type P et R  CSA Z96-22 Classe 2 Niveau 2  CSA Z96-22 Classe 2 Niveau FR
Hood Style	Detachable
Matériau de Doublure	100% Coton Ignifuge
Épaisseur de Doublure	6.5oz.
Type de Doublure	Matelassé
Matériau	Polyuréthane/Coton
Épaisseur du Matériau	7 oz (240 g/m <sup>2</sup> )
Nombre de Poches	3
Type de Poches	Portable Intérieur  Inférieur sur le Devant avec Rabat et Bouton-Pression
Ruban Autoréfléchissant	StarTech® Ignifuge  4" Silver/Orange Combined, StarTech® Ignifuge  4" Silver/Orange Combined Performance tape meets BC/DOT configuration
Type de Couture	Soudée Thermiquement par Radiofréquence
Taille	2TG
Special Features	Capuchon Amovible  Plusieurs Poches  Extensible  Coutures Collées et Scellées Thermiquement  Orifices de

Type  
d'Ajustement

Ventilation Sous les  
Aisselles  
Ligne de Coupe à  
Hauteur de Botte