

COMBINAISON DE SÉCURITÉ MATELASSÉE IGNIFUGE/ANTI-ARCS ÉLECTRIQUES FR-TECH® À HAUTE VISIBILITÉ - ORANGE HAUTE VISIBILITÉ - TG



produit # V2560151-XL | modèle # 5532A

Combinaison de sécurité ignifugée conçue pour vous garder à l'aise et en sécurité lors de travaux dans des conditions de travail potentiellement dangereuses.

- 88 % coton de qualité supérieure et 12 % nylon à haute ténacité FR-Tech®, 10 oz (340 gmc)
- Cousu avec fil intrinsèquement ignifuge
- Tous les composants métalliques sont couverts afin d'éliminer le risque d'arc électrique
- Moyenne du degré de protection thermique (TPP) : 14.9 cal/cm²
- Répond aux normes ASTM F1506-10a, NFPA 70E et CSA Z462-15



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type d'Ajustement	Fermeture à Glissière sur 3/4 de la Jambe avec Bouton-Pression Cheville Ceinture Élastique, Cheville Ceinture Élastique Fermeture à Glissière sur 3/4 de la Jambe avec Bouton-Pression
Type de Fermeture	à Glissière à 2 Sens Anti-Blocage en Laiton Ignifuge
Color	Orange vif
Couleur	Orange
Normes FR/ARC	ARC 4 ASTM F1506-20A CSA Z462-24 NFPA 2112-2023 certified to UL

	NFPA 70E-24 CGSB 155.20-2017 TPP 14.9 cal/cm² ATPV 58 cal/cm², ARC 4 ASTM F1506-10a CSA Z462-15 NFPA 70E CGSB 155.20-2017 NFPA 2112-2018 Homologués par UL TPP 14.9 cal/cm² ATPV 58 cal/cm², ARC 4 ASTM F1506-20A CSA Z462-21 NFPA-70E-21 CGSB 155.20-2017 NFPA 2112-2018 Homologués par UL TPP 14.9 cal/cm² ATPV 58 cal/cm²
Sexe	Men, Unisexe
Certification	CSA Z96-22 Classe 3 Niveau 2 CSA Z96-22 Classe 3 Niveau FR
Matériau Isolant	Mélange de Viscose Modacrylique
Epaisseur du Matériau Isolant	6.5 oz (220 GSM)
Matériau de Doublure	Cotton, 100% Coton Ignifuge
Matériau	88/12 88% Coton 12% Nylon Haute Ténacité, 88/12 12% Nylon Haute Ténacité 88% Coton
Epaisseur du Matériau	10 oz (340 g/m²)
Nombre de Poches	6
Type de Poches	Arrière Poitrine Côté
Ruban Autoréfléchissant	StarTech® Ignifuges aux Coutures Doubles
Taille	TG
Size Length	Régulière
Special Features	Dos avec Plis d'Aisance Courroie d'Attache pour Radiotéléphone Fil Ignifuge en Aramide Poignets Coupe-Vent en Aramide, Fil Ignifuge en Aramide Poignets Coupe-Vent en Aramide Fermeture à Glissière Niveau des Jambes/Bottes Plusieurs Poches Courroie d'Attache pour Radiotéléphone
Standards	CSA Z96-22 Classe 3 Niveau 2 CSA Z96-22 Classe 2 Niveau FR, CSA Z96-15 Classe 3

