

.401 COUPLEUR DE RETENUE RAPIDE - USAGE INTENSIF

produit # 408291 | modèle # QCR401



- Pour obtenir un rendement maximal, nous recommandons une pression d'alimentation en air de 90 lb/po²
905146 — Ressort de retenue — Vrac - S'ajuste 404123 (AH150M), 404124 (AH150L), 404126 (AH150SD) and 409131 (RH954) 408291 — Coupleur de retenue rapide - S'ajuste 404123 (AH150M), 404124 (AH150L), 404126 (AH150SD) and 409131 (RH954) 408292 — Ressort de retenue — fixé sur carte - S'ajuste 404123 (AH150M), 404124 (AH150L), 404126 (AH150SD) and 409131 (RH954) 905852 — Ressort de retenue type nid d'abeilles - S'ajuste 404123 (AH150M), 404124 (AH150L), 404126 (AH150SD) and 409131 (RH954) 905861 — Ressort de retenue standard pour les forets 0.498 en acier - S'ajuste 409132 (RH955) 905862 — Ressort de retenue de type d'abeilles pour les forets de 0.498 en acier - S'ajuste 409132 (RH955)



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|------------------|----------------------|
| Poids du produit | 0,31 lb (0,14 kg) |
|------------------|----------------------|